

werkzeuge

Kompressoren

Werkstatteinrichtungen

2 Jahre Geniatec GmbH in Bremen Oyten ...

Wir sagen Danke!



Rabatt bis 31. Januar 2007 auf Zubehör und Handwerkzeuge aus diesem Katalog.*

* die rabattfähigen Artikelgruppen sind im Inhaltsverzeichnis mit einem * gekennzeichnet

Die Lösung für das Fremdrost-Problem bei Edelstahl-Verschraubungen ...

Fremdrost wird durch die Benutzung von Werkzeug aus herkömmlichem Stahl verursacht. Dabei entsteht auch bei härtesten Werkzeugen Abrieb, der festhaftende Stahlpartikel auf dem Edelstahl hinterlässt. Diese Partikel werden unter Einwirkung von Sauerstoff später zu Rost.

Am besten lässt sich Fremdrost durch den Einsatz von Edelstahl-Werkzeugen verhindern. Damit diese aber auch die gleichen Härte-Anforderungen wie herkömmliche Werkzeuge erfüllen, hat Wera ein spezielles Verfahren entwickelt – das "Vakuum-Eishärten".

Aus dem neuen Edelstahl-Programm von Wera stellen wir Ihnen vier Artikel vor, die mit diesem Verfahren gefertigt wurden.

Bits und Schraubendreher aus Edelstahl finden Sie auf den ...

Seiten 16/17









Spartipp: Prebena Kombi-Nagler 2M-J/ES32

Arbeitsdruck 4-7 bar, Luftverbrauch ca. 0.63 I/Nagelung. mit Auslösesicherung und Einschlagtiefenregulierung, für Brads von 19 bis 32 mm und Heftklammern von 15 bis 32 mm, Gewicht 1,5 kg, im Karton

preiswert . Solange Vorrat PREBENA



Nachdruck nur nach vorheriger Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Für Beschreibungen, Maße, Abbildungen und Farbwiedergabe wird keine Haftung übernommen.

Von Profis für Profis ...





Wissen Sie eigentlich, wo und wie viele aleiche Artikel in Ihrem aesamten Betrieb verstreut herumliegen? Haben Sie einen Überblick darüber, wie viele Artikel insgesamt vorhanden sind? Nehmen Ihre Bestellvorgänge zu viel Zeit in Anspruch? Und möchten Sie sicher sein, dass Ihre bestellten Artikel auch rechtzeitig bei Ihnen eintreffen?

Dann haben wir da was für Sie: In enger Zusammenarbeit analysieren Ihre und unsere Mitarbeiter den Materialfluss, die Einkaufsprozesse und den Lagerbestand Ihres Betriebes, um danach gemeinsam wirkungsvolle Maßnahmen zur Optimierung festzulegen.



Gemeinsam logisch optimieren und gewinnen!

Unsere Leistungen:

- Wir definieren Ihre Artikel nach Verbrauchshäufigkeit
- Wir platzieren Regale in Ihrer Fertigung
- · Wir stellen Ihnen ein Regalsystem zur Verfügung
- Wir führen ein Scanner-System bei Ihnen ein
- · Wir pflegen das Scanner-System und schulen Ihre Mitarbeiter
- Wir organisieren die Just-in-time-Lieferung für Ihre A-Artikel
- Wir stimmen unseren Tourenplan mit Ihnen ab
- Wir bieten für notwendige Investitionen individuelle Konditionen

Ihre Vorteile und Nutzen:

Sie haben zusätzlich

- noch weniger Lagerflächenbedarf
- eine stark reduzierte Lagerbestandspflege
- eine stark verringerte interne Logistik (kurze Laufwege)
- eine optimale Lagerorganisation (Ordnung und Übersicht)
- Ihren Bestand durch Standardsortimente reduziert (Reduzierung der Artikel)
- · Ihren Lagerbestand weitestgehend abgebaut (Bestandskosten reduziert)
- einen nochmals optimierten, aber individuellen Bestellablauf
- ... damit sparen Sie noch mehr Zeit und Geld!

Einkaufsprozess: **Optimierung**

Lagerbestands-Optimierung



Vorher: Wo liegt eigentlich was?



Nachher: Alles hat jetzt seinen festen Platz!

Weltneuheit: Bosch Laser-**Entfernungsmesser DLE 50**

Der kleinste Laser-Entfernungsmesser der Welt beeindruckt durch höchste Präzision und seine Größe im Handyformat.

Modernste Lasertechnik ermöglicht absolut genaues und einfaches Messen von Längen, Flächen und Volumen. Weitere Infos

finden Sie auf ..

praktisch



BOSCH

Haben Sie schon den aktuellen Innenausbau-Katalog?

Auf insgesamt 100 Seiten präsentieren wir Ihnen das Beste vom Besten aus den Bereichen Möbelkonstruktion, Montage, Befestigungstechnik, Oberflächenbearbeitung, Fenster- und Fassadenabdichtung.

Besorgen Sie sich den Katalog von unserem Außendienst oder lassen Sie ihn sich zuschicken:

Geniatec GmbH Unternehmenszentrale Zentrallager Bremen-Oyten

Industriestraße 2-6, 28876 Oyten Telefon: 0421/41000-0, Fax: 0421/413480 eMail: bremen@geniatec.de

Online-Bestellungen: In unserem GCenter unter www.geniatec.de

Elektrowerkzeuge

INHALTSVERZEICHNIS

Akku-Geräte 4, 5, 6, 7, 8	8
Ersatz-Akkus	8
Akku-Silikonpistole 35	5
Absauggeräte 30	0
Bohrmaschinen	9
Bohrschrauber 10	0
Schlagbohrmaschinen 10	0
Bohrhämmer 1	1
Bohr- und Schlaghämmer 12	2
Schleifgeräte 18, 19, 20, 21, 22	2
Bandschleifer und Hobel 23	3
MultiMaster und SuperCut 24	4
Fräsen 24, 25, 26, 27	7
Stichsägen	0
Kreissägen	
Paneel-, Kapp- und Gehrungssägen 34	
Metall-Trennschleifer	4
Säbelsägen, Feinschnittsäge 35	5
Kettensägen	5
Hefthämmer	
Druckluftwerkzeuge und Zubehör 36, 3	7
Farbspritzpistolen	7
Heißluftgebläse, Klebepistolen 35	
Messgeräte 38, 39	9

Elektrowerkzeug-Zubehör

Winkel- und Exzentervorsätze 8
Adapter und Bohrervorsätze * 13, 16
Meißel für Bohrhämmer * 12, 13
Lochsägen und Mehrzweckbohrer * 13
Holz-, Metall- und Betonbohrer * 14, 15
Bits und Bithalter * 16, 17
Schnellspannmutter
Trenn- und Schleifscheiben * 19
Schleifmittel *
Hobel-Wendemesser * 23
E-Cut-Sägeblätter * 24
Frässchablonen
Fräsersätze * 27
Stich- und Säbelsägeblätter * 28, 29
Kreissägeblätter * 31, 32
Klebepatronen *
Heftklammern Brads und Schrauben * 37

Handwerkzeuge

Schraubendreher und Winkelschlüssel *	17
Messwerkzeuge *	40
Winkel und Schmiegen *	40
Wasserwaagen *	40
Hämmer, Zangen, Bleistifte *	41
Handsägen und Steckschlüsselsätze *	42
Hobel, Stechbeitel, Cutter *	43
Türfutterstreben und Schraubzwingen *	44


Diverses und Praktisches

Arbeitstische	34
Baustative	39
Saugheber Gecko Dosh	22
Saugheber *	45
Transportroller, Packdecke, Zurrgurte *	45
Werkzeugkästen *	45
Systainer	45
Leitern und Böcke *	46
Schutzanzüge, Atem- und Gehörschutz *	47
/erlängerungskabel und Leuchten *	48
Radiolader für Netz- oder Akkubetrieb	48

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und haben Gültigkeit bis zum 31.03.2007. Artikel mit abweichenden Preisen bis 31.12.2006 sind entsprechend gekennzeichnet. Angebote gelten solange Vorrat reicht.

Bosch 36-Volt-Akku-Power* die neue Dimension von Kraft und Ausdauer ...





36 Volt, Lithium-Ionen-Technologie (kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung des Akkus), bis zu 50% längere Laufleistung mit einem Akku, Durashield-Gehäuse (übersteht Fall aus 2 m Höhe auf Beton voll funktionstüchtig), Softgrip, Auslaufbremse, hohes Drehmoment weich/hart 40/80 Nm, Bohrleistung: in Stahl max. Ø 16 mm, Holz 50 mm, Gewicht mit Akku 3 kg, im Transportkoffer Im Lieferumfang:

Schnellladegerät AL 3640 CV (Ladezeit 45 Min.), zwei 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus/2,0 Ah

Art.-Nr. 444 385

Schnellster kabelloser Akku-Schrauber!

NEU



2,0 Ah

Akku-**Bohrschrauber GSR 36 V-LI compact**

36 Volt, Lithium-Ionen-Technologie (kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung des Akkus), Durashield-Gehäuse (übersteht Fall aus 2 m Höhe auf Beton voll funktionstüchtig), Softgrip, Auslaufbremse, hohes Drehmoment weich/hart 35/80 Nm, Bohrleistung: in Stahl max. Ø 16 mm, Holz 50 mm, Gewicht mit Akku 2,5 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: zwei 36-V-Lithium-lonen-Akkus/1,3 Ah Schnellladegerät AL 3640 CV (Ladezeit 30 Min.)

Art.-Nr. 452 128



.3 Ah



Akku-Schlagbohrmaschine GSB 36 V-LI

36 Volt, Lithium-lonen-Technologie (kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung des Akkus), Durashield-Gehäuse (übersteht Fall aus 2 m Höhe auf Beton voll funktionstüchtig), Softgrip, Auslaufbremse, hohes Drehmoment weich/ hart 34/80 Nm, Schlagzahl max. 18.000 min-1, Bohrleistung: in Stahl max. Ø 16 mm, Holz 50 mm, Gewicht mit Akku 3,2 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang:

Schnellladegerät AL 3640 CV (Ladezeit 45 Min.), zwei 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus/2,0 Ah

Art.-Nr. 444 386

€ 559.-

BOSCH

Schneliste kabeliose **Schlagbohrmaschine** ihrer Klasse!

Akku-Schlagbohrmaschine GSB 36 V-LI compact

kraft mit Dreh

stopp zum

Meißeln!

36 Volt, Lithium-Ionen-Technologie (kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung des Akkus), Auslaufbremse, Durashield-Gehäuse (übersteht Fall aus 2 m Höhe auf Beton voll funktions-tüchtig), Softgrip hohes Drehmoment weich/hart 32/78 Nm, Schlagzahl max. 18.000 min-1, Bohrleistung: in Stahl max. Ø 16 mm, Holz 50 mm, Gewicht mit Akku 2,6 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang:

Schnellladegerät AL 3640 CV (Ladezeit 30 Min.), zwei 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus/1,3 Ah

Art.-Nr. 452 129



2,0 Ah





BOSCH

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI

36 Volt. schnellster kabelloser pneumatischer Bohrhammer in der 2-Kilogramm-Klasse (kein Geschwindigkeitsunterschied zum GBH 2-26),

Akku in Lithium-Ionen-Technologie (kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung des Akkus), Softgrip, wechsel-

barer Werkzeughalter, Drehstopp zum Meißeln,

Bohrleistung: in Beton Ø 26 mm,

Stahl 13 mm, Holz 30 mm, Schlagkraft 3 Joule,

Gewicht mit Akku 4,3 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang:

Schnellladegerät AL 3640 CV (Ladezeit 45 Min.), zwei 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus/2.0 Ah

Art.-Nr. 444 384



Akku-Bohrhammer GBH 36 VF-LI

wie vor, jedoch mit wechselbarem Schnellspannbohrfutter

Art.-Nr. 452 130



... der einzige Akku-Bohrhammer mit wechselbarem Schnellspannbohrfutter!





36 Volt-Lithium-lonen-Akku-Schnell-Ladegerät

Ladestatusanzeige akustisch und über zwei LED's im einheitlichen Bosch-Signalmodus, Luftein- und Auslässe reduzieren die Wärmebildung und ermöglichen dadurch ein schnelleres Laden, das Ladegerät ist im Lieferumfang der hier abgebildeten

36-V-Akkugeräte enthalten!



(III) BOSCH

Bosch 24-Volt-Akku-Power Vielfalt mit hoher Leistung ...





Akku-Bohrschrauber GSR 24 VE-2

24 Volt, 2-Gang, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, Auslaufbremse, Einschaltsperre, Schnellspannbohrfutter, Drehmoment hart/weich max. 85/44 Nm, 15 Drehmomentstufen plus Bohrstufe, Schrauben Ø max, 12 mm Bohrleistung: Stahl Ø 16 mm, Holz 40 mm, Gewicht mit Akku 3,0 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Ladegerät AL 30 DV 1450, zwei 24-Volt-Akkus/2,6 Ah NiMH, Zusatzhandgriff





Heavy-Duty-Akku-Schlagbohrschrauber GSB 24 VE-2

24 Volt, 2-Gang, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, Auslaufbremse, Einschaltsperre, Schnellspannbohrfutter, Drehmoment hart/weich max. 75/34 Nm, 15 Drehmomentstufen plus Bohrstufe, zusätzliche Schlagbohrstufe, Schrauben Ø max. 12 mm, Bohrleistung: Stahl Ø 16 mm, Holz 38 mm, Beton 16 mm, Gewicht mit Akku 3,2 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Ladegerät AL 30 DV 1450, zwei 24-Volt-Akkus/2,6 Ah NiMH, Zusatzhandgriff

Art.-Nr. 444 306





Schlagbohrstufe!



BOSCH

Akku-Lampe GLI 24 V

24 Volt. Leuchtkraft mit 2.0 Ah-Akku bis zu 200 Minuten, schwenkbarer Kopf, der Akku ist nicht im Preis enthalten

Im Lieferumfang: Xenon-Frsatzbirne

Art.-Nr. 421 728



BOSCH

Mit einer Akku-Ladung 200 Minuten Leuchtkraft!

Akku-Bohrhammer GBH 24 V

24 Volt. Rechts-/Linkslauf, Schiebeschalter mit Einschaltsperre, Werkzeugaufnahme SDS plus, höchste Hammerleistung mit einer Akku-Ladung für mehr als 120 Löcher in Beton (Ø 6 mm/40 mm tief), Gewicht nur 3,8 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Ladegerät AL 30 DV 1450

und zwei 24-Volt-Akkus/2,6 Ah NiMH Art.-Nr. 444 247



Akku-Stichsäge GST 24 V

24 Volt, 4-Stufen-Pendelung, Alu-Fußplatte, werkzeugloser Bosch-SDS-Sägeblattwechsel, Auslaufbremse, Blasluftfunktion, Softgrip, Gasgebe-Funktion, Schnitttiefe in Holz 70 mm,in Metall 12 mm, ideal für Eintauchschnitte, im Transportkoffer

Im Lieferumfang:

Ladegerät AL 30 DV 1450 und ein 24-Volt-Akku/2,6 Ah NiMH

Art.-Nr. 444 310







BOSCH

Akku-Säbelsäge GSA 24 V

24 Volt, Elektronik, 2 Hublängen 19 und 32 mm, in der Länge verstellbare Fußplatte, werkzeugloser Bosch-SDS-Sägeblattwechsel, beidseitiges Einspannen möglich, Motorbremse, Gasgebe-Funktion, Softgrip, Gewicht mit Akku 3,9 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Schnellladegerät AL 2425 DV, ein 24-Volt-Akku/ 2,6 Ah NiMH, 1 Sägeblatt Progressor Holz S 2345 X und 1 Sägeblatt Progressor Metall S 123 XF



Akku-Kreissäge GKS 24 V

24 Volt, höchste Ausdauer mit einer Akku-Ladung für bis zu 400 Schnitte (45 x 20 mm in Kiefer), stufenlose Schnitttiefenverstellung, Spindelarretierung, Anschluss für Staubabsaugung, 18-Zahn-HM-Speedline-Sägeblatt für dauerhaft präzise Schnitte

Im Lieferumfang: Schnellladegerät AL 2425 DV und ein 24-Volt-Akku/2,6 Ah NiMH





5

Bosch 14,4–Volt–Akku–Power Compact–Power für unterwegs ...

Akku-Schlagschrauber GDR 14,4 V

14,4 Volt, Rechts-/Linkslauf, Drehmoment max. 135 Nm, Leerlaufdrehzahl 2.800 min⁻¹, Nennschlagzahl 3.200 min⁻¹, Werkzeugaufnahme 1/4", Schrauben Ø max. M6 - M16, Softgrip, Gürtelhalter, von außen wechselbare Kohlebürste, integrierte Werkzeugbeleuchtung, Gewicht mit Akku 1,85 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Schnellladegerät AL 30 DV 1450 und zwei 14,4-Volt-Akkus/2,6 Ah NiMh

Art.-Nr. 444 246





Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 VE-2

14,4 Volt, 2-Gang, Einschaltsperre, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, Auslaufbremse, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Drehmomenteinstellung, Drehmoment hart/weichmax. 70/30 Nm, Bohrleistung: Stahl Ø 13 mm, Holz 35 mm, Gewicht mit Akku 2,4 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Ladegerät AL 30 DV 1450 und zwei 14,4-Volt-Akkus/2,6 Ah NiMh

Art.-Nr. 444 303

€ 255,-



Akku-Bohrschrauber GSR 14.4 V

14,4 Volt, 2-Gang, Schnellspannbohrfutter 10 mm, Drehmomenteinstellung, Drehmoment hart/weich max. 35/23 Nm, Schrauben Ø max. 8 mm, Bohrleistung: Stahl Ø 11 mm, Holz 32 mm, Gewicht mit Akku 1,8 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Ladegerät AL 60 DV 1419 und zwei 14,4-Volt-Akkus/1,5 Ah NiCd

Art.-Nr. 421 733



Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V mit Lampe

wie vor, jedoch zusätzlich mit Akku-Lampe GLI 14,4 V

Art.-Nr. 443 656

€ 165.99



Akku-Lampe GLI 14.4 V

14,4 Volt, Leuchtkraft mit 2,6 Ah-Akku bis zu 200 Minuten, der Akku ist nicht im Preis enthalten

Im Lieferumfang:

Xenon-Ersatzbirne Art.-Nr. 421 827

€ 25.-

Akku-Hobel GHO 14,4 V

14,4 Volt, Hobelbreite 82 mm, kraftvolles und präzises Hobeln bis zu 70 Meter mit einer Akku-Ladung bei 0,5 mm Spantiefe und 45 mm Hobelbreite in Fichte, patentierter Hobelkopf, ultrascharfes HM-Wende-

messer, sekundenschneller Messerwechsel, Motorbremse, Spanauswurf wahlweise links oder rechts, im Transportkoffer

Im Lieferumfang:

Ladegerät AL 30 DV 1450, ein 14,4-Volt-Akku/2,6 Ah NiMh, Parallelanschlag, Staubbeutel und Inbusschlüssel

Art.-Nr. 444 308

€ 289.-



Akku-Schlagschrauber GDS 14,4 V

14,4 Volt, Rechts-/Linkslauf, Drehmoment max. 200 Nm, elektronische Bremse, Leerlaufdrehzahl 2.800 min-1, Nennschlagzahl 3.200 min-1, Werkzeugaufnahme 1/2" Außenvierkant, Schrauben Ø max. M6 - M16, ergonomischer Handgriff mit Softgrip, Gürtelhalter, von außen wechselbare Kohlebürste, integrierte Werkzeugbeleuchtung, Gewicht mit Akku 1,85 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang:

Schnellladegerät AL 30 DV 1450 und zwei 14,4-Volt-Akkus/2,6 Ah NiMh

Art.-Nr. 451 904

€ 319,-



BOSCH

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 14,4 VE-2

14,4 Volt, 2-Gang, Elektronik,
Rechts-/Linkslauf, Auslaufbremse, Einschaltsperre,
Schnellspannbohrfutter 13 mm, Drehmomenteinstellung,
15 Drehmomentstufen, Drehmoment hart/weich max. 65/24 Nm,
1 Bohrstufe und 1 Schlagbohrstufe, Schrauben Ø max. 8 mm,
Bohrleistung: Stahl Ø 13 mm, Holz 32 mm, Beton 12 mm,
Gewicht mit Akku 2,7 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Ladegerät AL 30 DV 1450 und zwei 14,4-Volt-Akkus/2,6 Ah NiMh

Art.-Nr. 444 304

€ 275,-

AUTO

,

14,4 Volt, 4-Stufen-Pendelung, robustes Magnesium-Getriebegehäuse, Alu-Fußplatte, werkzeugloser Bosch-SDS-Sägeblattwechsel, Auslaufbremse, Softgrip, Blasluftfunktion, Gasgebefunktion, ideal für Eintauchschnitte, im Transportkoffer

Akku-Stichsäge GST 14,4 V

Im Lieferumfang:

Ladegerät AL 30 DV 1450 und ein 14,4-Volt-Akku/2,6 Ah NiMh

Art.-Nr. 444 307

€ 329,-

Ersatz-Akkus siehe Seite 7



Akku-Einhand-Winkelschleifer GWS 14,4 V Professional

14,4 Volt, Leerlaufdrehzahl: 12.500 min $^{-1}$, Gummischleifteller für Schrupp- und Trennscheiben \varnothing 100 mm, werkzeugloser SDS-pro-Scheibenwechsel, Schutzhaube ohne Werkzeug verstellbar, Gewicht mit Akku 2,1 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Schnellladegerät AL 30 DV 1450, ein 14,4-Volt-Akku/2,6 Ah NiMh, 1 Schruppscheibe und 3 Trennscheiben Universal

Art.-Nr. 444 309

€ 199,-

Ideal für Schnitte an engen Stellen!





Bosch Akku-Power bis 10,8 Volt für verschiedene Anwendungen ...



NEU

Akku-Bohrschrauber GSR 10.8 V-LI-2

10,8 Volt, Li-Ion Technologie, Ladezeit 30 Minuten, 30% höhere Laufzeit und 25% höhere Geschwindigkeit als der Vorgänger, Motorbremse, elektronischer Zellenschutz (ECP), Gasgebeschalter, integriertes LED-Licht, Drehmomentring mit 10 Einstellungen und Bohrstufe, Drehmoment hart/weich max. 18/7 Nm, Schrauben Ø max. 6 mm, Gewicht mit Akku 800 g

Im Lieferumfang:

Bits, Schnellladegerät AL 1130 CV und 2 Lithium-Ionen Akkus 10,8 Volt/1,3 Ah

Art.-Nr. 451 905

Gewicht nur 800 Gramm!

130 Schrauben 5x50 mit einer Akkuladung!

BOSCH

Akku-Winkelschrauber GWI 10.8 V-LI

10,8 Volt, Li-Ion Technologie, Ladezeit 30 Minuten, Leerlaufdrehzahl 585 min⁻¹, 7 Drehmomenteinstellungen plus 1 Bohrstufe, Drehmoment hart/weich max. 13/5 Nm, Schrauben Ø 5 x 50 mm. Bitaufnahme 1/4" verriegelbar. Auslaufbremse, Bohrleistung: Stahl Ø 8 mm, Holz 10 mm, Gewicht mit Akku 1,1 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 Lithium-Ionen Akkus 10,8 Volt/1,3 Ah, Tasche, 2 Bits

Art.-Nr. 451 691

HEX Bithalter 1/4" mit Clic-Funktion

Heavy-Duty-Akku-Bohrschrauber GSR 12 VE-2

12 Volt, 2-Gang, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, Auslaufbremse, Einschaltsperre, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Drehmoment-

einstellung, Drehmoment hart/weich max. 65/26 Nm, Bohrleistung: Stahl Ø 13 mm, Holz 32 mm, Gewicht mit Akku 2,3 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Ladegerät AL 30 DV 1450 und zwei 12-Volt-Akkus/2,6 Ah NiMH

Art.-Nr. 444 302



BOSCH

Akku-Bohrschrauber GSR 12 V

12 Volt, 2-Gang, Schnellspannbohrfutter 10 mm, Drehmomenteinstellung, Drehmoment hart/weich max. 32/19 Nm, Schrauben Ø max. 7 mm, Bohrleistung: Stahl Ø 11 mm. Holz 25 mm.

Gewicht mit Akku 1,6 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Ladegerät AL 60 DV 1419 und zwei 12-Volt-Akkus/2.0 Ah NiCd

Δrt -Nr 421 732







wie vor, jedoch zusätzlich mit Akku-Lampe GLI 12 V

Art.-Nr. 443 655

0-Pack-Akku NiMh



Akku-Lampe **GLI 12 V**

12 Volt, Leuchtkraft mit 2,0 Ah-Akku bis zu 200 Minuten, der Akku ist nicht im Preis enthalten

Im Lieferumfang: Xenon-Ersatzbirne

Art.-Nr. 421 830

Akku-Bohrschrauber GSR 9,6 V

9,6 Volt, 2-Gang, Schnellspannbohrfutter 10 mm, Drehmomenteinstellung. Drehmoment hart/weich max. 24/15 Nm, Schrauben Ø max. 6 mm, Bohrleistung: Stahl Ø 10 mm, Holz 20 mm, Gewicht mit Akku 1,5 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Ladegerät AL 60 DV 1419

und zwei 9.6-Volt-Akkus/1.5 Ah NiCd

Art.-Nr. 421 731





BOSCH

Heavy-Duty-Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12 VE-2

12 Volt, 2-Gang, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, Auslaufbremse. Einschaltsperre, Schnellspannbohrfutter, Drehmoment hart/weich max. 60/22 Nm, Schrauben Ø max. 8 mm, Bohrleistung: Stahl Ø 13 mm, Beton 10 mm, Holz 30 mm, Gewicht mit Akku 2,4 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Ladegerät AL 30 DV 1450 und zwei 12-Volt-Akkus/2,6 Ah NiMH

Art.-Nr. 444 301



Eckmaß

21,5 mm



Akku-Winkelbohrmaschine GWB 7,2 VE

7,2 Volt, 1-Gang, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, Auslaufbremse, Zahnkranzbohrfutter 10 mm, Schrauben Ø max. 6 mm, Drehzahl 0-750 min⁻¹, Bohrleistung: Stahl Ø 10 mm, Alu 10 mm, Holz 15 mm, besonders kleines Eckmaß von 21,5 mm, Gewicht mit Akku 1,2 kg

Im Lieferumfang: Ladegerät AL 60 DV 1419 und ein 7,2-Volt-Stab-Akku/1,7 Ah NiCd

Art.-Nr. 444 245





Bosch Ersatz-Akkus ... Akku / Typ Leistung Art.-Nr. Euro Stab-Akku GW 7,2 Volt / 2,0 Ah 420 590 50,00 2 Flach-Akku GW 9,6 Volt / 2,0 Ah 421 717 70,60 Flach-Akku GW 12 Volt / 2,0 Ah 272 674 88.10 Flach-Akku GW 14.4 Volt / 2.0 Ah 272 673 104.10 0-Pack-Akku NiCd 9,6 Volt / 1,5 Ah 444 321 34,91 0-Pack-Akku NiCd 12 Volt / 2,4 Ah 444 322 83,45 0-Pack-Akku NiCd 14,4 Volt / 2,4 Ah 444 323 100,00 0-Pack-Akku HD 24 Volt / 2.4 Ah 422 714 160,00 6 0-Pack-Akku NiMh 12 Volt / 2.6 Ah 444 324 90.95 0-Pack-Akku NiMh 14.4 Volt / 2.6 Ah 444 325 100.90

24 Volt / 2,6 Ah

444 326

168,10

Festool Akku-Bohrschrauber Bohren und Schrauben an engen Stellen ...

Akku-Bau- und Bohrschrauber C 12 Duo NiCd 1.3 Plus

12 Volt, Elektronik, Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 450/1.500 min⁻¹, Drehmomenteinstellung 1./2. Gang 2-7/0,5-2,5 Nm, Drehmoment Holz/Stahl max. 18/30 Nm, Bohrleistung: Stahl Ø 14 mm, Holz, Ø 25 mm, Bohrdurchmesser Holz/Stahl 25/14 mm, Bohrfutterspannweite 1-13 mm, Gewicht mit Akku 1.7 kg. im Systainer

Im Lieferumfang:

FastFix Tiefenanschlag DD-DC und Bohrfutter 13 mm, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Holzspiralbohrer D4, CENTROTEC Bithalter, Bit PZ 2, Bit PH 2,

Bit PZ 2, Bit PH 2, Ladegerät LC 45 und zwei C-Akkus 12 Volt/1,3 Ah NiCd

Art.-Nr. 451 971

€ 368,-



Akku-Bau- und Bohrschrauber C 12 Duo NiMH 3,0 Plus

wie vor, jedoch mit zwei S-Akkus 12 Volt/3,0 Ah NiMH

Art.-Nr. 451 972

€ 409,-



Winkelvorsatz DD-AS

FastFix-Vorsatz für das Schrauben und Bohren um die Ecke

Art.-Nr. 417 348

€ 74,98

€ 73,87 bis 31.12.06

Exzentervorsatz DD-ES

FastFix-Vorsatz für randnahes Schrauben und Einstellen von Beschlägen

Art.-Nr. 417 045

€ 74,98

€ 73,87 bis 31.12.06



Festool Ersatz-Akkus ... Akku / Tvr Leistung Art.-Nr. Euro Compact-Akkupack BPS 12 C NiCd für TDK 12 und C 12 Akku NiCd 12 Volt / 1.3 Ah 443 861 73.50 Standard-Akkupack BPS 12 S NiCd für TDK 12 und C 12 Akku NiCd 12 Volt / 2.4 Ah 438 283 100.33 Standard-Akkupack BPS 15,6 S NiCd für TDK 15,6 Akku NiCd 15,6 Volt / 2,4 Ah 438 284 124.31

Akku-Bohrschrauber TDK 12 CE NC45-Plus

12 Volt, 2-Gang, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, FastFix-Bohrfutter 13 mm, Drehmomenteinstellung 0,5-7 Nm, Drehmoment hart/weich max. 28/20 Nm, Bohrleistung: Stahl Ø 14 mm, Holz 25 mm,

Gewicht mit Akku 1,8 kg, im Systainer

Im Lieferumfang:

FastFix-Bohrfutter 13 mm, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Holzspiralbohrer D4, CENTROTEC Bithalter, 1 Bit PZ 2, zwei Akkus NiCd 12 V/2,4 Ah, Ladegerät LC 45

Art.-Nr. 438 015

€ 309,-







Akku-Bohrschrauber C 12 CE-NC-C45-Set

12 Volt, Elektronik, Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 450/1.500 min⁻¹, Drehmomenteinstellung 1./2. Gang 2-7/0,5-2,5 Nm, Drehmoment Holz/Stahl max. 18/30 Nm, Bohrleistung: Stahl Ø 14 mm, Holz, Ø 25 mm, Bohrdurchmesser Holz/Stahl 25/14 mm, Bohrfutterspannweite 1-13 mm, Gewicht mit Akku 1,5 kg, im Systainer

Im Lieferumfang: FastFix-Bohrfutter 13 mm, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Holzspiralbohrer D4, CENTROTEC Bithalter, Bit PZ 2, Ladegerät LC 45, zwei C-Akkus 12 Volt/1,3 Ah NiCd

Art.-Nr. 443 859

€ 436,-





FESTOOL

Akku-Bohrschrauber C 12 CE-NC45-Plus

12 Volt, Elektronik, Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 450/1.500 min⁻¹, Drehmomenteinstellung 1./2. Gang 2-7/0,5-2,5 Nm, Drehmoment Holz/Stahl max. 18/30 Nm, Bohrleistung: Stahl Ø 14 mm, Holz, Ø 25 mm, Bohrdurchmesser Holz/Stahl 25/14 mm, Bohrfutterspannweite 1-13 mm, Gewicht mit Akku 1,7 kg, im Systainer

Im Lieferumfang:

FastFix-Bohrfutter 13 mm, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Holzspiralbohrer D4, CENTROTEC Bithalter, Bit PZ 2, zwei S-Akkus 12 Volt/2,4 Ah NiCd, Ladegerät LC 45

Art.-Nr. 443 857

€ 345,-





Akku-Bohrschrauber C 12 CE-NC-C45-Plus

wie vor, jedoch mit zwei C-Akkus 12 Volt/1,3 Ah NiCd, Gewicht mit Akku 1,5 kg

Art.-Nr. 443 856

€ 324,-



Schnellladegerät LC 45

für Akkus der Bohrschrauber TDK und C 12, Ladezeit C/S-Akku 25/50 Minuten, Ladespannung 7,2-18 Volt, Gewicht 0,5 kg, im Lieferumfang der Festool Akku-Bohrschrauber enthalten!

Art.-Nr. 438 252

€ 96,01

€ 94,59 bis 31.12.06

Akku-Bohrschrauber TDK 15,6 CE NC45-Plus

15,6 Volt, 2-Gang, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, FastFix-Bohrfutter 13 mm, Drehmomenteinstellung 0,5-2,5 Nm, Drehmoment hart/weich max. 36/25 Nm, Bohrleistung: Stahl ⊘ 16 mm, Holz 35 mm, Gewicht mit Akku 2,1 kg, im Systainer

Im Lieferumfang: FastFix-Bohrfutter 13 mm, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Holzspiralbohrer D4, CENTROTEC Bithalter, 1 Bit PZ 2, zwei Akkus NiCd 15,6 V/2,4 Ah, Ladegerät LC 45

Art.-Nr. 438 016

€ 340,-







FESTOOL

Bosch Bohrmaschinen ...



1.050 Watt

ldeal für



450 Watt, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, Schnellspannbohrfutter 10 mm, Gurthalteclip, Drehmoment max. 6,0 Nm, Drehzahl 0-1.300 min-1, Spindelhals Ø 43 mm (Europanorm) im Bohrständer verwendbar, Bohrleistung: Stahl Ø 10 mm, Alu 13 mm, Holz 25 mm, Gewicht 1,4 kg

BOSCH



Bohrmaschine GBM 10-2 RE

500 Watt, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, Schnellspannbohrfutter 10 mm, Spindelhals Ø 43 mm (Europanorm) im Bohrständer verwendbar, synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe (Umschalten während des Laufes möglich), Drehmoment ca. 9,5/5,0 Nm (1. Gang / 2. Gang), Bohrleistung: Stahl Ø 10/6 mm, Alu Ø 13/8 mm,

Holz 25/15 mm, Gewicht 1,8 kg



500 Watt

BOSCH

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE

400 Watt, Rechts-/Linkslauf, Zahnkranzbohrfutter 10 mm, Eckmaß 23 mm, Gasgebe-Elektronik, Drehzahlvorwahl, Stabmotor mit Kegelradgetriebe, Drehmoment max. 5,5 Nm, Bohrleistung: Stahl Ø 10 mm, Alu 12 mm, Holz 22 mm, Gewicht 1,6 kg

Art.-Nr. 180 388



BOSCH

400 Watt

Bohrmaschine GBM 13 HRE »High Torque«

550 Watt, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, Zahnkranzbohrfutter 13 mm, dreifach untersetztes 1-Gang-Getriebe, Drehmoment ca. 60 Nm. Spindelhals Ø 43 mm (Europanorm) im Bohrständer verwendbar, Bohrleistung: Stahl Ø 13 mm, Alu 20 mm, Holz 40 mm, ideal für den Einsatz von Rührwerken, Gewicht 2,1 kg

Art.-Nr. 418 073





Bohrmaschine GBM 16-2 RE

1.050 Watt, 2-Gang, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, Zahnkranzbohrfutter 16 mm, Spindelhals Ø 43 mm (Europanorm) im Bohrständer verwendbar, auch zum Farben rühren geeignet, synchronisiertes Getriebe, hohe Lebensdauer durch wälzgelagerte Motoren und Getriebe, Drehmoment ca. 50/22 Nm (1. Gang / 2. Gang), Leerlaufdrehzahl Bohren: 540 / 1.260 min-1, Nenndrehzahl Rechtslauf: 380 / 880 min-1 Bohrleistung: Stahl Ø 16/8 mm, Alu Ø 20/13 mm, Holz 40/20 mm, Bohrspindel-Anschlussgewinde: Schalungs-Kegel B 16, Gewicht 3,7 kg bohrungen

Art.-Nr. 166 997

€ 379,-

BOSCH

Bohrmaschine GBM 13-2 RE

550 Watt, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Spindelhals Ø 43 mm (Europanorm) im Bohrständer verwendbar, synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe (Umschalten während des Laufes möglich), Drehmoment ca. 11,5/6,0 Nm (1. Gang / 2. Gang), Bohrleistung: Stahl Ø 13/8 mm, Alu Ø 20/12 mm, Holz 32/20 mm, Gewicht 1,9 kg

Art.-Nr. 278 608



Metall-Schnellspannbohrfutter!





Bestens für Lochsägen, Topf- und Schlangenbohrer geeignet!

Bosch Schlagbohrmaschinen ...

Schlagbohrmaschine GSB 22-2 RCE

1.200 Watt, Rechts-/Linkslauf, Drehzahlvorwahl, Drehmoment max. 33,8 Nm, Konstant-Elektronik mit Tachogenerator für gleichbleibende Drehzahl auch bei hoher Belastung, verchromtes Schnellspannbohrfutter 13 mm mit Autolock, Spindelhals Ø 43 mm (Europanorm) im Bohrständer verwendbar, Vibration-Control, Bohrleistung: Stahl Ø 16 mm, Beton 22 mm, Stein 24 mm, Holz 40 mm,

Gewicht 2,8 kg, im Transportkoffer

Art.-Nr. 413 400

€ 225,
BOSCH

1.200 Watt

Schlagbohrmaschine GSB 20-2 RET

1.010 Watt, Konstant-Elektronik mit Tachogenerator für gleichbleibende Drehzahl auch bei hoher Belastung, 2-Gang-Getriebe, Rechts-/Linkslauf, Überlastkupplung, Drehzahlvorwahl, Drehmoment max. 39,2 Nm mit Torque-Control zum gleichmäßigen Eindrehen von Schrauben, Schnellspann-bohrfutter 13 mm, Spindelhals Ø 43 mm (Europanorm) im Bohrständer verwendbar, Bohrleistung: Stahl Ø 16 mm, Beton 20 mm, Holz 40 mm, Gewicht 2,6 kg,



Schlagbohrmaschine GSB 1600 RE

701 Watt, Elektronik, Softgrip, 1-Gang-Getriebe, Rechts-/Linkslauf, Drehzahlvorwahl mit Stellrad, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Drehzahl 0-3.000 min⁻¹, Bohrleistung: Stahl Ø 12 mm, Beton 16 mm, Holz 30 mm, Gewicht 1,6 kg, im Transportkoffer

Art.-Nr. 449 545

€ 89,99

zweihülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter

701 Watt

NEU



Schlagbohrmaschine GSB 20-2 RE

800 Watt, Elektronik, 2-Gang-Getriebe, Rechts-/Linkslauf, Überlastkupplung, Drehzahlvorwahl, Drehmoment max. 36,2 Nm, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Spindelhals Ø 43 mm (Europanorm) im Bohrständer verwendbar, Bohrleistung: Stahl Ø 13 mm, Beton 20 mm, Holz 40 mm,





Trockenbau-Schrauber ...



Art.-Nr. 451 906

€ 195,-

2. Nase für Steckschlüssel



701 Watt, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, Drehzahl 4.500 min⁻¹, Drehmoment weich max. 11,4 Nm, Schrauben Ø max. 6 mm, Softgrip, Gewicht 1,35 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: 1 Tiefenanschlag, magnetischer Bithalter, 1Bit 1/4"

Art.-Nr. 451 907

€ 149,-

jetzt mit noch mehr Power



Schlagbohrmaschine GSB 13 RE

600 Watt, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, Drehzahlvorwahl, verchromtes Schnellspannbohrfutter, Bosch Press+Lock für schnellen werkzeuglosen Bohrerwechsel, Spindelhals Ø 43 mm (Europanorm) im Bohrständer verwendbar

Art.-Nr. 285 536

€ 69,99



Bosch Bohrhämmer ...



Bohrhammer GBH 2-18 RE

NEU

550 Watt, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, Werkzeugaufnahme SDS plus, Schlagstopp zum Bohren in Stahl und Holz, Überlastkupplung, Softgrip, Bohrleistung: in Beton mit SDS-plus-Wendelbohrer Ø 4 bis 18 mm, Stahl 13 mm, Holz 30 mm, mit Hohlbohrkronen in Mauer-

werk \varnothing bis 68 mm, Einzelschlagstärke 1,7 J, Gewicht 2,0 kg, im Transportkoffer

Art.-Nr. 449 554

Preishammer!

Gewicht nur 2 kg

BOSCH

Bohrhammer GBH 2-22 RE

620 Watt, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, Werkzeugaufnahme SDS plus, Schlagstopp zum Bohren in Stahl und Holz, Überlastkupplung, Bohrleistung: in Beton mit SDS-plus-Wendelbohrer Ø 4 bis 22 mm, Stahl 13 mm, Holz 30 mm, mit Hohlbohrkronen in Mauerwerk Ø bis 68 mm, Einzelschlagstärke 2,2 J, Gewicht 2,3 kg, im Transportkoffer



Bohrhammer GBH 2-26 DRE

SDS-PLUS

800 Watt, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, Drehstopp zum Meißeln, Schlagstopp zum Bohren in Stahl und Holz, Überlastkupplung, Drehmoment 28 Nm, Spindelhalsdurchmesser 50 mm, Werkzeugaufnahme SDS plus, Bohrleistung: in Beton mit SDS-plus-Wendelbohrer Ø 4-26 mm, Stahl 13 mm, Holz 30 mm, mit Hohlbohrkronen in Mauer-

werk bis 68 mm, Einzelschlagstärke 3 J, Gewicht 2,7 kg, im Transportkoffer

Art.-Nr. 443 659 € 199.



wie vor, jedoch inklusive 3 Bohrer und 2 Meißel

Art.-Nr. 444 249

€ 219,-

Bohrhammer GBH 2-26 DRE Set 2

wie vor, jedoch mit Adapter und Zahnkranz-Bohrfutter

Art.-Nr. 443 657

BOSCH

Art.-Nr. 443 660

€ 219,-

Bohrhammer GBH 2-26 DFR

wie vor, jedoch mit Bohrfutter-Wechselsystem, Gewicht 2,9 kg

Im Lieferumfang:

- 1 Wechselbohrfutter SDS-plus,
- 1 Schnellspann-Bohrfutter

mit Adapter

Bohrhammer GBH 3-28 E

SDS-PLUS

720 Watt, Elektronik, Werkzeugaufnahme SDS plus, Fettdepot im Bohrfutter zur optimalen Schmierung der Werkzeugaufnahme, Service-Deckel für Kohle- und Kabelwechsel, Bohrleistung: Stahl Ø 13 mm, Holz 30 mm, in Beton mit SDS-plus-Wendelbohrer Ø 4-28 mm, mit Hohlbohrkronen in Mauerwerk Ø bis 80 mm, Einzelschlagstärke 3,3 J,

Gewicht 3,3 kg, im Transportkoffer Art.-Nr. 285 535

€ 333,-

Optimale Schmierung durch Fettdepot im Bohrfutter



⊜ BOSCH

Bohrhammer GBH 3-28 FE

SDS-PLUS

720 Watt, Elektronik, Rechts-/Linkslauf, Bohrfutter-Wechselsystem, Schlagstopp zum Bohren in Stahl und Holz, Drehstopp für Meißelarbeiten, Überlastkupplung, Leerlaufdrehzahl 800 min⁻¹, Bohrleistung: in Beton mit SDS-Plus-Wendelbohrer Ø 4-28 mm, Stahl 13 mm, Holz 30 mm, mit Hohlbohrkronen in Mauerwerk Ø bis 80 mm, Einzelschlagstärke 3,3 J, Gewicht 3,4 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: 1 Schnellspann-Bohrfutter mit Adapter, 1 Wechselbohrfutter SDS-plus, Fetttube und Maschinentuch

Art.-Nr. 417 923

€ 357,-

BOSCH

Der Spezialist für Serienbohrungen!

mit Wechselfutter

Bohrhammer GBH 4 DFE

SDS-PLUS

750 Watt, Elektronik, Werkzeugaufnahme SDS plus, Schlagstopp zum Bohren in Stahl und Holz, Drehstopp für Meißelarbeiten, Vario-Lock für variable Meißelfixierung in 36 Positionen, Gasgebe-Funktion, Überlastkupplung, Tiefenanschlag bis 310 mm, Bohrleistung: in Beton mit SDS-plus-Wendelbohrer \varnothing 4-30 mm, Stahl 13 mm, Holz 30 mm, Meißelleistung ca. 15 kg/h mit Flachmeißel in Beton mittlerer Härte. Einzelschlagstärke 3.5 J.

Gewicht 3,9 kg, im Transportkoffer Art.-Nr. 255 927

€ 419,-

A Salada Salada

Einzelschlagstärke bis 3,5 J





Bosch Bohr- und Schlaghämmer ...

Bohrhammer GBH 5-40 DE

1.100 Watt, Elektronik, SDS-max-Werkzeugaufnahme, Vario-Lock, ergonomischer Griff mit Vibrations-Dämpfung, Gasgebefunktion, Service-Display, Überlastkupplung, automatische Turbo-Einschaltung beim Meißeln, Bohrleistung: in Beton mit SDS-max-Wendelbohrer Ø 12-40 mm, mit Hohlbohrkronen Ø 40-90 mm, Durchbruchbohrer Ø 45 - 55 mm, Meißelleistung ca. 145 kg/h mit Spitzmeißel in Beton mittlerer Härte, Einzelschlagstärke 2 bis 9/10 J,



Bohrhammer GBH 7-46 DE

1.350 Watt, Elektronik, SDS-max-Werkzeugaufnahme, Vario-Lock, Service-Display, Überlastkupplung, automatische Turbo-Einschaltung beim Meißeln für 15% mehr Leistung, hohe Kraftreserven, Bohrleistung: in Beton mit SDS-max-Wendelbohrer Ø 12-45 mm, mit Hohlbohrkronen Ø 40-150 mm, Durchbruchbohrer Ø 45-80 mm, Meißelleistung ca. 190 kg/h mit Spitzmeißel in Beton mittlerer Härte, Einzelschlagstärke 2 bis 15 J im Meißelbetrieb,



Schlaghammer GSH 11 E

1.500 Watt, Konstant-Elektronik, SDS-max-Werkzeugaufnahme, Service-Display, variable Meißelfixierung in 12 Winkelpositionen, Meißelleistung ca. 490 kg/h mit Spitzmeißel in Beton mittlerer Härte, Einzelschlagstärke 6 bis 25 J, Gewicht 10,1 kg, im Transportkoffer



Schlaghammer GSH 16-28

1.750 Watt, Werkzeugaufnahme 28-mm-Innensechskant (mit Spannbügel), Abtragsleistung in Beton ca. 1.700 kg/h, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1.300 min-1 Schlagstärke 45 J, Vibrationsschutz, Gewicht ca. 16 kg

Im Lieferumfang: 1 Spitzmeißel (selbstschärfend), Trolley, Fetttube und Maschinentuch

Art.-Nr. 452 109

€ 1.299.-

CONTROL

Schlaghammer GSH 16-30

wie vor, jedoch Werkzeugaufnahme 30-mm-Innensechskant

Art.-Nr. 452 110

Höchste Abtragsleistung seiner Klasse .

(III) BOSCH

Schlaghammer GSH 3 E

SDS-PLUS

650 Watt, Konstant-Elektronik, SDS-plus-Werkzeugaufnahme, arretierbarer Gasgebeschalter, Abtragsleistung in Beton mittlerer Härte ca. 36 kg/h, Einzelschlagstärke 4,3 J Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0-3500 min-1 Gewicht 3,5 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: 1 Sitzmeißel 1 Spezial-Fliesenmeißel, Fetttube und Maschinentuch

Art.-Nr. 444 314

Schlaghammer GSH 5 E

1.100 Watt, Konstant-Elektronik, SDS-max-Werkzeugaufnahme, ergonomischer Griff mit 2-stufigem Vibrations-Dämpfungs-System, Service-Display, variable Meißelfixierung in 12 Winkelpositionen, Meißelleistung ca. 180 kg/h mit Spitzmeißel in Beton mittlerer Härte, Einzelschlagstärke 2 bis 12 J,







Bosch SDS-Meißel für leichte und schwere Bohrhämmer ... SDS-Plus Länge **Schneide** VE Art.-Nr. Euro SDS-PLus Spitzmeißel 250 mm 165 044 9,90 SDS-PLus Spitzmeißel 250 mm 444 328 39,90 2 SDS-PLus Flachmeißel 250 mm 20 mm 432 550 9,90 3 SDS-PLus Spatmeißel 250 mm 40 mm 166 908 13,90 SDS-PLus Fliesenmeißel, gekröpft 260 mm 40 mm 444 327 13,90 Länge Schneide Art.-Nr. Euro 5 SDS-Max Spitzmeißel RTec 400 mm 427 136 12.90 6 SDS-Max Flachmeißel RTec 400 mm 25 mm 427 137 12.90 SDS-Max Spatmeißel 400 mm 50 mm 165 000 24,90 8 SDS-Max Fliesenmeißel 300 mm 80 mm 423 954

Bosch Bohrer-Zubehör ...





Bosch Power-Change-

Zentrierbohrer ...

Zentrierbohrer HSS-G

winkel, Kreuzanschliff.

Zentrierbohrer HM

Rohrer

HSS-G

Bohrer

НМ

für HSS-Bi-Metall-Lochsägen,

1/4" Sechskantschaft, 135° Spitzen-

Art.-Nr.

428 169

für MultiConstruction-Lochsägen, 1/4" Sechskantschaft, 118° Bohr-

geschliffen, mit Mittenzentrierung und Mehrzweck-Sonderschliff.

spitze, Hartmetallschneiden diamant-

Art.-Nr.

451 920

Furo

2,88

Euro

5,16

Bosch Lochsäge MultiConstruction...

Diamantgeschliffene Hartmetallzähne, tropfenförmige Spanauswurfschlitze.

Geeignet für verschiedene Materialien:



Acrylglas, Mauerwerk, Wandfliesen, Gasbeton, Kalksandstein, Heraklithplatten, Eternit, Gipskarton, Vollziegel, usw., für Power-Change-Adapter.

Ø/Schneiden	ArtNr.	Euro
20 mm / 3	451 921	19,35
25 mm / 3	451 922	19,60
30 mm / 3	451 923	20,84
35 mm / 3	451 924	22,83
40 mm / 3	451 925	25,07
45 mm / 3	451 926	27,05
50 mm / 3	451 927	29,04
55 mm / 3	451 928	30,03
58 mm / 4	451 929	31,27
60 mm / 4	451 930	32,01
63 mm / 4	451 931	32,76
65 mm / 4	451 932	33,50
68 mm / 4	451 933	34,24
70 mm / 4	451 934	37,72
71 mm / 4	451 935	38,96
74 mm / 4	451 936	44,42
76 mm / 4	451 937	45,66
80 mm / 4	451 938	46,90
85 mm / 4	451 939	52,12
90 mm / 4	451 940	57,57
105 mm / 5	451 941	64,02

HSS-G-Metallbohrer-Set

19 Spiralbohrer nach DIN 338. Ø 1-10 mm, um 0,5 mm steigend, in Metallkassette

Art.-Nr. 418 247



Bosch Lochsäge HSS-Bi-Metall ...

Lasergeschweißtes Bi-Metall mit 8% Kobalt-legierten HSS-Zähnen und progressiver

Zahnteilung.

Beste Standzeiten in Stahlund Grauguss.

Baustahl, rostfreiem Stahl, legiertem und unlegiertem Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acrylglas und Holz, für Power-Change-Adapter.

Durchmesser ArtNr. Euro 14 mm 428 113 12,61 17 mm 428 115 9,92 20 mm 428 117 9,92 22 mm 428 119 9,44 25 mm 428 121 9,92 27 mm 428 122 9,92 29 mm 428 123 9,92 32 mm 428 125 10,23 35 mm 428 127 10,71 41 mm 428 131 10,71 44 mm 428 133 13,08 51 mm 428 136 13,08 54 mm 428 138 16,58 57 mm 428 140 16,58 60 mm 428 142 16,58 64 mm 428 143 17,85 65 mm 428 144 17,85 70 mm 428 147 17,85 70 mm 428 147 17,85 76 mm 428 149 18,64 79 mm 428 149 18,64 89 mm 428 151		• .	
17 mm 428 115 9,92 20 mm 428 117 9,92 22 mm 428 119 9,44 25 mm 428 121 9,92 27 mm 428 122 9,92 29 mm 428 125 10,23 35 mm 428 125 10,71 38 mm 428 129 10,71 41 mm 428 131 10,71 44 mm 428 131 10,71 44 mm 428 133 13,08 51 mm 428 136 13,08 55 mm 428 140 16,58 60 mm 428 142 16,58 60 mm 428 143 17,85 65 mm 428 144 17,85 66 mm 428 145 17,85 70 mm 428 145 17,85 70 mm 428 146 17,85 76 mm 428 147 17,85 77 mm 428 148 17,85 78 mm 428 149 18,64 79 mm 428 151 18,64 89 mm 428 151 18,64 89 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 89 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 89 mm 428 153 18,64 8102 mm 428 153 18,64 8105 mm 428 153 18,64 8105 mm 428 153 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	Durchmesser	ArtNr.	Euro
20 mm 428 117 9,92 22 mm 428 119 9,44 25 mm 428 121 9,92 27 mm 428 122 9,92 29 mm 428 123 9,92 32 mm 428 125 10,23 35 mm 428 129 10,71 38 mm 428 129 10,71 41 mm 428 131 10,71 44 mm 428 133 13,08 51 mm 428 136 13,08 54 mm 428 138 16,58 60 mm 428 140 16,58 60 mm 428 142 16,58 64 mm 428 143 17,85 65 mm 428 144 17,85 70 mm 428 145 17,85 70 mm 428 148 17,85 76 mm 428 149 18,64 89 mm 428 150 18,64 89 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 80 mm 428 153	14 mm	428 113	12,61
22 mm 428 119 9,44 25 mm 428 121 9,92 27 mm 428 122 9,92 29 mm 428 123 9,92 32 mm 428 125 10,23 35 mm 428 127 10,71 38 mm 428 129 10,71 41 mm 428 131 10,71 44 mm 428 133 13,08 51 mm 428 136 13,08 54 mm 428 138 16,58 57 mm 428 140 16,58 60 mm 428 142 16,58 64 mm 428 143 17,85 65 mm 428 144 17,85 70 mm 428 145 17,85 70 mm 428 148 17,85 76 mm 428 149 18,64 89 mm 428 150 18,64 89 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 10,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23 <td>17 mm</td> <td>428 115</td> <td>9,92</td>	17 mm	428 115	9,92
25 mm 428 121 9,92 27 mm 428 122 9,92 29 mm 428 123 9,92 32 mm 428 125 10,23 35 mm 428 127 10,71 38 mm 428 129 10,71 41 mm 428 131 10,71 44 mm 428 133 13,08 51 mm 428 136 13,08 55 mm 428 140 16,58 60 mm 428 142 16,58 66 mm 428 143 17,85 67 mm 428 144 17,85 67 mm 428 145 17,85 70 mm 428 146 17,85 76 mm 428 147 17,85 77 mm 428 148 17,85 78 mm 428 149 18,64 79 mm 428 150 18,64 83 mm 428 151 18,64 89 mm 428 151 18,64 89 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 8102 mm 428 157 27,68 105 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	20 mm	428 117	9,92
27 mm 428 122 9,92 29 mm 428 123 9,92 32 mm 428 125 10,23 35 mm 428 127 10,71 38 mm 428 129 10,71 41 mm 428 131 10,71 44 mm 428 133 13,08 51 mm 428 136 13,08 54 mm 428 138 16,58 60 mm 428 140 16,58 60 mm 428 141 17,85 65 mm 428 144 17,85 70 mm 428 145 17,85 70 mm 428 144 17,85 73 mm 428 148 17,85 76 mm 428 149 18,64 89 mm 428 150 18,64 89 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 102 mm 428 153 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164	22 mm	428 119	9,44
29 mm 428 123 9,92 32 mm 428 125 10,23 35 mm 428 127 10,71 38 mm 428 129 10,71 41 mm 428 131 10,71 44 mm 428 136 13,08 51 mm 428 136 13,08 54 mm 428 138 16,58 57 mm 428 140 16,58 60 mm 428 142 16,58 64 mm 428 143 17,85 65 mm 428 144 17,85 70 mm 428 145 17,85 73 mm 428 148 17,85 76 mm 428 149 18,64 79 mm 428 150 18,64 89 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 102 mm 428 153 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	25 mm	428 121	9,92
32 mm 428 125 10,23 35 mm 428 127 10,71 38 mm 428 129 10,71 41 mm 428 131 10,71 44 mm 428 133 13,08 51 mm 428 136 13,08 54 mm 428 138 16,58 57 mm 428 140 16,58 60 mm 428 142 16,58 64 mm 428 143 17,85 65 mm 428 144 17,85 67 mm 428 145 17,85 70 mm 428 147 17,85 73 mm 428 148 17,85 76 mm 428 149 18,64 79 mm 428 150 18,64 83 mm 428 151 18,64 89 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 89 mm 428 153 18,64 8102 mm 428 153 18,64 8105 mm 428 153 18,64	27 mm	428 122	9,92
35 mm 428 127 10,71 38 mm 428 129 10,71 41 mm 428 131 10,71 44 mm 428 133 13,08 51 mm 428 136 13,08 54 mm 428 138 16,58 57 mm 428 140 16,58 60 mm 428 142 16,58 64 mm 428 143 17,85 65 mm 428 144 17,85 67 mm 428 145 17,85 70 mm 428 147 17,85 73 mm 428 148 17,85 76 mm 428 149 18,64 79 mm 428 150 18,64 83 mm 428 151 18,64 89 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 89 mm 428 153 18,64 102 mm 428 157 27,68 105 mm 428 158 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	29 mm	428 123	9,92
38 mm 428 129 10,71 41 mm 428 131 10,71 44 mm 428 133 13,08 51 mm 428 136 13,08 54 mm 428 138 16,58 57 mm 428 140 16,58 60 mm 428 142 16,58 64 mm 428 143 17,85 65 mm 428 144 17,85 67 mm 428 145 17,85 70 mm 428 147 17,85 70 mm 428 147 17,85 76 mm 428 147 17,85 76 mm 428 147 17,85 76 mm 428 149 18,64 79 mm 428 149 18,64 83 mm 428 150 18,64 89 mm 428 153 18,64 102 mm 428 157 27,68 105 mm 428 158 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	32 mm	428 125	10,23
41 mm 428 131 10,71 44 mm 428 133 13,08 51 mm 428 136 13,08 54 mm 428 138 16,58 57 mm 428 140 16,58 60 mm 428 142 16,58 64 mm 428 143 17,85 65 mm 428 144 17,85 67 mm 428 145 17,85 70 mm 428 147 17,85 73 mm 428 148 17,85 76 mm 428 149 18,64 79 mm 428 150 18,64 83 mm 428 151 18,64 89 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 102 mm 428 157 27,68 105 mm 428 158 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	35 mm	428 127	10,71
44 mm 428 133 13,08 51 mm 428 136 13,08 54 mm 428 138 16,58 57 mm 428 140 16,58 60 mm 428 142 16,58 64 mm 428 143 17,85 65 mm 428 144 17,85 67 mm 428 145 17,85 70 mm 428 147 17,85 73 mm 428 148 17,85 76 mm 428 149 18,64 79 mm 428 150 18,64 83 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 102 mm 428 157 27,68 105 mm 428 158 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	38 mm	428 129	10,71
51 mm	41 mm	428 131	10,71
54 mm 428 138 16,58 57 mm 428 140 16,58 60 mm 428 142 16,58 64 mm 428 143 17,85 65 mm 428 144 17,85 67 mm 428 145 17,85 70 mm 428 147 17,85 73 mm 428 148 17,85 76 mm 428 149 18,64 79 mm 428 150 18,64 83 mm 428 151 18,64 89 mm 428 151 18,64 102 mm 428 157 27,68 105 mm 428 158 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	44 mm	428 133	13,08
57 mm 428 140 16,58 60 mm 428 142 16,58 64 mm 428 143 17,85 65 mm 428 144 17,85 67 mm 428 145 17,85 70 mm 428 147 17,85 73 mm 428 148 17,85 76 mm 428 149 18,64 79 mm 428 150 18,64 83 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 102 mm 428 153 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	51 mm	428 136	13,08
60 mm 428 142 16,58 64 mm 428 143 17,85 65 mm 428 144 17,85 67 mm 428 145 17,85 70 mm 428 147 17,85 73 mm 428 148 17,85 76 mm 428 149 18,64 79 mm 428 150 18,64 89 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 102 mm 428 157 27,68 105 mm 428 158 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	54 mm	428 138	16,58
64 mm 428 143 17,85 65 mm 428 144 17,85 67 mm 428 145 17,85 70 mm 428 147 17,85 73 mm 428 148 17,85 76 mm 428 149 18,64 79 mm 428 150 18,64 83 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 102 mm 428 157 27,68 105 mm 428 158 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	57 mm	428 140	16,58
65 mm 428 144 17,85 67 mm 428 145 17,85 70 mm 428 147 17,85 73 mm 428 148 17,85 76 mm 428 149 18,64 79 mm 428 150 18,64 83 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 102 mm 428 157 27,68 105 mm 428 158 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	60 mm		16,58
67 mm 428 145 17,85 70 mm 428 147 17,85 73 mm 428 148 17,85 76 mm 428 149 18,64 79 mm 428 150 18,64 83 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 102 mm 428 157 27,68 105 mm 428 158 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	64 mm	428 143	
70 mm 428 147 17,85 73 mm 428 148 17,85 76 mm 428 149 18,64 79 mm 428 150 18,64 83 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 102 mm 428 157 27,68 105 mm 428 158 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	65 mm	428 144	17,85
73 mm 428 148 17,85 76 mm 428 149 18,64 79 mm 428 150 18,64 83 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 102 mm 428 157 27,68 105 mm 428 158 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	67 mm	428 145	
76 mm 428 149 18,64 79 mm 428 150 18,64 83 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 102 mm 428 157 27,68 105 mm 428 158 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	70 mm	428 147	17,85
79 mm 428 150 18,64 83 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 102 mm 428 157 27,68 105 mm 428 158 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	73 mm	428 148	17,85
83 mm 428 151 18,64 89 mm 428 153 18,64 102 mm 428 157 27,68 105 mm 428 158 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	76 mm	428 149	18,64
89 mm 428 153 18,64 102 mm 428 157 27,68 105 mm 428 158 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	79 mm	428 150	
102 mm 428 157 27,68 105 mm 428 158 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	83 mm	428 151	
105 mm 428 158 30,06 114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	89 mm	428 153	
114 mm 428 161 53,53 127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	102 mm	428 157	27,68
127 mm 428 163 66,22 140 mm 428 164 79,23	105 mm	428 158	
140 mm 428 164 79,23			
•			
152 mm 428 165 92,00			
	152 mm	428 165	92,00

Bosch Power-Change-

dieser Seite. Den entsprechenden



Adapter	ArtNr.	Euro
1 Sechskant	451 916	9,08
SDS-Plus	451 917	15,98

Bi-Metall-Lochsägen-Set für Elektriker. 8-tla.

inkl. Lochsägen Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm plus Zentrierbohrer und Power-Change Adapter, im Transportkoffer



Art.-Nr. 431 878

€ 102,50

Bi-Metall-Lochsägen-Set universal, 13-tlg.

inkl. Lochsägen Ø 19. 22. 25. 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76 mm plus Zentrierbohrer und Power-Change-Adapter, im Transportkoffer

Art.-Nr. 444 329

(H) BOSCH

Adapter ...

Adapter für alle Lochsägen auf Zentrierbohrer bitte mitbestellen!



1 Sechskant	451 916	9,08
2 SDS-Plus	451 917	15,98

Bosch Bohrer MultiConstruction ...

Mehrzweckbohrer für diverse Materialien. 2-Schneider, Schneidrichtung rechts, blank geschliffen, Schneidekanten mehrfach diamantgeschliffen, Steilspirale für optimalen Bohrmehlauswurf.

ArtNr.	Euro
444 360	2,65
418 292	2,65
418 293	2,78
444 361	3,11
418 294	3,23
421 167	4,27
444 365	5,55
444 362	4,52
444 366	5,75
421 164	3,75
421 168	4,98
444 367	5,95
418 295	3,88
421 169	5,88
444 363	13,52
421 165	4,52
418 296	4,59
421 170	7,43
444 364	7,05
421 166	7,05
421 171	8,73
421 172	10,02
	444 360 418 292 418 293 444 361 418 294 421 167 444 365 444 366 421 164 421 168 444 367 418 295 421 169 444 363 421 165 418 296 421 170 444 364 421 166 421 171

MultiConstruction-Bohrer-Set, 4-teilig

Mehrzweckbohrer in Plexikassette, Ø 4, 5, 6, 8 mm Art.-Nr. 421 173







Bosch Holz-, Metall- und Betonbohrer ...

Bosch Schlangenbohrer ...

Holz-Schlangenbohrer, selbstzentrierende Gewindespitze mit Hauptschneide und Vorschneider.



Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen, Sechskant-Aufnahmeschaft, hoher Bohrfortschritt.

Durch- messer	Schaft Ø	Gesamt- länge	ArtNr.	Euro
6 mm	6,0 mm	235 mm	418 165	8,05
8 mm	6,5 mm	235 mm	418 166	8,05
10 mm	8,5 mm	235 mm	418 167	8,05
12 mm	10,0 mm	235 mm	418 168	9,60
14 mm	11,0 mm	235 mm	418 169	10,40
16 mm	11,0 mm	235 mm	418 170	11,10
18 mm	11,0 mm	235 mm	421 045	11,90
20 mm	11,0 mm	235 mm	421 046	12,65
22 mm	11,0 mm	235 mm	421 047	14,50
24 mm	11,0 mm	235 mm	421 048	16,10
26 mm	11,0 mm	235 mm	421 050	18,35
8 mm	6,5 mm	450 mm	421 064	13,75
10 mm	8,5 mm	450 mm	421 065	13,75
12 mm	10,0 mm	450 mm	421 044	14,50
14 mm	11,0 mm	450 mm	421 054	16,50
16 mm	11,0 mm	450 mm	421 055	17,50
18 mm	11,0 mm	450 mm	421 056	20,35
20 mm	11,0 mm	450 mm	421 057	20,35
22 mm	11,0 mm	450 mm	421 058	22,65
24 mm	11,0 mm	450 mm	421 059	25,70
26 mm	11,0 mm	450 mm	421 060	28,30

Bosch Flach-Fräsbohrer SelfCut ...

Holz-Fräsbohrer, Sechskantschaft.

Schneidrichtung rechts, für mittelharte und weiche Hölzer, Gipskarton und Gasbeton.

Ø	Gesamtlänge	ArtNr.	Euro
14 mm	152 mm	451 942	3,40
16 mm	152 mm	451 943	3,50
18 mm	152 mm	451 944	3,50
20 mm	152 mm	451 945	3,60
22 mm	152 mm	451 946	3,90
24 mm	152 mm	451 947	4,00
14 mm	400 mm	451 948	8,20
16 mm	400 mm	451 949	8,50
18 mm	400 mm	451 950	8,70
20 mm	400 mm	451 951	8,90
22 mm	400 mm	451 952	9,20
24 mm	400 mm	451 953	9,50

HM-Kunstbohrer-Sortiment

Ø 15, 20, 25, 30 und 35 mm

Art.-Nr. 418 182

€ 110,-

Forstnerbohrer-Sortiment


Ø 15, 20, 25, 30 und 35 mm **Art.-Nr. 418 177**





Bosch Holz-Spiralbohrer ...

Holz-Spiralbohrer mit präzisionsgeschliffener Zentrierspitze und Schulterschneider. Mit geschliffener Phase.



auch mit Akku-Bohrmaschinen.

Durch- messer	Schaft Ø	Gesamt- länge	ArtNr.	Euro
3 mm	3 mm	60 mm	418 145	1,26
4 mm	4 mm	70 mm	418 146	1,26
5 mm	5 mm	85 mm	418 147	1,44
6 mm	6 mm	90 mm	418 148	1,44
7 mm	7 mm	105 mm	421 122	1,61
8 mm	8 mm	110 mm	418 149	1,69
9 mm	9 mm	115 mm	421 123	1,86
10 mm	10 mm	120 mm	418 150	2,12
11 mm	10 mm	130 mm	421 124	2,70
12 mm	10 mm	140 mm	418 151	2,96
13 mm	10 mm	150 mm	421 125	3,71
14 mm	10 mm	150 mm	418 152	4,06
15 mm	10 mm	160 mm	421 126	5,07
16 mm	10 mm	160 mm	418 153	5,98
18 mm	10 mm	180 mm	418 154	10,48
20 mm	10 mm	200 mm	418 155	12,02
22 mm	13 mm	210 mm	421 127	14,66
24 mm	13 mm	210 mm	421 128	15,44
26 mm	13 mm	215 mm	421 129	18,23
28 mm	13 mm	220 mm	421 130	20,56
30 mm	13 mm	220 mm	421 131	22,11

Bosch Holzbohrer / Senker 90° ...

Holz-Spiralbohrer mit Senker 90°.

Bohren und Senken in einem Arbeitsgang. Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar.



Einsetzbar in Hart- und Weichholz, beschichteten und unbeschichteten Spanplatten und Sperrholz.

Ø	Gesamtlänge	ArtNr.	Euro
4 mm	70 mm	421 132	11,10
5 mm	85 mm	421 133	11,10
6 mm	90 mm	421 134	11,10
7 mm	105 mm	421 135	11,10
8 mm	110 mm	421 136	11,10
10 mm	120 mm	421 137	11,10
12 mm	140 mm	421 138	11,10

Holz-Spiralbohrer-Sortiment, 5-teilig

Ø 4, 5, 6, 8 und 10 mm, in Plexikassette

Art.-Nr. 418 157

€ 6-50



Holz-Spiralbohrer-Sortiment, 8-teilig

Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 mm, in Plexikassette

Art.-Nr. 418 156

€ 9,90

Bosch Forstnerbohrer ...

Holz-Präzisionsbohrer mit zwei Messern und Seitenschneider mit kurzer Zentrierspitze nach DIN 7483 G.




Vergüteter Spezialstahl. Schneidhärte min. 50 HRC. Reduzierter Zylinderschaft max. 10 mm Durchmesser. Bohrkopf geschmiedet und geschliffen, blank mit schwarzen Nuten. Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 10 mm Bohrfutter in Hart- und Weichholz sowie furnierten Hölzern.

Durch- messer	Schaft Ø	Gesamt- länge	ArtNr.	Euro
15 mm	8 mm	90 mm	418 171	10,36
16 mm	8 mm	90 mm	421 142	11,13
18 mm	8 mm	90 mm	421 143	11,13
20 mm	8 mm	90 mm	418 172	11,13
22 mm	8 mm	90 mm	421 144	12,66
24 mm	8 mm	90 mm	421 145	13,43
25 mm	8 mm	90 mm	418 173	13,73
26 mm	8 mm	90 mm	421 146	13,73
28 mm	8 mm	90 mm	421 148	15,27
30 mm	8 mm	90 mm	418 174	16,49
32 mm	10 mm	90 mm	421 149	18,03
34 mm	10 mm	90 mm	421 150	18,80
35 mm	10 mm	90 mm	418 175	20,33
36 mm	10 mm	90 mm	421 151	21,10
38 mm	10 mm	90 mm	421 152	22,63
40 mm	10 mm	90 mm	418 176	24,48
45 mm	10 mm	90 mm	420 422	25,70
50 mm	10 mm	90 mm	421 154	31,07

Bosch HM-Kunstbohrer ...

Hartmetall-Kunstbohrer mit präzisionsgeschliffenen Hartmetall-Schneiden, Form ähnlich DIN 7483 G.



und kunststoffbeschichtetem Holz. Ideal für den Einsatz im Innenausbau.

50 mm

10 mm

Durch- messer	Schaft Ø	Gesamt- länge	ArtNr.	Euro
15 mm	8 mm	90 mm	420 419	21,50
16 mm	8 mm	90 mm	420 625	21,80
18 mm	8 mm	90 mm	420 626	22,30
20 mm	8 mm	90 mm	420 627	22,80
22 mm	8 mm	90 mm	420 628	24,60
24 mm	8 mm	90 mm	420 629	27,30
25 mm	8 mm	90 mm	420 630	28,10
26 mm	8 mm	90 mm	420 631	28,85
28 mm	8 mm	90 mm	420 632	31,90
30 mm	8 mm	90 mm	420 633	33,55
32 mm	10 mm	90 mm	420 634	37,15
34 mm	10 mm	90 mm	420 635	39,95
35 mm	10 mm	90 mm	418 178	44,15
36 mm	10 mm	90 mm	420 636	44,95
38 mm	10 mm	90 mm	420 637	47,65
40 mm	10 mm	90 mm	420 638	50,75
45 mm	10 mm	90 mm	420 639	53,85

90 mm 420 640 **65,30**



Bosch Metallbohrer HSS-Co ...

Spiralbohrer aus legiertem Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, Cobaltgehalt 5% – empfohlen für den Einsatz im Bohrständer.

Rechtsschneidender Typ N, Bohrspitze 135°, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, aus dem Vollen geschliffen, besondere Oberflächengüte, Bohrerfarbe blank.

Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1.000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Stahlguss, Grauguss, säure- und hitzebeständige Stähle.

Ausgeprägte Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit bei zähen und harten Stählen.

Pack. à 1 Stück / Preisangabe pro Stück/Pack.

				30
Durch- messer	Arbeits- länge	Gesamt- länge	ArtNr.	Euro
2,0 mm	29 mm	49 mm	418 249	1,68
2,5 mm	30 mm	57 mm	418 258	1,81
3,0 mm	33 mm	61 mm	418 250	1,94
3,2 mm	36 mm	65 mm	418 251	2,00
3,5 mm	39 mm	70 mm	418 252	2,27
4,0 mm	43 mm	75 mm	418 253	2,39
4,2 mm	43 mm	75 mm	418 259	2,72
4,5 mm	47 mm	80 mm	418 260	2,72
5,0 mm	52 mm	86 mm	418 254	2,84
5,5 mm	57 mm	93 mm	418 261	3,62
6,0 mm	57 mm	93 mm	418 255	3,62
6,5 mm	63 mm	101 mm	418 262	4,34
7,0 mm	69 mm	109 mm	418 263	4,72
7,5 mm	69 mm	109 mm	418 264	5,18
8,0 mm	75 mm	117 mm	418 256	5,50
8,5 mm	75 mm	117 mm	418 265	5,88
9,0 mm	81 mm	125 mm	418 266	7,43
9,5 mm	81 mm	125 mm	418 267	7,43
10,0 mm	87 mm	133 mm	418 257	7,70

Bosch Metallbohrer HSS-G ...

Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 340 – speziell für den Karosseriebau und die Metallverarbeitung entwickelt.

Rechtsschneidender Typ N, Bohrspitze 135°, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, aus dem Vollen geschliffen, oxydbeschichtete Oberfläche, Bohrerfarbe schwarz.

Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nicht-Eisenmetalle und Hartkunststoffe.

Ermöglicht einen bis zu 40% schnelleren Bohrfortschritt als standardgeschliffene HSS-Bohrer.

Pack. à 5 Stück / Preisangabe pro Pack.

	NAME OF TAXABLE PARTY.			=
Durch- messer	Arbeits- länge	Gesamt- länge	ArtNr.	Euro
2,0 mm	56 mm	85 mm	420 780	3,26
2,5 mm	62 mm	95 mm	420 781	3,26
3,0 mm	66 mm	100 mm	418 241	3,53
3,2 mm	69 mm	106 mm	418 242	4,21
3,5 mm	73 mm	112 mm	421 752	4,21
4,0 mm	78 mm	119 mm	418 243	4,47
4,2 mm	78 mm	119 mm	418 244	5,52
4,5 mm	82 mm	126 mm	421 754	5,52
5,0 mm	87 mm	132 mm	418 245	6,26
5,5 mm	91 mm	139 mm	421 755	7,10
6,0 mm	91 mm	139 mm	418 246	8,67
6,5 mm	97 mm	139 mm	421 756	8,67
7,0 mm	102 mm	156 mm	421 757	10,47
7,5 mm	102 mm	156 mm	421 758	10,47
8,0 mm	109 mm	165 mm	421 759	12,57
8,5 mm	109 mm	165 mm	421 760	12,57
9,0 mm	115 mm	175 mm	421 761	13,93
9,5 mm	115 mm	175 mm	421 762	13,93
10,0 mm	121 mm	184 mm	421 763	16,57

Bosch Metallbohrer HSS-R...

Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338 – besonders robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich.

Rechtsschneidender Typ N, Bohrspitze 118°, Durchmessertoleranz h 8, rollgewalzte Spirale mitgeschliffener Phase, dampfangelassen, Bohrerfarbe schwarz.

Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Nicht-Eisenmetalle, Grauguss und Hartkunststoffe.

Spiralnut mit Qxydbeschichtung für rasche Spanabfuhr. Hohe Elastizität und geringe Bruchgefahr besonders beim Bohren unterhalb Ø 6 mm.

Pack. à 10 Stück / Preisangabe pro Pack.

Durch- messer	Arbeits- länge	Gesamt- länge	ArtNr.	Euro
2,0 mm	24 mm	49 mm	420 793	2,15
2,5 mm	30 mm	57 mm	420 798	2,54
3,0 mm	33 mm	61 mm	420 803	2,54
3,2 mm	36 mm	65 mm	420 805	2,88
3,5 mm	39 mm	70 mm	420 808	2,88
4,0 mm	43 mm	75 mm	420 813	3,22
4,2 mm	43 mm	75 mm	420 815	3,57
4,5 mm	47 mm	80 mm	420 818	3,57
5,0 mm	52 mm	86 mm	420 823	3,91
5,5 mm	57 mm	93 mm	420 828	4,72
6,0 mm	57 mm	93 mm	420 833	4,95
6,5 mm	63 mm	101 mm	420 838	5,75
7,0 mm	69 mm	109 mm	420 843	7,25
7,5 mm	69 mm	109 mm	420 848	8,05
8,0 mm	75 mm	117 mm	420 853	8,97
8,5 mm	75 mm	117 mm	420 858	9,78
9,0 mm	81 mm	125 mm	420 863	10,35
9,5 mm	81 mm	125 mm	418 206	12,77
10,0 mm	87 mm	133 mm	420 872	16,33

Bosch Betonbohrer ISO 5468 ...

Betonbohrer »Blue Granite« mit Rundschaft.

Hammerfester Hochleistungsbohrer (ISO 5468) für Schlagbohrmaschinen bis 1.000 Watt und Bohrhämmer mit Bohrfutteraufnahme.

Gehärteter Stahlkörper mit gefräster Spirale. Diamantgeschliffene HM-Spitze nach DIN 8039.

Umweltfreundlicher Trockenrostschutz.

Durch- messer	Arbeits- länge	Gesamt- länge	ArtNr.	Euro
3 mm	40 mm	70 mm	421 159	3,85
4 mm	40 mm	75 mm	421 158	3,63
5 mm	50 mm	85 mm	418 275	3,63
6 mm	60 mm	100 mm	418 276	3,63
7 mm	60 mm	100 mm	421 160	4,22
8 mm	80 mm	120 mm	418 277	4,22
10 mm	80 mm	120 mm	418 278	5,26
12 mm	90 mm	150 mm	421 162	6,97

Betonbohrer-Sortiment »Blue Granite«.

5 hammerfeste Bohrer mit Rundschaft, Ø 5, 6, 6, 8 und 10 mm, in Plexi-Kassette

Art.-Nr. 421 718

18,90

Bosch Betonbohrer SDS-Plus ...

Hammerbohrer mit Aufnahmeschaft SDS-Plus.

4-fach-Spirale für schnelles Bohren.

Überlegene Standzeiten und beste Kraftübertragung. Großer Bohrfortschritt in Mauerwerk und härtestem Beton, Granit und Eisenarmierung.

		2,72,7	CHI CHI	
Durch- messer	Arbeits- länge	Gesamt- länge	ArtNr.	Euro
6 mm	50 mm	110 mm	418 123	2,23
6 mm	100 mm	160 mm	418 124	2,46
6 mm	150 mm	210 mm	418 125	3,46
6 mm	200 mm	260 mm	418 126	3,75
8 mm	100 mm	160 mm	418 128	3,08
8 mm	150 mm	210 mm	418 129	3,89
8 mm	200 mm	260 mm	418 130	4,22
10 mm	100 mm	160 mm	418 132	3,75
10 mm	150 mm	210 mm	418 133	4,46
10 mm	200 mm	260 mm	418 134	5,64
10 mm	250 mm	310 mm	418 135	6,40
10 mm	400 mm	460 mm	418 136	9,25
12 mm	100 mm	160 mm	418 137	4,13
12 mm	150 mm	210 mm	252 386	5,45
12 mm	200 mm	260 mm	252 391	6,59

210 mm

14 mm 150 mm

Bosch Betonbohrer SDS-Max...

${\bf Hammer bohrer\ mit\ Aufnahmeschaft\ SDS-Max.}$

2-fach-Spirale mit Quadro-X-Bohrspitze.

4-Schneider, Schneidrichtung rechts. Bearbeitbare Werkstoffe: Stein, Beton und Eisenarmierung.

		400	C. C. C. C.	
Durch- messer	Arbeits- länge	Gesamt- länge	ArtNr.	Euro
16 mm	400 mm	540 mm	164 990	90,85
20 mm	400 mm	520 mm	164 991	90,85
25 mm	400 mm	520 mm	164 993	102,00
32 mm	450 mm	570 mm	164 720	114,00
35 mm	450 mm	570 mm	164 723	134,00

SDS-Plus-Betonbohrer-Sortiment

7 Hammerbohrer mit Aufnahmeschaft SDS-Plus, Ø 5, 6 und 8 mm mit Arbeits-/Gesamtlänge 50/110 mm, Ø 6, 8, 10 und

12 mm mit Arbeits-/Gesamtlänge 100/160 mm, in Metallkassette

Art.-Nr. 418 291

6.88

252 395

€ 24,50

Wera Bits, Schraubendreher, Winkelschlüssel ...

Edelstahl-Bit-Check® 10/9



9-teilig, inkl. 1 Edelstahl-Halter Rapidator® 3888/4/1 K mit Schnellwechselfutter zur Aufnahme in den Schrauber oder zum Ensatz in das Bohrfutter der Bohrmaschine, je 1 Bit 1/4" x 50, PH 2 x 25, PZ 1 x 25 und 2 Bits PZ 2 x 25, je 1 Bit TX 10 x 25, TX 15 x 25, TX 20 x 25, TX 25 x 25, TX 30 x 25

Art.-Nr. 452 062

€ 26.90




Edelstahl-Bit-Check® 11/9

wie vor, jedoch mit je 1 Bit 1/4" x 50, 2,5 x 25, 3,0 x 25, 4,0 x 25, 5,0 x 25, je 2 Bits PH 1 x 25, PH 2 x 25 und 1 Bit PH 3 x 25

Art.-Nr. 452 063

€ 26,90



Edelstahl-Bit-Check® 12/9

wie vor, jedoch mit je 1 Bit 1/4" x 50, PZ 1 x 25, PZ 2 x 25, PZ 3 x 25, je 1 Bit TX 10 x 25, TX 15 x 25, TX 20 x 25. TX 25 x 25. TX 30 x 25. TX 40 x 25

Art.-Nr. 452 064

26.90



Wera

Bit-Check® 8167-9 TORX®

Universalhalter mit Schnellwechselfutter, je 1 Bit TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40

Art.-Nr. 271 551

€ 22,50



Bit-Check® 8155-9/899 TH

Universalhalter mit je 3 Bits PZ 1/25, PZ 2/25, PZ 3/25

Art.-Nr. 271 550



Bit-Check® 8355-6 PZ/BDC

BiTorsion®-Halter mit Schnellwechselfutter, 2 Diamant-Bits PZ 1/25, 3 Bits PZ 2/25, 1 Bit PZ 3/25

Art.-Nr. 281 770



Bit-Check® 8367-6 TORX®/BDC

BiTorsion®-Halter mit Schnellwechselfutter, je 1 Diamant-Bit TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40

Art.-Nr. 274 041

€ 27,50



Mini-Check PZ

Universalhalter mit starkem Dauermagnet, 2 Bits PZ 1/25. 3 Bits PZ 2/25, 1 Bit PZ 3/25

Art.-Nr. 287 799



Mini-Check

Universalhalter mit starkem Dauermagnet, je 1 Bit PH 1/25, PH 2/25, PZ 1/25, PZ 2/25, Schlitz 1,0 x 5,5 mm, Schlitz 1,2 x 6,5 mm

Art.-Nr. 287 800

Kraftform Kompakt® 90

22-teilig, inkl. 1 Einhandknarre 1/4", 1 Universalhalter, 2 Bits PZ 1/25, 3 Bits PZ 2/25, 1 Bit PZ 3/25, je 3 Bits PH 1/25, PH 2/25, PH 3/25, je 1 Bit SW 3, SW 4, SW 5, je 1 Bit TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40,

je 1 Bit Schlitz 1,0 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm,

Art.-Nr. 427 729

€ 68.50



Kraftform Kompakt® 70 Allround

32-teilig, inkl. 1 Universalhalter, 1 Handhalter Kraftform® mit Schnellwechselfutter, je 3 Bits PH 1/25, PH 2/25, PH 3/25, je 1 Bit SW 4, SW 5, SW 6, je 3 Bits PZ 1/25, PZ 2/25, PZ 3/25, je 1 Bit TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, je 1 Bit Schlitz 0,6 x 4,5 mm / 1,0 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm,

Art.-Nr. 404 125

€ 36,50



Kraftform Kompakt® 50

14-teilig, inkl. 1 Handhalter mit Bajonettklinge. 1 Bajonett-Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, je 1 Bit PH 1/25, PH 2/25, je 1 Bit PZ 1/25, PZ 2/25,

je 1 Bit TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, SW 4, SW 5, SW 6

je 1 Bit Schlitz 0,6 x 4,5 mm / 1,0 x 5,5 mm

€ 34,90



Kraftform Kompakt® 30

11-teilig, inkl. 1 Universalhalter,

1 Handhalter Kraftform® mit Schnellwechselfutter,

je 1 Bit PH 1/25, PH 2/25, PH 3/25, PZ 1/25, PZ 2/25, PZ 3/25,

je 1 Bit Schlitz 0,6 x 4,5 mm / 1,0 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm,



Kraftform Kompakt® 10

10-teilig, inkl. 1 Handhalter Kraftform® mit Schnellwechselfutter, je 1 Bit PH 1/25, PH 2/25, je 1 Bit PZ 1/25, PZ 2/25, je 1 Bit TX 10, TX 15, TX 20, je 1 Bit Schlitz 0,5 x 4,0 mm / 1,0 x 5,5 mm

€ 21.20

Bit-Safe® 8251/55/67/899-30 Z

31-teilig, inkl. 1 Universalhalter, 1 Bit PH 2/25, 2 Bits PZ 1/25, 5 Bits PZ 2/25, 2 Bits PZ 3/25, 3 Bits TX 10, ie 4 Bits TX 15. TX 20. TX 25, TX 30, 1 Bit TX 40



Bit-Safe® 8200/899-30 Z

31-teilig, inkl. 1 Universalhalter, je 1 Bit SW 4, SW 5, SW 6, je 1 Bit Schlitz 0,6 x 4,5 mm / 1,0 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm, je 3 Bits PH 1/25, PH 3/25, je 3 Bits PZ 1/25, PZD 3/25, je 1 Bit TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40,

Art.-Nr. 444 370



Winkelschraubvorsatz

Bitaufnahme 1/4", mit Magnet

Art.-Nr. 270 325





Magnet-Universalhalter 899/4/1

mit Sprengring, Bitaufnahme 1/4", Länge 75 mm Art.-Nr. 167 896







Edelstahl-Schraubendreher-Satz 3334/3350/3355/6 + Rack

6-teilig inkl. Rack, für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben, je 1 Schraubendreher Schlitz 1,2 x 6,5 x 150 / 0,5 x 3,0 x 80 und je 1 Schraubendreher PH 1 x 80 / PH 2 x 100, PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100

Art.-Nr. 452 061





Rost frei

Wera Bits ...

TH-Bits 851/1

Ausführung: extrahart



Torsionsform / Pack. à 10 Stück / Preis pro Stück

PH 1	Länge 25 mm	ArtNr. 112 653	€ 0,54
PH 2	Länge 25 mm	ArtNr. 112 654	€ 0,54
PH 3	Länge 25 mm	ArtNr. 112 655	€ 0.54

TH-Bits 851/1 BDC





Ausführung: extrahart, diamantbeschichtet Anwendung: Kreuzschlitzschrauben (Phillips-Recess)

Antrieb: 1/4"-Sechskant

Bi-Torsionsform / Pack. à 10 Stück / Preis pro Stück

PH 1	Länge 25 mm	ArtNr. 298 731	€ 2,24
PH 2	Länge 25 mm	ArtNr. 298 732	€ 2,24
PH 3	Länge 25 mm	ArtNr. 298 733	€ 2,24

TH-Bits 855/1





Ausführung: extrahart

Anwendung: Kreuzschlitzschrauben (Pozidriv/Supadriv) Antrieb: 1/4"-Sechskant; DIN 3126-C 6,3; ISO 1173 Abtrieb: DIN 5260-PZ 6,3; ISO 8764-PZ

Torsionsform / Pack. à 10 Stück / Preis pro Stück

PZ 1	Länge 25 mm	ArtNr. 112 650	€ 0,54
PZ 2	Länge 25 mm	ArtNr. 112 651	€ 0,54
PZ 3	Länge 25 mm	ArtNr. 112 652	€ 0.54

TH-Bits 855/1 BDC

Antrieb: 1/4"-Sechskant





Ausführung: extrahart, diamantbeschichtet Anwendung: Kreuzschlitzschrauben (Pozidriv/Supadriv)

Bi-Torsionsform / Pack. à 10 Stück / Preis pro Stück

PZ 1	Länge 25 mm	ArtNr. 298 728	€ 2,24
PZ 2	Länge 25 mm	ArtNr. 298 729	€ 2,24
PZ 3	Länge 25 mm	ArtNr. 298 730	€ 2,24

TORX-Bits 867/1 TZ





Ausführung: extrahart Anwendung: Torxschrauben, Antrieb: 1/4"-Sechskant

Packung à 10 Stück / Preis pro Stück

TX 10	Länge 25 mm	ArtNr. 112 921	€ 1,54
TX 15	Länge 25 mm	ArtNr. 112 922	€ 1,54
TX 20	Länge 25 mm	ArtNr. 112 923	€ 1,54
TX 25	Länge 25 mm	ArtNr. 112 924	€ 1,54
TX 30	Länge 25 mm	ArtNr. 112 926	€ 1,54
TX 40	Länge 25 mm	ArtNr. 112 925	€ 1,54

Kraftform Kompakt® 20

Das Werkzeug für den schnellen Bitwechsel.

Im Griff integriertes Bit-Magazin, 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Rapidator®-Schnellwechselfutter, Kraftform®-Griff mit Abrollschutz, Verbindungsteil, Baionett, Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN 3126 Form C+E 6,3.

Bestückung: 1 Bit Schlitz 1,0 x 5,5 mm 1 Bit Schlitz 1,2 x 6,5 mm, 1 Bit PH 1/25, 1 Bit PH 2/25

1 Bit PZ 1/25 Art.-Nr. 444 368

inklusive Gürteltasche

Kraftform Kompakt® 22

wie vor, jedoch Bestückung mit 1 Bit PZ 1/25, 1 Bit PZ 2/25 und je 1 Bit TX 15, TX 20, TX 25

Art.-Nr. 444 369



Schraubendreher-Satz 932/6 PH

6-teilig, für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben. Schlagkappe, durchgehende Klinge,

mit Mehrkomponentenheft

Art.-Nr. 169 113



Schraubendreher-Satz 932/6 PZ

wie vor, jedoch PZ Artikel-Nr. 164 359



Winkelschlüssel-Satz 950 PKL/9 SM

9-teilig, metrisch, verchromt, im Kunststoffclip, je 1 Schlüssel SW 1,5 / SW 2 / SW 2,5 / SW 3 / SW 4 / SW 5 / SW 6 / SW 8 / SW 10



Winkelschlüssel-Satz 950/7 SM

7-teilig, metrisch, je 1 Schlüssel SW 2,5 / SW 3 / SW 4 / SW 5 / SW 6 / SW 8 / SW 10

Art.-Nr. 149 619



Schraubendreher-Satz 930/935/6 PH

6-teilig, Griff aus Holz, durchgehende Klinge mit doppelter Lederkappe, je 1 Schraubendreher PH 1/90, PH 2/100 und je 1 Schraubendreher Schlitz 3,5 x 90 mm, 4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 7,0 x 125 mm

Art.-Nr. 149 531

16.90



wie vor, jedoch PZ Art.-Nr. 111 412

€ 16,90







Satz 950/7 KM

7-teilig, je 1 Schlüssel SW 1,5 / SW 2 / SW 2,5 / SW 3 / SW 4 / SW 5 / SW 6

Art.-Nr. 404 887





Winkelschlüssel-Satz 967 SM 8

8-teilig, für Innen-TORX-Schrauben, je 1 Schlüssel TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40

Art.-Nr. 444 372





Satz 367/6 TORX® 6-teilig, je 1 Schraubendrehe TX 10, TX 15, TX 20,

Schraubendreher-

TX 25, TX 30, TX 40 Art.-Nr. 279 095

€ 27,90



Bosch Schleifgeräte ...

Einhand-Winkelschleifer GWS 14-125 CI

1.400 Watt, Konstant-Elektronik, Sanftanlauf, KickBack Stop, Überlastschutz, Restart-Schutz, Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1, Spindelarretierung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar, Vibrations-Dämpfung, Handgriff links und rechts einsetzbar, für Scheiben und Gummischleifteller Ø 125 mm, Topfbürsten Ø 70 mm,

Gewicht 1,8 kg

Art.-Nr. 444 388

CONTROL



Einhand-Winkelschleifer GWS 11-125 CIE

1.100 Watt, Konstant- und Regelelektronik, Sanftanlauf, KickBack Stop, Überlastschutz, Restart-Schutz, Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1, Spindelarretierung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar, Vibrations-Dämpfung im Zusatzhandgriff, links und rechts einsetzbar, für Scheiben und Gummischleifteller Ø 125 mm, Topfbürsten Ø 70 mm, Gewicht 1,6 kg

Art.-Nr. 444 387

Ein Mikroprozessor ermittelt sofort den plötzlichen Abfall in der Drehzahl und schaltet das Gerät in Bruchteilen von Sekunden (20 ms) ab, um /erletzungen vorzubeugen!



Einhand-Winkelschleifer GWS 1000 + SDS

1.000 Watt, Konstant-Elektronik, Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1. Überlastschutz, Spindelarretierung, Handgriff links und rechts einsetzbar, für Scheiben und Gummischleifteller Ø 125 mm, Topfbürsten Ø 70 mm. Gewicht 1.6 kg

Art.-Nr. 444 318



Einhand-Winkelschleifer **GWS 14-125 CIE + SDS**

wie vor, jedoch 1.400 Watt und Gewicht 1,8 kg plus Bosch-Schnellspannmutter SDS click

Art.-Nr. 444 389




Einhand-Winkelschleifer GWS 6-115 E





Zweihand-Winkelschleifer GWS 2000-23 JH



Art.-Nr. 426 225



Zweihand-Winkelschleifer **GWS 2400-23 JH**

wie vor, jedoch 2.400 Watt. Gewicht ca. 7,2 kg

Art.-Nr. 426 547



BOSCH

Einhand-Winkelschleifer GWS 660



1,200 Watt, Elektronik, Leerlaufdrehzahl 750 / 3,000 min-1, Tri-Control-

Geradschleifer GGS 27 C

600 Watt. Konstant-Elektronik, stufenloser Drehzahlvorwahl, Leerlaufdrehzahl 12.000 / 27.000 min-1, für Schleifstifte DIN 69 Ø 170 bis Ø 25 mm, Werkzeugaufnahme: Spannzangen bis Ø 8 mm, Gewicht 1,4 kg

Im Lieferumfang:

1 Maulschlüssel SW 17, 1 Spannzange 6 mm, 1 Abziehstein, 1 Haltestift

Art.-Nr. 444 317



Schnellspannmutter SDS clic

Für Winkelschleifer mit metrischem Gewinde M 14

Art.-Nr. 164 952

Polierer GPO 12 E

Sicherheitsschalter, drittes Befestigungsgewinde für Zusatzgriff, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar, verdrehsichere Auslaufablage, für Gummischleifteller Ø 180 mm, Topfbürsten Ø 100 mm, Polierschwämme Ø 160 mm. Schleiftöpfe Ø 150 mm. Flächenbürsten Ø 175 mm. Gewicht 3,5 kg

Art.-Nr. 444 319

(III) BOSCH



2.400 Watt

Zweihand-Winkelschleifer GWS 24-230 JBX

Bosch-Brake-System: Mit der patentierten Auslaufbremse kommt die Scheibe typischerweise in weniger als 2,5 Sek. zum Stillstand und ermöglicht dadurch ein schnelleres und gefahrloses Ablegen der Maschine.

2.400 Watt, Elektronik, Leerlaufdrehzahl 6.500 min-1, drehbarer Bügelhandgriff, Anlaufstrombegrenzung, Sanftanlauf, Tri-Control-Sicherheitsschalter, Bosch-SDS-Schnellspannmutter und -Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel, individueller Barcode zur einfachen Werkzeugidentifizierung, schnell verstellbare Schutzhaube, Vibrations-Dämpfung

im Zusatzhandgriff, Scheiben Ø 230 mm,

Gewicht ca. 5,3 kg Art.-Nr. 427 135





BOSCH

Zweihand-Winkelschleifer GWS 24-230 JBV

2.400 Watt, Elektronik, Leerlaufdrehzahl 6.500 min-1, Anlaufstrombegrenzung, Sanftanlauf, Tri-Control-Sicherheitsschalter, individueller Barcode

zur einfachen Werkzeugidentifizierung, schnell verstellbare Schutzhaube, Vibrations Dämpfung im Haupt- und Zusatzhandgriff, Scheiben Ø 230 mm,

Gewicht ca. 5,2 kg Art.-Nr. 444 315

CONTROL



= bis zu 80% reduzierte Vibration!



NEU

Zweihand-Winkelschleifer GWS 26-230 JBVS

wie vor, jedoch 2.600 Watt und mit

wie vor, jeuoch 2.600 watt und mit Bosch-Schnellspannmutter SDS click Art.-Nr. 444 316 **259,** –

Bosch Trennscheiben ...

Für handgeführten Winkelschleifer-Einsatz mit max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser).



Bohrung Ø 22,2 mm

Trennscheibe Metall, gekröpft					
Durch- messer	Dicke	Körnung	ArtNr.	Euro	
115 mm	2,5 mm	Korn 24	418 467	0,98	
125 mm	2,5 mm	Korn 24	418 468	1,03	

irennscheide Metall, gerade					
Durch- messer	Dicke	Körnung	ArtNr.	Euro	
180 mm	3,0 mm	Korn 24	418 475	0,98	
230 mm	3,0 mm	Korn 24	418 476	1,72	

Irennsch	irennscheide inux, gerade					
Durch- messer	Dicke	Körnung	ArtNr.	Euro		
115 mm	1,0 mm	Korn 60	418 481	1,17		
125 mm	1,0 mm	Korn 60	418 482	1,34		
180 mm	2,0 mm	Korn 30	421 072	2,00		
230 mm	2,0 mm	Korn 30	421 073	2,99		

Trennscheibe Stein, gekröpft					
Durch- messer	Dicke	Körnung	ArtNr.	Euro	
115 mm	2,5 mm	Korn 24	418 471	1,15	
125 mm	2,5 mm	Korn 24	418 472	1,21	

Trennscheibe Stein, gerade					
Durch- messer	Dicke	Körnung	ArtNr.	Euro	
180 mm	3,0 mm	Korn 24	418 479	1,42	
230 mm	3,0 mm	Korn 24	418 480	1,82	

Bosch Schleifscheiben ...

Fächerschleifscheibe »blueMetal«

Hochreißfestes Baumwollgewebe Typ YX, Zirkon mit Vollkunstharzbindung. Geeignet für die Bearbei-

tung unterschiedlichster Werkstoffe wie Holz, Lack, Metall und Stein. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von feinen bis zu groben Schleif-, Abtrags-, Entgrat-

Durch- messer	Bohrung Ø	Körnung	ArtNr.	Euro
115 mm	22 mm	Korn 40	418 050	2,68
115 mm	22 mm	Korn 60	418 051	2,68
115 mm	22 mm	Korn 80	418 052	2,68

und Entrostarbeiten – besonders im KFZ-Bereich.

Durch- messer	Bohrung Ø	Körnung	ArtNr.	Euro
115 mm	22 mm	Korn 40	418 050	2,68
115 mm	22 mm	Korn 60	418 051	2,68
115 mm	22 mm	Korn 80	418 052	2,68

Bosch Schruppscheiben ...

Schruppscheibe Metall, Segmenthöhe 6 mm

Für handgeführten Winkelschleifer-Einsatz mit max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit (abhängig von Drehzahl und Scheiben-Ø)

Geeignet für einen breiten Anwendungsbereich in Metall, aber auch in Stein.

Hochleistungs-Schruppscheiben von Bosch sind ökonomische Werkzeuge – sie halten länger und ermöglichen ein zügiges und kräfteschonendes Arbeiten.

Durch die Einhaltung internationaler Normen und Sicherheitsanforderungen bieten sie darüber hinaus ein starkes Stück Sicherheit

Durch- messer	Bohrung Ø	Körnung	ArtNr.	Euro
115 mm	22,2 mm	Korn 30	418 056	1,48
125 mm	22,2 mm	Korn 30	418 057	1,69
180 mm	22,2 mm	Korn 30	421 069	2,62
230 mm	22,2 mm	Korn 30	418 059	3,29

Bosch Diamantscheiben ...

Diamant-Trennscheibe »SpeedWave«

Universal-Trennscheibe, die in Bezug auf Schnelligkeit und Langlebigkeit neue Maßstäbe setzt. Patentierte Laser-Schmelz-Technologie. Segmenthöhe 8 mm.



Diamant-Trennscheibe UP Seamenthöhe 7 mm Lasergeschweißte

Diamantschneidsegmente. Gute Kombination aus Standzeit/Arbeitsleistung

Durch-	Bohrung	Schnitt-		
messer	ø	breite	ArtNr.	Euro
115 mm	22 mm	2,1 mm	418 486	27,42
125 mm	22 mm	2,1 mm	418 487	33,68
230 mm	22 mm	2,6 mm	418 489	59,87

Diamant-Trennscheibe UP-1 Segmenthöhe 7 mm

Der Turbo-Schneidrand ermöglicht ein schnelleres Arbeiten dank genuteter Schleiffläche.

Optimierter Kühlungseffekt im mittleren Leistungsbereich. Der direkt aufgesinterte Turboschneidrand ermöglicht zudem ein Trennen ohne Kantenbruch.

Durch- messer	Bohrung Ø	Schnitt- breite	ArtNr.	Euro
230 mm	22,2 mm	2,6 mm	418 493	63,92

Festool Schleifgeräte ...

Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 150 FEQ-Plus

Am wirtschaftlichen 3-in-1-Prinzip des ROTEX haben sich schon viele gemessen. Doch jetzt legt der Klassiker der Getriebe-Exzenterschleifer die Messlatte noch höher: Der neue RO 150 mit neuem Gerätekonzept ist noch langlebiger, wirtschaftlicher und deutlich ergonomischer. Damit Ihnen die Arbeit an großen Flächen noch leichter von der Hand geht als bisher. Aber am besten testen Sie den neuen Klassiker RO 150 selbst - beim Grobschleifen, Feinschleifen, Polieren ...

- starker Abtrag und hologrammfreies Polieren durch ROTEX Kurvenbahn
- kurze Schleifzeiten, FastFix Schleiftellerwechsel für materialgerechtes Schleifen
- hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung
- randnahes Schleifen durch Festool PROTECTOR
- · ergonomisch optimale Griffposition, minimierte Vibrationen

Anwendungsgebiete:

- Möbelbau und -restauration, Innenausbau, Renovierungsarbeiten
- für Grob- und Feinschliff, zum Polieren hochwertiger Oberflächen
- · zur Altlack- und Farb-Entfernung,
- zum Bearbeiten von Mineralwerkstoff

Technische Daten:

- 720 Watt. Elektronik
- Drehzahl ROTEX Kurvenbahn 320 660 min-1
- Drehzahl Exzenterbewegung 3.300 6.800 min-1
- · Schleifhub 5 mm
- FastFix Schleifteller Ø 150 mm
- Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm
- · Gewicht 2,3 kg

Im Lieferumfang:

- 1 x Schleifmittel Brilliant 2/P120
- · plug-it-Kabel 4 m
- Festool PROTECTOR
- Systainer Größe 3

Art.-Nr. 449 734

€ 420.- bis 31.12.06

Der Kraft-

volle für hohen

Abrieb!



Der Festool PROTECTOR schützt den Schleifteller und das Werkstück an Stoßkanten, einfach zum Aufstecken.

Schlauch- und Kabelwirrwarr!

»plug-it« .

verhindert beim

Werkzeugwechsel das

FESTOOL

FESTOOL

Exzenterschleifer WTS 150/7 E-Plus

400 Watt, Elektronik, Drehzahl 2.600 - 6.000 min-1, Arbeitshübe 4.000-12.000 min-1, Schleifhub 7 mm, auswechselbarer Schleifteller Stickfix Ø 150 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 1,9 kg, im Systainer

Im Lieferumfang: Bedienungswerkzeug, 1 Schleifteller Stickfix Ø 150 (weich-HT)

1 Schleifscheibe Stickfix

Art.-Nr. 438 022

€ 279,- bis 31.12.06





FESTOOL

Dreieckschleifer DELTEX DX 93 E-Plus

150 Watt, Elektronik, Drehzahl 5.000-9.500 min-1, Schleifhub 2,5 mm, Arbeitshübe 10.000 - 19.000 min-1, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 1,5 kg, im Systainer

Im Lieferumfang: Tischplatte,

1 Lamellenschleifschuh Stickfix

1 Schleifschuh Stickfix 93 V, 1 Schleifblatt Stickfix

Art.-Nr. 213 721

€ 217,-

€ 212,- bis 31.12.06

inkl. 2 Schleifschuhe!



Linearschleifer DUPLEX LS 130 EQ-Plus

260 Watt, Elektronik, Drehzahl 4.000 - 6.000 min-1, Schleifhub 4 mm, Arbeitshübe 10.000 - 24.000 min-1, auswechselbarer Schleifschuh 133 x 80 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm,

Gewicht 1,7 kg, im Systainer



1 Profilschuh Standard,

1 Profilschuh 90°. 2 Schleifblätter

Art.-Nr. 290 316

€ 316,- bis 31.12.06

Absaug-

Geräte siehe

Seite 30





Abb. rechts:

Die beiden oberen Profilschuhe sind im Lieferumfang des DUPLEX enthalten. Die anderen erhalten Sie auf Anfrage.

FESTOOL















Solange

Vorrat

reicht!

Getriebe-Exzenterschleifer **ROTEX RO 125 FEO-Plus**

500 Watt, MMC-Elektronik, Tellerbremse, Drehzahl Rotex-Kurvenbahn 300-600 min-1, Hübe Exzenterbewegung 3.000-6.000 min-1, Schleifhub 3,6 mm, auswechselbarer FastFix-Schleifteller Ø 125 mm, Tellerbremse, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 1,9 kg, im Systainer

Im Lieferumfang:

1 Schleifteller Stickfix Ø 125 mm (weich-HT), 1 Schleifscheibe Stickfix Ø 125 mm

Art.-Nr. 439 262







Exzenterschleifer ETS 150/3 EQ-Plus

310 Watt, Elektronik, Drehzahl 6.000 - 10.000 min⁻¹, Arbeitshübe 8.000 - 20.000 min⁻¹, Schleifhub 3 mm (optimal für Feinschliff), auswechselbarer Schleifteller Stickfix Ø 150 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm,

Gewicht 1,8 kg, im Systainer

Art.-Nr. 433 131





Leichtester

seiner Klasse!

Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ-Plus

wie vor, jedoch Schleifhub 5 mm (ideal für Zwischenschliff und Grobschliff)

Art.-Nr. 433 132





FESTOOL

Exzenterschleifer ES 125 EQ-Plus

200 Watt, Elektronik, Drehzahl 6.000 - 13.000 min-1, Arbeitshübe 12.000 - 26.000 min-1, Schleifhub 2,0 mm, auswechselbarer Schleifteller Stickfix Ø 125 mm (weich-HT), Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Solange Gewicht 1,1 kg, im Systainer Vorrat Art.-Nr. 265 028 reicht!

Bitte beachten Sie auch die neuen Kompaktschleifer auf Seite 22.

Deltaschleifer DS 400 EQ-Plus

200 Watt, Elektronik, Drehzahl 6.000 - 13.000 min-1, Arbeitshübe 12.000 - 26.000 min-1, Schleifhub 2,0 mm, auswechselbarer Schleifschuh Delta 100 x 150 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 1,1 kg, im Systainer

Art.-Nr. 254 422



FESTOOL

Rutscher RS 400 EQ-Plus

200 Watt, Elektronik, Drehzahl 6.000 - 13.000 min⁻¹, Arbeitshübe 12.000 - 26.000 min⁻¹, Schleifhub 2,0 mm, auswechselbarer Schleifschuh STF 80 x 130 mm,

Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 1,1 kg, im Systainer

Art.-Nr. 263 925



Rutscher RS 400 Q-Plus

wie vor, jedoch ohne Elektronik

Art.-Nr. 265 029





Professioneller

Ersatz für den

Handschleifklotz!

Solange

FESTOOL

Rutscher RS 300 EQ-Plus

280 Watt, Elektronik, Drehzahl 4.000 - 10.000 min-1, Arbeitshübe 8.000 - 20.000 min⁻¹, Schleifhub 2,4 mm, auswechselbarer Schleifschuh 93 x 175 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 2,3 kg, im Systainer

Art.-Nr. 416 343

€ 283,-



€ 277,- bis 31.12.06

Rutscher RS 300 Q-Plus

wie vor, jedoch ohne Elektronik

Art.-Nr. 416 342

€ 247,- bis 31.12.06



FESTOOL

Rutscher RS 200 EQ-Plus

330 Watt, Elektronik, Drehzahl 4.000 - 10.000 min-1, Arbeitshübe 8.000 - 20.000 min-1, Schleifhub 2,4 mm, auswechselbarer Schleifschuh 115 x 225 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 2,5 kg, im Systainer

Art.-Nr. 298 677

€ 347,- bis 31.12.06



Rutscher RS 200 Q-Plus

wie vor, jedoch ohne Elektronik

Art.-Nr. 298 676

€ 321.- bis 31.12.06





Festool Kompaktschleifer ...

... auf Anfrage auch mit Elektronik!

Rutscher RTS 400 Q-Plus

200 Watt, Drehzahl 6.000 - 14.000 min-1, Arbeitshübe 28.000 min-1, Schleifhub 2 mm, auswechselbarer Schleifschuh 80 x 130 mm, kaum Nacharbeit dank des gleichmäßigen Schleifbildes, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 1,1 kg, im Systainer

Im Lieferumfang:

Schleifschuh StickFix 80 x 130 mm, 1 StickFix Schleifblatt, Filterkassette



Deltaschleifer DTS 400 Q-Plus

200 Watt, Drehzahl 6.000 - 14.000 min⁻¹, Arbeitshübe 28.000 min-1, Schleifhub 2 mm, auswechselbarer Schleifschuh 100 x 150 mm, Deltaform ideal für schwer zugängliche Stellen, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 1,1 kg, im Systainer

Im Lieferumfang:

Schleifschuh StickFix 100 x 150 mm, 1 StickFix Schleifblatt, Filterkassette



Exzenterschleifer ETS 125 Q-Plus

200 Watt, Drehzahl 6.000 - 14.000 min-1, Arbeitshübe 28.000 min-1, Schleifhub 2 mm, auswechselbarer Schleifteller Ø 125 mm, Tellerbremse und riefenfreies Arbeiten ohne Nacharbeit, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 1,1 kg, im Systainer

Im Lieferumfang:

Schleifteller StickFix Ø125 mm (weich-HT), 1 StickFix Schleifscheibe, Filterkassette





FESTOOL

Festool Doppel-Saugheber und Zubehör ...

Bezeichnung	ArtNr.	Euro 2006	Euro 2007
Doppelsaugheber GECKO DOSH-Set inkl. Führungsschienen-Adapter	443 939	59,65	60,54
Doppelsaugheber GECKO DOSH	443 940	45,25	45,93
2 Führungsschienen-Adapter DOSH-FSAD	443 941	14,40	14,62
3 Ersatz-Saugteller DOSH-SGT-S	443 942	11,31	11,48


Doppelsaugheber GECKO DOSH

Zwei Saugteller mit Tragegriff ermöglichen ein sicheres und bequemes Tragen und Positionieren von Gegenständen mit glatten und geschlossenporigen Oberflächen. Und mit dem Adapter ist die Festool-Führungsschiene schnell und sicher fixiert. Adaptions-

möglichkeiten für weiteres Zubehör mittels Schraubaufnahmen. Einfacher und schneller Saugtellerwechsel durch werkzeuglose Saugtellerbefestigung. Kein Festkleben nach dem Lösen dank Gleitring am Saugteller. Tragfähigkeit 50 kg.



Festool Hochleistungs-Schleifmittel für Schleifgeräte ...















		← 228 m	m	← — 178 n	nm 	← 133 m	nm 	← 150	mm →	← 125 m	nm →	← 93 m	m →	← 100 m	m →
		RS 200		RS 300		RS 400 /	LS 130	RO 150/I	ETS 150	RO 125 /	ES 125	DX 93 E		DS 400 E	
Korn	VE	ArtNr.	Euro	ArtNr.	Euro	ArtNr.	Euro	ArtNr.	Euro	ArtNr.	Euro	ArtNr.	Euro	ArtNr.	Euro
50	50 St.	114 089	33,80	114 086	25,20	290 242	18,00	114 101	31,40	439 326	30,40	233 593	14,90	278 156	23,20
80	50 St.	114 037	29,50	114 031	22,00	290 243	15,70	114 102	27,20	439 327	25,80	169 163	12,80	278 157	20,50
100	50 St.	114 090	26,70	114 087	19,95	290 244	14,50	114 103	24,70	439 328	23,70	233 594	11,70	278 158	18,50
120	50 St.	114 038	26,70	114 032	19,95	290 245	14,50	114 104	24,70	439 329	23,70	233 595	11,70	278 159	18,50
150	50 St.	114 091	26,70	114 088	19,95	290 246	14,50	114 105	24,70	439 330	23,70	233 596	11,70	278 160	18,50
180	50 St.	114 039	26,70	114 033	19,95	290 247	14,50	114 106	24,70	439 331	23,70	233 597	11,70	255 213	18,50
220 1	100 St.	443 913	46,50	443 924	34,60	443 882	24,80	443 893	42,90	443 903	40,50	443 935	20,40	444 191	31,90
240 1	100 St.	443 914	46,50	443 925	34,60	443 883	24,80	443 894	42,90			443 936	20,40	444 192	31,90
320 1	100 St.	443 915	46,50	443 926	34,60	443 884	24,80	443 895	42,90	443 904	40,50	443 937	20,40	444 193	31,90
400 1	100 St.	443 916	46,50	443 927	34,60	443 885	24,80	443 896	42,90	443 905	40,50	443 938	20,40	444 194	31,90

Rubin: Korn 50 bis 180 für den Vor- und Zwischenschliff (Holzwerkstoffe) Brilliant 2: Korn 220 bis 400 für den Vor-, Zwischen und Endschliff (Farben und Lacke)

Bandschleifer und Hobel ...

FESTOOL



Bandschleifer BS 105 E-Plus

1.400 Watt, Elektronik, Bandbreite 105 mm, Bandlänge 620 mm, Schleiffläche 160 x 105 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 6,5 kg, im Maxisystainer

Art.-Nr. 299 290 *€ 521,-*€ 510,- bis 31.12.06



FESTOOL

Bandschleifer BS 75 E-Plus

1.010 Watt, Elektronik, Bandbreite 75 mm, Bandlänge 533 mm, Schleiffläche 135 x 75 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 3,8 kg, im Maxisystainer

Art.-Nr. 299 289

€ **325,** - €318,- bis 31.12.06

Stufenios einstellbare Bandgeschwindigkeit



FESTOOL

Einhandhobel EHL 65 E-Plus

720 Watt, Elektronik, Sanftanlauf, Hobelbreite 65 mm, Spanstärke 0-4 mm, Geräusch im Leerlauf 76 dB(A), Drehknopf für stufenlose Spantiefeneinstellung, Anschluss Spanabsaugung Ø 27 mm, wahlweise links oder rechts ansteckbar, Gewicht 2,4 kg, im Systainer

Im Lieferumfang: Parallelanschlag, Bedienungswerkzeug Art.-Nr. 225 929

€ 216,- bis 31.12.06



FESTOOL



Hobel HL 850 EB-Plus

850 Watt, Elektronik, Sicherheits-Schnellbremssystem, Sanftanlauf, Hobelbreite 82 mm, Spanstärke 0-3,5 mm, einseitige Lagerung des Hobelkopfes für randnahes Hobeln, Anschluss Spanabsaugung Ø 36 mm, Gewicht 3,9 kg, im Systainer

Im Lieferumfang: Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Absaugadapter, Bedienungswerkzeug

Art.-Nr. 226 755



ldeal für randnahes Hobeln durch unbegrenzte Falztiefe!

Hobel GHO 26-82

Schnelles und präzises Hobeln ohne Kraftaufwand mit dem neuen patentierten Woodrazor-System. Automatische Justierung des Messers im richtigen Winkel. Das Messer hat eine sehr hohe Lebensdauer und ist 10% schärfer als andere HM-Messer am Markt.

710 Watt. Leerlaufdrehzahl 16.500 min-1. Spanstärke 0-2,6 mm, Hobelbreite 82 mm, Falztiefe 0-9 mm, Gewicht 2,8 kg im Transportkoffer

Art.-Nr. 421 822

10% schärferes Messer!







Hobel GHO 40-82 C

Kraftvolles Gerät für alle Hobelarbeiten im Innenausbau. Höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl auch in Hartholz. Höchste Lebensdauer durch präzisen Alu-Lagersitz und thermodynamischen Motorschutz.

850 Watt, Leerlaufdrehzahl 13.500 min⁻¹, Spanstärke 0-4,0 mm, Hobelbreite 82 mm, Falztiefe 0-24 mm, Spanauswurf wahlweise links oder rechts, Spantiefeneinstellung, drei V-Nuten für einfaches Fasen von Kanten, Hand- und Führungsgriff mit Softgrip, gefederter Parkschuh für sichere Ablage, Gewicht 3,2 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Falztiefenanschlag, Parallelanschlag 90°, Staubbeutel, 1 extra Woodrazor-Messer Art.-Nr. 437 540

Bosch HM-Wendemesser ... für Handhobel von Bosch und anderer Hersteller 82 mm, 2 Stck. Art.-Nr. 421 446 € 11.08 82 mm, 10 Stck. Art.-Nr. 421 447 € 27,98

Funktioneller Falztiefen- und Falzbreitenanschlag



Fein Elektrowerkzeuge ...

Montagefräse MF 12-180

1.200 Watt, Leerlaufdrehzahl 7.000 min-1, Schnitttiefe 50 mm, Diamantscheibe Ø 180 mm, Gewicht 4,1 kg, im Metall-Werkzeugkoffer

Highlights: High-Power-Motor für außerordentliche Leistung und Standfestigkeit, staubfreies Arbeiten durch Absaugung und geschlossenen Absaugkäfig, sichere Führung durch stabilen Handgriff, präzise Schnitte ohne Wandbeschädigung, Schnittverlauf mit minimalem Abstand über dem Altfensterrahmen, Schnitttiefe mit Tiefenanschlag präzise einstellbar, hochwertige Diamantscheibe, ideale Ergänzung:



Alle Geräte inkl. Metall-Werkzeugkoffer!

MultiMaster TOP MSxe 636 II

180 Watt, Schwingungen 12.000-21.000 min⁻¹, Schleifplatte über Eck 80 mm, Gewicht 1,1 kg, im Metall-Werkzeugkoffer

Im Lieferumfang: 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (Korn 60, 80, 120, 180), 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter gelocht (Korn 60, 80, 120, 180), 1 fester Spachtel, 1 HM-Raspel (Dreieckform), 1 HM-Segmentsägeblatt, 1 HSS-Segmentsägeblatt, 1 E-Cut-Sägeblatt (35 mm), 1 Absaug-Set, 1 MiniCut & Diamant-Schärfset, 1 Schlüssel, Spannschrauben

Art.-Nr. 298 726

MultiMaster ... unbegrenzte Möglichkeiten mit einer einzigen Maschine ...





SuperCut C 2.0 Profi-Set »Schreiner/Innenausbau«

Exaktes Kürzen von Türstöcken ist mit den breiten E-Cut-Sägeblättern ganz einfach, da wegen der Kröpfung plan zu Flächen gesägt werden kann. Auch die oft kniffligen Ausschnitte beim Renovieren von Altbauten sind kein Problem.

Im Lieferumfang: SuperCut C 2.0,

10 E-Cut-Sägeblätter, 1 Tiefenanschlag, 1 Schleifplatte,

je 5 Schleifbätter (Korn 60, 80, 120, 180),

1 Adapter, 1 Schlüssel, 1 Metall-Werkzeugkoffer


Art.-Nr. 444 330

SuperCut C 2.0 Profi-Set »Glaser/Fensterbau«

Mit dem SuperCut und dem gekröpften Sägeblatt lassen sich die Metall-Befestigungselemente plan am Fensterrahmen entlang durchtrennen. Schnell und präzise, bei minimalem Staubanfall und ohne Funkenflug, Zug- oder Druckkräfte.

Im Lieferumfang: SuperCut C 2.0, 3 E-Cut-Sägeblätter, 1 HSS-Sägeblatt gekröpft Ø 100 mm, 1 Tiefenanschlag, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifbätter (Korn 60, 80, 120, 180),

1 Segmentmesser verzahnt, 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Adapter, 1 Schlüssel, 1 Metall-Werkzeugkoffer







400 Watt, Schwingungen 11.000-18.500 min-1, stufenlose elektronische Schneidfrequenz, Sechskant-Werkzeugaufnahme mit kraftschlüssiger Verbindung zwischen Maschine und Werkzeug, Gewicht 1,25 kg



Fein E-Cut-Sägeblätter für SuperCut ...

		1er Pa	ack	5er Pa	ack
	Breite	ArtNr.	Euro	ArtNr.	Euro
1 Universal E-Cut	28 mm	444 333	21,01	444 342	77,95
Länge 60 mm	44 mm	444 334	21,58	444 343	79,95
2 Standard E-Cut	32 mm	272 041	15,15	444 348	55,95
Länge 78 mm	42 mm	269 945	15,74	444 349	58,95
3 Standard E-Cut	34 mm	444 335	16,89	444 350	62,95
Länge 50 mm	65 mm	444 336	18,30	444 351	67,95
4 Precision E-Cut Länge 50 mm	35 mm 45 mm 55 mm 65 mm	444 352 278 924 278 925 278 926	21,01 21,58 22,16 22,72	444 344 444 345 444 346 444 347	77,95 79,95 82,95 84,95

Fein E-Cut-Sägeblätter für MultiMaster ...

		1er Pa	ack	3er Pa	ack
	Breite	ArtNr.	Euro	ArtNr.	Euro
5 Universal E-Cut Länge 50 mm	29 mm	444 332	21,01	444 337	39,95
6 Standard E-Cut Länge 50 mm	35 mm 65 mm	400 506 400 507	17,39 18,85	444 340 444 341	33,10 35,95
7 Precision E-Cut Länge 50 mm	35 mm 65 mm	276 409 276 410	21,65 23,41	444 338 444 339	41,25 44,65

5er Pack Preisvorteil über 25%



















Festool Dübelfräse ...

einem Zug.

Patentiertes Fräsprinzip

für das Fräsen von Langlöchern in

DOMINO Dübelfräse DF 500 Q-Plus

Bisher gab es zwei verschiedene Möglichkeiten von Holzverbindungen: Runddübel für Rahmen und Gestelle oder Flachdübel für Plattenverbindungen. Das neue Verbindungssystem DOMINO ist vielseitiger, weil es die Vorteile beider Holzverbindungen vereint.

Die besondere Form des DOMINO Dübels macht Holzverbindungen ab sofort stabiler. Das erste Dübelloch richtet der Tischler mit Hilfe von Anschlagstiften ganz einfach aus und fräst passgenau. Damit sind die zu verbindenden Werkstücke bündig zur Kante fixiert und bei weiteren Dübellöchern toleriert das DOMINO System kleinere Ungenauigkeiten. So erstellen Tischler in Zukunft Holzverbindungen präzise und schneller.

Highlights:

- · Fräswerkzeug pendelt und dreht sich gleichzeitig
- rückschlagfreies und damit exaktes Arbeiten
- absolut präzise gefräste Langlöcher
- Länge der Löcher bei laufender Dübelfräse verändern
- Höhen- und Voreinstellung von Standard-Materialstärken
- Fräswinkel von 0-90°, versenkbare Anschlagstifte

Anwendungsgebiete:

- · Möbel- und Fensterbau
- Messe-/Laden-/Innenausbau
- Rahmen- und Gestellverbindungen
- Plattenverbindungen

Technische Daten:

- 420 Watt
- Drehzahl Frässpindel 24.300 min-1
- Tiefenanschlag für Frästiefe 12, 15, 20, 25, 28 mm
- DOMINO Schlitzfräser Ø 5, 6, 8, 10 mm
- Fräshöhenverstellung mit Skala 5 30 mm
- verschiebbarer Stufenanschlag 16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm
- Fräsen auf Gehrung 0 90°
- Raststellungen bei 0°, 22,5°, 45°, 67,5°, 90°
- Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm
- · Gewicht 3,2 kg

FESTOOL

Im Lieferumfang:

- DOMINO Dübelfräse DF 500
- DOMINO Fräser D 5
- Auflagewinkel
- Bedienwerkzeug
- Systainer Größe 2

Art.-Nr. 449 173





und macht damit das Anlegen der Fräse an der Kante noch sicherer.

Der

Auflage-

DOMINO Sortiments-Systainer

Ob in der Werkstatt oder auf Montage – im DOMINO Sortimentssystainer sind alle Dübel-Größen übersichtlich geordnet und schnell greifbar.

Im Lieferumfang:

• 1.105 DOMINO Dübel (600 Stück 5 x 30 mm, 190 Stück 6 x 40 mm, 130 Stück 8 x 40 mm, 100 Stück 8 x 50 mm, 85 Stück 10 x 50 mm)



• DOMINO Fräser D 5, 6, 8 und 10 mm

• Systainer Größe 2 Art.-Nr. 449 174 € 166,-€ 159,- bis 31.12.06







Schnelle und präzise Arbeit

NEU

am Beispiel einer Plattenverbindung:



- 2. Weitere Langlöcher mit Spiel über das Sichtfenster auf Anriss fräsen. Durch das breiter gefräste Loch werden Ungenauigkeiten beim Anlegen der Dübelfräse ausgeglichen.
- 3. DOMINO Dübel einsetzen.
- 4. Werkstücke ohne weiteres Ausrichten zum Verleimen zusammenstecken.

Durch den DOMINO Dübel im Fixierloch richtet sich das Werkstück beim Verleimen an der Kante aus. Die Verbindung passt - so einfach geht's.

DOMINO Leistenanschlag LA-DF 500

FESTOOL

Schmale Holzleisten zum Fräsen perfekt ausrichten - mit dem Leistenanschlag kein Problem. Damit werden Leisten von 22 bis 70 mm Breite sicher mittig positioniert und fixiert. Auch für's Fräsen auf Gehrung. Art.-Nr. 449 779

€ 30.- bis 31.12.06

DOMINO Nachfüllpacks

Die Packungen enthalten jeweils eine DOMINO-Größe, verpackt in sechs Kunststoffbeuteln, die immer perfekt in ein Sortiments-Systainerfach passen

	•	•	-	•		
DOMINO	Dübel, Maß	e 5 x 30 mm, Packung	g mit 1.800 Stück ((6 x 300)	449 175	1
DOMINO	Dübel, Maß	e 6 x 40 mm, Packung	g mit 1.140 Stück (6 x 190)	449 176	1
DOMINO	Dübel, Maß	e 8 x 40 mm, Packung	g mit 780 Stück (6	x 130)	449 177	1
DOMINO	Dübel, Maß	e 10 x 50 mm, Packur	ng mit 510 Stück (6 x 85)	449 179	1

Preis je Nachfüllpack







Art.-Nr.

Fräsen ...

Spindel-Stopp für schnellen Fräserwechsel



FESTOOL

(plug it)

Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus

1.400 Watt, MMC-Elektronik, Sicherheits-Schnellbremse, werkzeugloser Wechsel des Kopierrings, kein Verwinden der Grundplatte beim Fräsen durch die neue Doppelsäulenklemmung, keine Nacharbeit durch genaues Einstellen der Frästiefe mit Nullfunktion und 1/10 mm genaues Einrasten, Drehzahl Frässpindel 10.000 - 22.500 min-1, Frästiefen-Schnellverstellung 70 mm, Frästiefen-Feineinstellung 8 mm, Fräskorbhub max. 70 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Plug-it-Kabel, Gewicht 4,5 kg, im Systainer

Im Lieferumfang:

2 Spannzangen Ø 8 und 12 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Kopierring Ø 30 mm, Absaughaube oben und Spanfänger, um 360° drehbare Prallhaube zur Spanumlenkung, Bedienungswerkzeug

Art.-Nr. 438 020

€ 437,- bis 31.12.06



Wechsel des



FESTOOL



Oberfräse OF 2000 E/1 Plus

2.000 Watt, Elektronik, Frästiefen-Schnellverstellung 65 mm, Frästiefen-Feineinstellung 5 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 5,1 kg, im Systainer

Im Lieferumfang: 2 Spannzangen Ø 8 und 12 mm, Kopierring, Absaughaube, Seitenanschlag, Spanfänger, Bedienungswerkzeug

Art.-Nr. 177 649

€ 616.- bis 31.12.06



Im Metallgehäuse doppelt gelagerte Fräs-Spindel!



Oberfräse OF 1010 EBQ-Set

1.010 Watt, Elektronik, Einhandführung, Frästiefen-Schnellverstellung 55 mm, Frästiefen-Feineinstellung 8 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 2,7 kg, im Systainer

Im Lieferumfang: Führungsschiene FS 800/2 mit Adapter, Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag, Spanfänger, Bedienungswerkzeug

Art.-Nr. 292 738

351,-



€ 344,- bis 31.12.06

Schnellbremse: Von 20.000 U/min auf 0 in 2 Sekunden!

FESTOOL

Kittfräse KF 5 EBO-Plus



1.010 Watt, MMC-Elektronik mit Temperaturüberwachung, Sicherheits-Schnellbremse, Splitterschutz aus Metall, Leerlaufdrehzahl 10.000 - 24.000 min-1, Frästiefe 55 mm, Spannzange 8 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Plug-it-Kabel, Gewicht 3,1 kg, im Systainer

Im Lieferumfang:

Spannzange Ø 8 mm, Bedienungswerkzeug

Art.-Nr. 451 973





1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe



Multi-Frässchablone MFS 700

ldeal für gerade, kreisrunde oder halbkreisförmige Nuten mit allen Festool Oberfräsen, einfaches Stecksystem für schnellen Arbeitsfortschritt, alle Schenkel können verlängert werden, Ausfräsung max. 600 x 300 mm, Radius min. 50 mm / max. 600 mm

Im Lieferumfang: 2 Winkelanschläge, Kreisfräseinsatz, Abkippschutz und Bedienungswerkzeug

Art.-Nr. 438 018

€ 275,59

Ausbaubar mit Verlängerungsprofilen!

Multi-Frässchablone **MFS 400**



wie vor, jedoch Ausfräsung max. 300 x 100 mm, Radius min. 50 mm / max. 300 mm

FESTOOL

€ 175,98 € 172,53 bis 31.12.06

Arbeitsplatten-Frässchablone APS 900

Arbeitsplatten-Frässchablone für die Oberfräse OF 1400 und für Eck- und Plattenverbindungen bis 900 mm Tiefe, ideal für passgenaue Winkel von 90°, Kopierring Ø 30 mm erforderlich

Im Lieferumfang: 2 Plattenverbinder-Schablonen, 3 Anschlagbolzen und Bedienungswerkzeug

Art.-Nr. 438 017



€ 225.14 bis 31.12.06



»plug-it« ..

verhindert beim

Werkzeugwechsel das

Schlauch- und Kabelwirrwarr!









HM-Fräsersatz, 15-teilig

- 4 Nutfräser (2-schneidig), 2 Hohlkehlfräser,
- 1 Fase-/Bündigfräser, 1 V-Nutfräser,
- 3 Abrundfräser, 1 Bündigfräser,
- 1 Zinkenfräser, 1 Falzfräser Ø 8 mm, Aufnahmeschaft jeweils Ø 6 mm

Art.-Nr. 438 080

Frästiefe!

€ 59,50



Bosch Stichsägen ...

Pendelstichsäge GST 75 BE

650 Watt, Elektronik, Hubzahlvorwahl, Pendelhub (4 Stufen), Schnitttiefe in Holz 90 mm, in Stahl 10 mm, SDS-Sägeblattwechsel, Gasgebefunktion, Blasluftfunktion, Softgrip für sicheren Halt, Anschluss Staubabsaugung, Gewicht 2,4 kg, im Transportkoffe

Im Lieferumfang: Fronthaube zur Staubabsaugung, Sägeblatt und Inbusschlüssel

Art.-Nr. 451 908

119,99



Selbstjustierung der Führungsbacken

Pendelstichsäge GST 135 BCE

720 Watt, Konstant-Elektronik, Precision Control, Hubzahlvorwahl, Pendelhub (4 Stufen), Schrägstellung bis 45° Schnitttiefe in Holz 135 mm, in Alu 20 mm, in Stahl 10 mm, SDS-Sägeblattwechsel, SDS-Fußplatten-verstellung, Aluminium-Gehäuse für beste Getriebelagerung, Blasluftfunktion, Anschluss Staubabsaugung, Gewicht 2,7 kg, im Transportkoffer

Art.-Nr. 437 779

Im Lieferumfang: Spanreißschutz, Gleitschuh und 3 Sägeblätter




Pendelstichsäge GST 120 BE

650 Watt, Elektronik, Hubzahlvorwahl, Pendelhub (4 Stufen), Schrägstellung bis 45°, Schnitttiefe in Holz 120 mm, in Alu 20 mm, in Stahl 10 mm, SDS-Sägeblattwechsel, SDS-Fußplattenverstellung, Aluminium-Gehäuse für beste Getriebelagerung, Gasgebefunktion, Blasluftfunktion, Anschluss Staubabsaugung, Gewicht 2,7 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Spanreißschutz, Gleitschuh und 3 Sägeblätter

Art.-Nr. 437 781





BOSCH

Pendelstichsäge GST 135 CE

720 Watt, Konstant-Elektronik, Precision Control, Hubzahlvorwahl, Pendelhub (4 Stufen), Schrägstellung bis 45°, Schnitttiefe in Holz 135 mm, in Alu 20 mm, in Stahl 10 mm, SDS-Sägeblattwechsel, SDS-Fußplattenverstellung, Aluminium-Gehäuse für beste Getriebelagerung, Blasluftfunktion, Anschluss Staubabsaugung, Gewicht 2,6 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Spanreißschutz, Gleitschuh und 3 Sägeblätter

Art.-Nr. 437 778

Werkzeuglose Fußplattenverstellung **Bosch SDS**

> Absaug-Geräte siehe Seite 30

BOSCH

BOSCH

Pendelstichsäge GST 80 PE

580 Watt, Elektronik, Pendelhub (4 Stufen), Hubhöhe 26 mm, Schnitttiefe in Holz 80 mm, in Alu 20 mm, in Stahl 10 mm, mit Blasluftfunktion, Fußplatte beidseitig schwenkbar für Gehrungsschnitte bis 45° und für randnahes Sägen nach hinten versetzbar, im Transportkoffer

Art.-Nr. 404 080



Pendelstichsäge GST 120 E

650 Watt, Elektronik, Hubzahlvorwahl, Pendelhub (4 Stufen), Schrägstellung bis 45°, Schnitttiefe in Holz 120 mm, in Alu 20 mm, in Stahl 10 mm, SDS-Sägeblattwechsel, SDS-Fußplattenverstellung, Aluminium-Gehäuse für beste Getriebelagerung, Blasluftfunktion, Anschluss Staubabsaugung, Gewicht 2,6 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: Spanreißschutz, Gleitschuh und 3 Sägeblätter

Art.-Nr. 437 780

€ 219.-



Bosch Stichsägeblätter ...

ofi_Dook mit 25 Stück oinge Tyne

Pron-Pack mil 25 Stuck eines Typs								
T 101 B	ArtNr. 247 332	€ 20,20						
T 101 D	ArtNr. 253 318	€ 20,20						
T 144 D	ArtNr. 247 333	€ 14,50						
T 244 D	ArtNr. 247 334	€ 17,50						
T 118 A	ArtNr. 247 337	€ 20,20						

Neue Stichsägeblätter ... für Stichsägen von Bosch, Festool und anderer Hersteller ...

Anwendungsbereich	Holz Metall	•	Holz/Metall Sandwich	Тур	I	Material	verzahnte Länge	Zahn- teilung	VE	ArtNr.	Euro
Schnitte in Hartholz, La Kunststoffe/Epoxy Ø <		ichte	te Platten/HPL 3-30 mm,	1 T 101	BF	BiM	74 mm	2,7 mm	5	164 985	10,90
Schnelle Zuschnitte in	Weichholz/Pla	tten/S	andwich, dickes Bauholz	② T 744	D	HCS	154 mm	4,0 mm	3	444 374	11,90
Saubere Schnitte in m	ittelstarke Bled	he 2,	5 - 6mm,	① T 118	BF	BiM	67 mm	1,9-2,3 mm	25	166 842	29,90
Schnelle Schnitte in di	inne, rostfreie	Blech	e (INOX) 1,5-3 mm	2 T 118	AHM	I HM	59 mm	1,1 mm	3	166 846	19,90
Schnitte in dünne bis s	starke Bleche 3	I-15 i	mm, Rohre/Profile Ø < 30 mm	1 T 127	D	HSS	74 mm	3,0 mm	5	166 696	6,50
Ideal für gerade und K	urvenschnitte i	n San	dwich-Materialien	1 T 718	BF	BIM	154 mm	2,0 mm	3	437 775	14,50

Stich- und Säbelsägeblätter ...





Abb. links: Sägeblattspitze für Eintauchschnitte!

T101B BOSCH MOOD BOSCH

T101D Chean, Hood Bosch

18A g basic etal see BOSCH

Ø deer €ficod \$12 BOSCH

Stichsägeblätter ... für Stichsägen von Bosch, Festool und anderer Hersteller ...

Anwendungsbereich Holz Metall Universal	Тур	Material	verzahnte Länge	Zahn- teilung	VE	ArtNr.	Euro
Progressive Zahnteilung für gerade, feine, splitterfreie, präzise Schnitte in Weichholz 2 - 65 mm, Spanplatten, Tischler- und Faserplatten	1 T 234 X	HCS	91 mm	progressiv	5	255 812	7,90
Saubere Schnitte in Weichholz, Span-/Tischler-/Faserplatten 3-30 mm, Kunststoffe/Epoxy \varnothing < 30 mm	② T 101 B	HCS	74 mm	2,7 mm	5	164 962	5,10
Saubere Schnitte in Weichholz, Span-/Tischler-/Faserplatten 3-30 mm, beschichtete Platten (saubere Oberfläche)	③ T 101 BF	HCS	74 mm	2,5 mm	5	164 972	5,80
Saubere Schnitte in Weichholz, Span-/Tischler-/Faserplatten 10 - 45 mm	4 T 101 D	HCS	74 mm	4-5,2 mm	5	164 964	5,10
Winkelgenaue Präzisionschnitte in Weichholz, Span-, Tischler- und Faserplatten 5-50 mm, Türen und Küchenarbeitsplatten < 50 mm	5 T 144 DF	HCS	74 mm	4,0 mm	5	418 339	5,50
Schnelle Zuschnitte in Weichholz 5 - 50 mm, Span-/Tischler-/Faserplatten	6 T 144 D	HCS	74 mm	4-5,2 mm	5	164 965	3,55
Schnelle Zuschnitte in Weichholz 5-50 mm, Span-/Tischler-/Faserplatten, speziell für Kurvenschnitte	7 T 244 D	HCS	74 mm	4-5,2 mm	5	164 967	4,35
Saubere Schnitte in Weichholz, Span-/Tischler-/Faserplatten 10-65 mm		HCS	91 mm	3,0 mm	5	164 984	5,50
Schnelle Zuschnitte in dickes Bauholz, Weichholz 5-50 mm, Spanplatten, Tischler- und Faserplatten	9 T 344 D	HCS	126 mm	4,0 mm	3	201 699	4,60
Winkelgenaue Präzisionschnitte in dickes Bauholz, Weichholz 5-50 mm, Spanplatten, Tischler- und Faserplatten	⑩ T 344 DF	HCS	126 mm	4,0 mm	5	418 337	10,60
Progressive Zahnteilung für dünne bis starke Bleche 1,5-10 mm, Rohre und Profile (inkl. Aluminium) \varnothing < 30 mm	1 T 123 X	HSS	74 mm	progressiv	5	241 355	7,50
Schnitte in dünne Bleche 1-3 mm	2 T 118 A	HSS	67 mm	1,1-1,5 mm	5	164 974	5,10
Schnitte in mittelstarke Bleche 2,5-6 mm	3 T 118 B	HSS	67 mm	1,9-2,3 mm	5	164 976	5,10
Progressive Zahnteilung für Schnitte in Bauholz mit Nägeln $<$ 65 mm, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile (inkl. Alu) \varnothing $<$ 3-10 mm	1 T 345 XF	BiM	106 mm	2,4-5,0 mm	5	241 356	9,90
Schnitte in dünne Bleche 1-3 mm, Rohre/Profile (inkl. Alu) Ø < 65 mm	2 T 318 A	HSS	106 mm	1,2 mm	5	164 975	9,35



Säbelsägeblätter ... für Säbelsägen von Bosch und anderer Hersteller ...

	Sabelsayeblattel für Sabelsagen von Bosch und anderer H	ersteller						
(E) BOSCH	Anwendungsbereich Holz Metall Holz/Metall	Тур	Material	Zähne pro Zoll	Zahn- teilung	VE	ArtNr.	Euro
00d 8	Progressive Zahnteilung für Schnitte in Konstruktionsholz 6-150 mm, Holzwand < 175 mm, Platten (Span, MDF) 6-60 mm, Sperrholz, Kunststoff 6-150 mm	1 S 2345 X	HCS	6-10	2,4-4,3 mm	5	290 259	13,20
to ood 51	Schnitte in Konstruktionsholz 6-100 mm, Holzwand < 75 mm, Platten (Span, MDF) 6-60 mm, Sperrholz, Kunststoff 6-100 mm, speziell für Tauchschnitte	2 S 644 D	HCS	6	4,3 mm	5	166 802	9,00
	Schnitte in Grobholz (nagelfrei) 15-190 mm, lebendes Holz (Ausasten) \varnothing < 190 mm, Brennholz \varnothing < 15-190 mm	3 S 1531 L	HCS	5	5,0 mm	5	166 797	14,20
to work flexible fietal [1]	Schnitte in dünne Bleche 1,5-4 mm, Rohre und Profile Ø 5-100 mm	1 S 922 EF	BiM	18	1,4 mm	5	196 607	9,60
new fietal 11	Schnitte in dünne Bleche 1,5-4 mm, Rohre und Profile \varnothing 5-175 mm besonders geeignet für flexible Bündigschnitte	2 S 1122 EF	BiM	18	1,4 mm	5	220 584	14,20
nexible tetal 21	Schnitte in starke Bleche 3-8 mm, massive Rohre/Profile Ø 10-100 mm	3 S 922 BF	BiM	14	1,8 mm	5	196 589	9,60
noted 10, 1	Schnitte in starke Bleche 3-8 mm, massive Rohre/Profile Ø 10-175 mm besonders geeignet für flexible Bündigschnitte und schnelle Schnitte	4 S 1122 BF	BiM	14	1,8 mm	5	196 216	14,20
12 MARIE PROCRESSOR METAL III	Progressive Zahnteilung für Schnitte in dünne bis starke Bleche 1 −8 mm und dünne bis kräftige Profile Ø 5 −100 mm	5 S 123 XF	BiM	8-14	progressiv	5	298 721	11,20
= sees feeble ///oodfl//etal	Schnitte in Holz mit Nägeln/Metalleinlagen 5 - 100 mm, Metallbleche, Rohre, Aluprofile 3 - 10 mm, Kunststoffprofile Ø 3 - 100 mm	1 S 922 VF	BiM	10-14	1,8-2,6 mm	5	241 204	9,60
new foodistal II 3	Schnitte in Holz mit Nägeln/Metalleinlagen 5-250 mm, Metallbleche, Rohre, Aluprofile 3-10 mm, Kunststoffprofile Ø 3-250 mm, besonders geeignet für flexible Bündigschnitte	2 S 1222 VF	BiM	10-14	1,8-2,6 mm	5	281 998	16,50
nonemon confirmation [Progressive Zahnteilung für Schnitte in Holz mit Nägeln / Metalleinlagen, Spanplatten 5 - 150 mm, Metallbleche, Aluprofile 3 - 18 mm, PVC-Rohre, faserverstärkte Kunststoffe (GFK) 8 - 150 mm, Profile Ø 5 - 150 mm	3 S 3456 XF	BiM	6-12	2,1 - 4,3 mm	5	290 260	15,10
new codf etal Bilg	Schnitte in Holz mit Nägeln/Metalleinlagen, Spanplatten 10-100 mm, Kunststoffprofile Ø 5-100 mm, massive Kunststoffe (GFK) 8-50 mm, Fensterrahmen (Holz und Metall), speziell für Tauchschnitte	4 S 611 DF	BiM	6	4,3 mm	5	298 722	10,60

Festool Stichsägen ...



720 Watt, Elektronik, Pendelhub (4 Stufen), Schrägstellung bis 45°, Schnitttiefe in Holz 120 mm, in NE-Metall 20 mm, dreifache Sägeblattführung, werkzeugloser Sägeblattwechsel, Splitterschutz,

Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 2,4 kg, im Systainer

Art.-Nr. 298 652

€ 261,-€ 258,- bis 31.12.06



FESTOOL

Pendelstichsäge PS 200 E-Plus

500 Watt, Elektronik, Pendelhub (4 Stufen), Schrägstellung bis 45°, Schnitttiefe in Holz 85 mm, dreifache Sägeblattführung, Splitterschutz, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 2,2 kg, im Systainer

Art.-Nr. 265 030

€ 230,-





Zeitersparnis durch werkzeuglose

Sägeblattschnell-

spannung!

Pendelstichsäge TRION PS 300 EO-Plus

720 Watt, Elektronik, Pendelhub (4 Stufen), Schrägstellung bis 45°, Schnitttiefe in Holz 120 mm, in NE-Metall 20 mm, dreifache Sägeblattführung, werkzeugloser Sägeblattwechsel, Splitterschutz, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm Gewicht 2,4 kg, im Systainer

(plugit)

Art.-Nr. 285 416

€ **261,**-



FESTOOL

Festool Absauggeräte ...

Absaugmobil CTL MIDI

Leistungsaufnahme 400 - 1.200 Watt, Elektronik, Anschlusswert Gerätesteckdose max. 2.400 Watt, Netzanschlusskabel gummiisoliert 7,5 m, Volumenstrom max. 2.800 I/min, Unterdruck max. 20.000 Pa (200 mbar), Filteroberfläche 5.000 cm², Behältervolumen max. 15 Liter, Filtersackvolumen max. 12,5 Liter, Maße (LxBxH) 440 x 340 x 470 mm, Gewicht 9,7 kg

Im Lieferumfang: 1 Filtersack montiert, 1 Ersatz-Filtersack im Staufach. 1 Antistatik-Saugschlauch Ø 27 mm mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Länge 3,5 m, Schlauchgarage

Art.-Nr. 451 989







Absaugmobil CTL MINI

Daten und Lieferumfang wie CTL MIDI, jedoch Behältervolumen max. 10 Liter, Filtersackvolumen max. 7,5 Liter, Maße (LxBxH) 440 x 340 x 420 mm und Gewicht 9,5 kg

Art.-Nr. 421 463



€ 267.- bis 31.12.06



Schlauchgarage CT-SG

Passend für Absaugmobile CT, CTL und CTM 11, 22, 33, 44, 55, Gewicht 1,1 kg



Absaugmobil CTL 22 E SG

Leistungsaufnahme 350-1200 Watt, Elektronik, Anschlusswert Gerätesteckdose max. 2.400 Watt, Netzanschlusskabel gummiisoliert 7,5 m, Volumenstrom max. 3.800 l/min, Unterdruck max. 23.000 Pa (230 mbar), Filteroberfläche 14.000 cm², Behältervolumen max. 22 Liter, Filtersackvolumen max. 20 Liter, Maße (LxBxH) 625 x 380 x 550 mm, Gewicht 12 kg

Im Lieferumfang: 1 Filtersack montiert, 1 Antistatik-Saugschlauch Ø 27 mm, Länge 3,5 m, Schlauchgarage

Art.-Nr. 451 990



€ 405,- bis 31.12.06



FESTOOL

Absaugmobil CTM 33 E SG

Leistungsaufnahme 350-1.200 Watt, Elektronik, Anschlusswert Gerätesteckdose max. 2.400 Watt, Netzanschlusskabel gummiisoliert 7,5 m, Volumenstrom max. 3.800 l/min, Unterdruck max. 23.000 Pa (230 mbar), Filteroberfläche 14.000 cm², Behältervolumen max. 33 Liter, Filtersackvolumen max. 30 Liter, Maße (LxBxH) 625 x 380 x 660 mm, Gewicht 14,5 kg

Im Lieferumfang: 1 Filtersack (montiert), 1 Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, 1 Antistatik-Saugschlauch Ø 27 mm, Länge 3,5 m, Schlauchgarage

Art.-Nr. 451 993



€ 692,- bis 31.12.06



Festool Kreissägen ...





1.150 Watt, Elektronik, Sanftanlauf, Sägeblatt Ø 216 mm, Anschlagverstellung Innenwinkel bis 68°, Außenwinkel bis 60°, Leistenhöhe max. 70 mm, Leistenbreite max. 80 mm, patentierter Doppelanschlag für ausrissfreie Schnitte, wabenverstärkte Gussträgerplatte, Transportarretierung, Gewicht 9,5 kg

Im Lieferumfang:

Sägeblatt 216 x 2,6 x 30 W 48, Schmiege, Bedienungswerkzeug

Art.-Nr. 417 109

€ 587,-



Unterflurzugsäge CS 70 EB PRECISIO

2.200 Watt, Elektronik, Sicherheits-Schnellbremssystem, Sägeblatt Ø 225 mm, Schnitthöhe 70 mm, Schnitttiefe bei 45° bis 48 mm, Kappbreite bei 16 mm Dicke 320 mm, Schwenkbereich -2° bis 47°, Tischplatte 690 x 500 mm, Tischhöhe mit Untergestell 900 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 34,5 kg

Im Lieferumfang: HW-Feinzahnsägeblatt Z 48, HW-Sägeblatt Z 32, 3 Splitterschutz CS 70 SP, Winkelanschlag, Absaug-Set, Schiebestock, Klappbeine, Bedienungswerkzeug

Art.-Nr. 205 964





Unterflurzugsäge CS 50 EB PRECISIO

1.200 Watt, MMC-Elektronik, Sicherheits-Schnellbremssystem, Drehzahl Sägeblatt 1.600 - 4.200 min⁻¹, Sägeblatt Ø 190 mm, Schnitthöhe 52 mm, Schnitttiefe bei 45° bis 37 mm, Schnitttiefe bei 90° bis 52 mm, Kappbreite bei 16 mm Dicke 294 mm, Längsschnitte 223 mm, Zug

weg 304 mm, Schwenkbereich -2° bis 47°, werkzeugloser FastFix-Sägeblattwechsel, Tischplatte 585 x 400 mm, Tischhöhe inkl. Klappbeine 900 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 19,5 kg, ohne Beine 17,4 kg

Im Lieferumfang: HW Sägeblatt Z 32, Winkelanschlag, Schiebestock, Klappbeine, 3 x Splitterschutz, Absaug-Set, Bedienungswerkzeug

Art.-Nr. 438 021

€ 964,-

€ 949,- bis 31.12.06



Festool Precisio CS 50 Kreissägeblätter ...

FESTOOL

Doppelabsaugung oberund unterhalb der Arbeitsfläche!



mit dem IF **Product Design** Award 2004

schwenkbai um 180°

Kappt

200 mm breite

Paneele bei 45°

in nur einem Zug!

Beidseitig ausrissfreie Schnittkanten durch patentierten Splitterschutz!

FESTOOL

Sägeblatt-Garage CS 50 SGA

zur praktischen Aufbewahrung von bis zu zwei Sägeblättern an den Klappbeinen der CS 50 EB

Art.-Nr. 438 279

€ **31,67** € 31,20 bis 31.12.06



Multifunktionstisch MFT 800

Arbeitshöhe 820 mm (eingeklappt 205 mm), Tischplatte 725 x 590 mm, Werkstückbreite max. 625 x 510 mm, Gewicht 20 kg

Im Lieferumfang:

Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, Schwenkeinheit, Auflageeinheit, Winkelanschlag, Anschlagreiter, Führungsschiene FS 800/2

Art.-Nr. 417 126









Kreissägen ...





Bosch Präzisions-HM-Kreissägeblätter ...

Optiline Wood - für den präzisen Qualitätsschnitt bei allen Standardanwendungen der Holzbearbeitung im Innenausbau und auf der Baustelle. Ideal für Weich-, Hart-, Press- und Schichtholz sowie Span-, Tischler- und MDF-Platten.

Durch- messer	Bohrung Ø	Zahn- zahl	Zahn- form	ArtNr.	Euro
160 mm	20/16 mm	24	WZ	451 960	16,79
160 mm	20/16 mm	48	WZ	451 961	27,05
190 mm	30 mm	24	WZ	420 985	22,08
190 mm	30 mm	36	WZ	418 404	25,07
190 mm	30 mm	48	WZ	420 986	29,04
216 mm	30 mm	48	WZ/N	435 031	35,73
216 mm	30 mm	60	WZ/N	435 032	40,70
235 mm	30/25 mm	24	WZ	421 722	25,56
235 mm	30/25 mm	48	WZ	421 724	31,52
250 mm	30 mm	40	WZ	451 962	28,54
250 mm	30 mm	60	WZ	451 963	36,73
250 mm	30 mm	60	WZ/N	418 428	43,43
250 mm	30 mm	80	WZ/N	418 430	48,89
250 mm	30 mm	40	UW	418 446	34,74
250 mm	30 mm	60	KW	451 964	43,18
250 mm	30 mm	80	VW	418 448	48,64
300 mm	30 mm	60	GW	421 430	64,52
300 mm	30 mm	72	KW	421 431	51,12
300 mm	30 mm	96	VW	421 432	61,05

MULTI Material - das perfekte Blatt für den Innenausbau und Messebau. Abwechselnd angeordnete Trapez/Flachzähne aus Hartmetall. Ideal für Aluminium, Messing, Kupfer, Plexiglas, Acryl, Mineralstoffplatten, zementgebundene Faserplatten, Fiberglas und kunststoffbeschichtete Platten.

Durch- messer	Bohrung Ø	Zahn- zahl	Zahn- form	ArtNr.	Euro
160 mm	20/16 mm	42	TR-F	418 414	37,28
190 mm	20/16 mm	54	TR-F	418 418	39,67
190 mm	30 mm	54	TR-F	418 419	39,67
216 mm	30 mm	60	TR-F	418 421	46,12
235 mm	30/25 mm	64	TR-F	418 423	42,06
250 mm	30 mm	80	TR-F	418 425	54,01
300 mm	30 mm	96	TR-F	418 426	62,61
350 mm	30 mm	90	TR-F	421 426	63,56

BOSCH

Handkreissäge GKS 55

1.200 Watt, stufenlose Schnitttiefeneinstellung bis 55 mm, bei 45° bis 38 mm, Winkeleinstellung über 3-fach gelagerten Schwenkbügel, Einschaltsperre, Spindelarretierung, Sägeblatt Ø 160 mm,



Handkreissäge GKS 65

1.600 Watt. stufenlose Schnitttiefeneinstellung bis 65 mm. bei 45° bis 48 mm, Winkeleinstellung über 3-fach gelagerten Schwenkbügel, Einschaltsperre, Spindelarretierung, Sägeblatt Ø 190 mm, Bohrung Ø 30 mm, Gewicht 4,8 kg

Im Lieferumfang: 1 Parallelanschlag, 1 HM-Sägeblatt 16 Zähne, 1.600 Watt 1 Innensechskant-Schlüssel, 1 Absaugadapter Art.-Nr. 444 376 Schnitttiefe 65 mm

BOSCH



Pendelhaubensäge AP 65 EB-Plus-FS

1.500 Watt, Elektronik, Sicherheits-Schnellbremssystem, Spindelstopp, patentierter Splitterschutz für ausrissfreie Schnitte, Sägeblatt Ø 190 mm, Schrägstellung bis 45°, Schnitttiefe bis 66 mm, bei 45° bis 48 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 6,7 kg, im Systainer

Im Lieferumfang: Führungsschiene FS 1400/2, HW-Standard-Sägeblatt, Spanabweiser, Bedienungswerkzeug



Systainer SYS-TS 75

Der ideale Transportbehälter für Ihre Tauchsäge mit genug Platz für das nötige Zubehör

Art.-Nr. 443 874

€ 67,59

€ 65,- bis 31.12.06

Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus-FS

1.600 Watt

FESTOOL

Für den ganz tiefen Schnitt bis 75 mm: Exakte Tiefeneinstellung, Rasterung in mm-Schritten, FastFix-Sägeblattwechsel, federnd gelagerter Spaltkeil, werkzeuglose Spieleinstellung auf der Führungsschiene.

1.600 Watt, Elektronik, Sicherheits-Schnellbremssystem SSB, Garage für Rückschlagstopp, Drehzahl Sägeblatt 1.350-3.550 min⁻¹, Sägeblatt Ø 210 mm, Schrägstellung bis 47°, Schnitttiefe bis 75 mm, bei 45° bis 55 mm, aufsteckbarer Splitterschutz für ausrissfreie Schnitte, Plug-it-Kabel, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 6,2 kg, im Systainer

Im Lieferumfang: Führungsschiene FS 1400/2, Splitterschutz, HW-Universalsägeblatt Z 36, Bedienungswerkzeug



Das Sägeblatt steht

in 2 Sekunden!

Pendelhaubensäge AP 55 EB-Plus-FS

1.200 Watt, Elektronik, Sicherheits-Schnellbremssystem, Spindelstopp, patentierter Splitterschutz für ausrissfreie Schnitte, Sägeblatt Ø 160 mm, Schrägstellung bis 45°, Schnitttiefe bis 55 mm, bei 45° bis 43 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 4,9 kg, im Systainer

Im Lieferumfang: Führungsschiene FS 1400/2, HW-Standard-Sägeblatt, Spanabweiser, Bedienungswerkzeug



Tauchsäge TS 55 EBQ-Plus-FS

75 mm

Höchste Kosten- und Zeitersparnis: Längere Lebensdauer dank hochwertiger, stabiler Antriebs-, Lager- und Getriebeelemente. FastFix-Sägeblattwechsel. Präzise, schnurgerade Schnitte durch die Führung und die verstärkten Schwenksegmente. Kürzere Arbeitszeiten, da die Anrisslinie mit der Führungs- und der Schnittkante identisch ist.

1.200 Watt, MMC-Konstant-Elektronik mit 6 Regel- und Kontrollfunktionen, Sicherheits-Schnellbremssystem SSB, Drehzahl Sägeblatt 2.000-5.200 min-1, Sägeblatt Ø 160 mm, Schrägstellung bis 45°, Schnitttiefe bis 55 mm, bei 45° bis 43 mm, Spindelstopp mit Dreifachfunktion, Magnesium-Tisch, Parallelanschlag an beiden Seiten geführt, aufsteckbarer Splitterschutz für ausrissfreie Schnitte, Softgrip, Plug-it-Kabel, drehbarer Absaugstutzen, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 4,4 kg, im Systainer



Werkzeugwechsel das

Schlauch- und Kabelwirrwarr!

Bosch Paneel-, Kapp- und Gehrungssägen ...



1.400 Watt, 230 Volt, Leerlauf-Drehzahl 5.000 min-1, Spindelarretierung, Schnitttiefe max. 60 mm, Schnittbreite max. 270 mm, Gehrungswinkel links/rechts 50°/58°, Neigungswinkel links 48°, Sägeblatt Ø 216 mm, Gewicht 15 kg



Kapp- und Gehrungssäge GCM 10

1.800 Watt, 230 Volt, Leerlauf-Drehzahl 4.500 min-1, Spindelarretierung, Schnitttiefe max. 89 mm, Schnittbreite max. 144 mm, Gehrungswinkel links/rechts 48°/49°, Neigungswinkel links 47°, Sägeblatt Ø 254 mm, Gewicht 15 kg

Im Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Schnellspann-Zwinge, Einlegeplatte, Staubsack Art.-Nr. 433 107

Kapp- und Gehrungssäge GCM 12

1.800 Watt, 230 Volt, Leerlauf-Drehzahl 4.300 min-1, Spindelarretierung, Schnitttiefe max. 104 mm, Schnittbreite max. 196 mm, Gehrungswinkel links/rechts 52°/52°, Neigungswinkel links 47°, Sägeblatt Ø 305 mm, Gewicht 20,5 kg

Im Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Schnellspann-Zwinge, Einlegeplatte, Absaugadapter, Staubsack Art.-Nr. 433 108



Paneelsäge GCM 10 S


1.800 Watt, 230 Volt, Leerlauf-Drehzahl 4.700 min⁻¹, Spindelarretierung, Schnitttiefe max. 87 mm, Schnittbreite max. 305 mm, Gehrungswinkel links/rechts 52°/62°, Neigungswinkel links 47°, Sägeblatt Ø 254 mm, Gewicht 21,5 kg







1.800 Watt, 230 Volt, Leerlauf-Drehzahl 3.800 min⁻¹, Spindelarretierung, Schnitttiefe max. 110 mm, Schnittbreite max. 305 mm, Gehrungswinkel links/rechts 52°/60°, Neigungswinkel links/rechts 47°/47°, Sägeblatt Ø 305 mm, Gewicht 29 kg







BOSCH

1.800 Watt, 230 Volt, Leerlauf-Drehzahl 5.000 min⁻¹, Spindelarretierung, Schnitttiefe max. 85 mm, Schnittbreite max. 305 mm, Gehrungswinkel links/rechts 52°/60°, Neigungswinkel links/rechts 47°/46°, Sägeblatt Ø 254 mm, Gewicht 28 kg

Im Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Schnellspann-Zwinge, Einlegeplatte, Absaugadapter, Staubsack

Art.-Nr. 444 377



Metallbearbeitung ...

BOSCH

Metall-Trennschleifer GCO 14-1

2.400 Watt, Leerlauf-Drehzahl 3.900 min-1,

Sanftanlauf, Überlastschutz, Spindelarretierung, Schnittkapazität: Rechteck 175 x 105 mm, Vierkant 118 x 118 mm, L-Profil 135 x 135 mm, trennt Rohrdurchmesser bis zu 125 mm, Winkelschnitte bis zu 45°, Sägeblatt Ø 355 mm, mit integriertem Tragegriff, 1 Schleifscheibe im Lieferumfang, Gewicht 18 kg

Art.-Nr. 433 111

€ 319,-

Winkelschnitte bis zu 45° –

Trennt Rohrdurchmesser bis zu 125 mm!





Arbeitstisch GTA 3700

Schneller und einfacher Aufbau, höhenverstellbare Standbeine, Werkstückauflage mit Rollen und Anschlag, Länge 1,5 bis 3,7 m, Höhe 820 mm, mit Tragegriff, Tragkraft max. 250 kg, Gewicht 20 kg

Im Lieferumfang: Maschinenaufnahme-Set für alle gewerblichen Paneel-, Kapp- und Gehrungssägen

Art.-Nr.452 111

NEU

€ 269,-



Bosch Elektrowerkzeuge ...



NEU

Säbelsäge GSA 1200 E



1.200 Watt, Hublänge 19/32 mm, Hubzahl bei Leerlauf 2.800 min-1, Hublänge 19/32 mm, stufenlose Drehzahlregelung, Kabelzugentlastung, Bosch LockJaw-SDS-System für werkzeuglosen Einhand-Sägeblattwechsel, Fußplattenverstellung, Gewicht 3,7 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: 1 universelles Sägeblatt und 1 Sägeblatt für starke Bleche

Art.-Nr. 451 910

€ 269.-



Säbelsäge GSA 800 PE

800 Watt, Konstant-Elektronik, Pendelhub (4 Stufen), Hublänge 28 mm, Schnitttiefe in Holz 220 mm, in Stahlblech 20 mm, SDS-Sägeblattwechsel, Gewicht 3,4 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: 2 Progressor-Sägeblätter (Holz/Metall)

Art.-Nr. 290 258



Heißluftgebläse GHG 660 LCD

2.300 Watt, stufenlose Temperaturregelung 50 - 660° C, stufenlose Luftstromregulierung 250/500 I/min, Thermosicherung, 4 Hauptanwendungen programmierbar, LCD-Display, Kaltstufe, abnehmbarer Grobschmutzfilter, Gewicht 0,97 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: 2 Düsen

Art.-Nr. 427 300



Heißluftgebläse GHG 600 CE

2.000 Watt, 2-stufige Luftstromregulierung 350/500 I/min, stufenlose Temperaturregelung 100 - 600° C, für Löt-, Schweiß- und Verzinnarbeiten einsetzbar, Gewicht 0,7 kg

Art.-Nr. 172 560





Skil Akku-Silikonpistole 2050

Weniger Kraftaufwand, präzise Kontrolle beim Auftragen, schnelle Abschaltung mit Verriegelung gegen Nachlaufen, für Dichtund Klebstoffe in 310- und 600-ml-Standardpatronen

Im Lieferumfang: Zwei 4,8-Volt-Akkus, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 451 713





Klebepistole GKP 200 CE

Heißklebepistole mit 2 elektronisch geregelten Heizelementen, Aufheizzeit 4 Minuten, Klebeleistung 30 g/min, für Schmelzkleber Ø 11 mm und Länge 200 mm, mechanischer Vorschub, auswechselbare Düsen, kabelloser Einsatz mit separat erhältlicher Ladestation, Gewicht 0,37 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: 1 Universaldüse, 1 extra lange Düse, 1 Breitschlitzdüse, 8 Klebesticks, 1 abnehmbares Kabel 3,5 m

Art.-Nr. 421 730

€ 85,-

Pattex Klebepatronen PTK 1

transparent, VE: 1 kg Art.-Nr. 268 744



Säbelsäge GSA 900 E

900 Watt, Hublänge 28 mm, Hubzahl bei Leerlauf 2.700 min-1, Hublänge 19/32 mm, stufenlose Drehzahlregelung, Softgrip, werkzeugloser Sägeblattwechsel SDS, Schnitttiefe in Holz max. 250 mm, in Stahl max. 20 mm, Gewicht 3,4 kg, im Transportkoffer

Im Lieferumfang: 1 universelles Sägeblatt und 1 Sägeblatt für starke Bleche

Art.-Nr. 451 911



gummiertes Gehäuse

Fuchsschwanz GFZ 16-35 AC

1.600 Watt, Steuer- und Konstant-Elektronik, Hub 50 mm, Schwertlänge 35 cm, SDS-Sägeblattwechsel, Eintauchfunktion, Bodenplatte aus Aluminium, Anschluss Staubabsaugung, Zusatzgriff schwenkbar und seitlich verschiebbar für randnahes Sägen, Gewicht 5,2 kg

Im Lieferumfang: 1 Schwert, 1 Sägeblattsatz für Holz und Kunststoff, 1 Sägeblattsatz für Gasbeton und Gips, 1 Absaugadapter

Art.-Nr. 172 567



Kettensäge GKE 40 BCE

2.100 Watt, Konstant-Elektronik für gleichmäßigen Sägefortschritt unter Last, Schwertlänge 40 cm, Kettengeschwindigkeit 12 m/Sek., Kettenteilung 3/8", Sanftanlauf, Sicherheits-Rückschlagbremse (Bremszeit < 0,1 Sek.), Auslaufbremse (Auslaufzeit < 1 Sek.), automatische Kettenschmierung, werkzeugloses Wechseln und Spannen der Kette (Bosch SDS), Überlastschutz, Kabellänge 2,5 m, Gewicht 4,8 kg

Im Lieferumfang: Schwert Double Guard 40 cm Kette 40 cm, Transportschutz

Art.-Nr. 437 777

Metall-Krallenanschlag für besseres Greifen in Holz

Kettensäge GKE 35 BCE

wie vor, jedoch Schwert/Kette 35 cm, Gewicht 4.6 kg

Art.-Nr. 437 776

Sicherheits-Rückschlagbremse mit Bremszeit< 0,1 Sek

Feinschnittsäge GFS 350 E Set



350 Watt, Elektronik, Hub 16 mm, Hubzahl 2.000 - 2.800 min-1, inkl. Kapptisch KT 60 aus Aluminium-Druckguss mit federgelagerter Geräteaufnahme und Anschluss Staubabsaugung Ø 35 mm, präzise Winkeleinstellung mit Rasterung 0°, beidseitig 15°, 22,5°, 30° und 45°, Feststellschraube für beliebige Gehrungswinkel von - 46° bis + 46°, Maschinen-gewicht 1,6 kg, im Transportkoffer



Prebena Druckluftwerkzeuge ...

Kartuschen-Klammergerät PKT-2-ES40-SY

Ca. 800 bis 1.000 Schuss pro Kartusche, Füllanzeige, Kontaktsicherung, regulierbare Einschlagstärke, Unterladermagazin, Geräuschdämpfer, rückschlagsfrei, für Heftklammern von 15 bis 40 mm, Gewicht 2,1 kg, im Systainer

Anwendungsgebiete: Ideal für Profilbretter und Paneeldecken.

Im Lieferumfang: 2 Druckluft-Kartuschen KT-1000

Art.-Nr. 437 782



Ca. 650 Schuss pro Kartusche, Füllanzeige, Auslösesicherung, regulierbare Einschlagtiefe, Seitenladermagazin, Geräuschdämpfer, rückschlagsfrei, für Brads von 16 bis 50 mm, Gewicht 2,1 kg, im Systainer

Anwendungsgebiete:

Sockelleisten, Hohlkehlleisten, Bilderrahmen, Glasleisten, Zierleisten.

Im Lieferumfang:

2 Druckluft-Kartuschen KT-1000



PREBENA

Aerotainer 200

Motor 230 Volt/1.100 Watt, Drehzahl 2.850 U/min., Ansaugleistung 200 I/min., Füllleistung 115 I/min., Druck max. 8 bar, Behältervolumen 3 l., TÜV-frei, mit Motorschutz und Stromanschluss, 3-Liter-Kessel mit Entwässerungshahn und Schlauch, Gewicht 23,5 kg, im Systainer

Im Lieferumfang: Druckminderer inkl. Manometer, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, Druckmanometer für Kesseldruck

Art.-Nr. 267 965

Kompressor Workline 200

Motor 230 Volt/100 Watt, Drehzahl 2.850 U/min., Ansaugleistung 183 I/min., Füllleistung 106 I/min., Druck max. 8 bar, Behältervolumen 24 I., TÜV-frei, mit Motorschutz,

Gewicht 22,5 kg

Im Lieferumfang: Druckminderer inkl. Manometer, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil

Art.-Nr. 268 287



PREBENA

Kompressor Twinstar 600

Motor 230 Volt / 3.000 Watt. Drehzahl 2.820 U/min... Kompressor-Drehzahl 1.260 U/min., Ansaugleistung 600 l/min., Füllleistung 430 l/min., Druck max. 11 bar, Behältervolumen 90 I., TÜV-frei, Baumusterprüfung, luftbereifte Räder, Gewicht 70 kg

Im Lieferumfang:

Druckmanometer für Kesseldruck. Wartungseinheit inkl. Wasserabscheider. Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil

Art.-Nr. 437 508



Kompressor Twinstar 420

Motor 230 Volt/1.840 Watt, Drehzahl 2.870 U/min., Kompressor-Drehzahl 1.420 U/min., Ansaugleistung 420 I/min., Füllleistung 285 I/min., Druck max. 11 bar, Behältervolumen 40 I., TÜV-frei, Baumusterprüfung, luftbereifte Räder, Gewicht 51 kg

Im Lieferumfang:

Druckmanometer für Kesseldruck, Wartungseinheit inkl. Wasserabscheider, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil

Art.-Nr. 437 506





PREBENA

Klammergerät 2P-ES40-SDS

Arbeitsdruck 4-7 bar, Luftverbrauch ca. 0,7 I/Nagelung, mit Kontaktsicherung und Einschlagtiefenregulierung, für Heftklammern von 15 bis 40 mm. Gewicht 1,3 kg, im Koffer

Art.-Nr. 271 541



Druckluft-Nagler 2P-J50-SDS

Arbeitsdruck 4-7 bar, Luftverbrauch ca. 0,75 I/Nagelung, Einhandbedienung, mit Auslösesicherung, für Brads von 13 bis 50 mm, Gewicht 1,25 kg, im Koffer

Art.-Nr. 421 662





Druckluft-Schlauchtrommeln

Metaligestell, 360° drehbar, Kurbel,

Polyurethanschlauch mit Führung, Länge 30 m. Ø 8 x 12 mm. Druck max, 15 bar. Anschlussschlauch

Art.-Nr. 290 261



Stahlrohrgestell. Axial-Anschluss. ölbeständiger Gewebeschlauch, Länge 20 m, Ø 9 x 15 mm, Druck max, 17 bar. Anschlussschlauch,

Wandhalterung Art.-Nr. 404 131



brennenstuhl

Druckluft-Nagler 2X-D50-SD

Arbeitsdruck 4-7 bar, Luftverbrauch ca. 0,4 I/Nagelung, für Brads von 16 bis 50 mm, Gewicht 0,9 kg

Art.-Nr. 268 286



PREBENA

Kombi-Nagler 2P-J/ES40

Arbeitsdruck 5-7 bar, Luftverbrauch ca. 0,75 I/Nagelung, mit Einschlagtiefenregulierung und Auslösesicherung, für Brads von 19 bis 40 mm und Heftklammern von 15 bis 40 mm. Gewicht 1,5 kg, im Koffer

Art.-Nr. 265 082



Prebena Hefthammer

Bezeichnung	für Heftklammern	Gewicht	ArtNr.	Euro
Hefthammer VZ10	VZ 06-10 mm	0,5 kg	437 509	19,00
Hefthammer PF09-S19	PF 06-09 mm	0,9 kg	149 903	29,00

Prebena Druckluft-Spiralschläuche							
Bezeichnung	Durchmesser	Länge	ArtNr.	Euro			
Spiralschlauch Z-160-11	6 x 9 mm	7,5 m	437 510	17,80			
Spiralschlauch Z-160-12	9 x 12 mm	5,0 m	437 511	31,90			

Prebena Hochdruck-Gewebeschläuche							
Bezeichnung	lichte Weite	Länge	Anschlüsse	ArtNr.	Euro		
Set Z-200-25	6 x 3 mm	10 Meter	mit	268 289	15,00		
Set Z-200-20	9 x 3 mm	10 Meter	mit	160 592	16,50		
Rolle Z-180-81	6 x 3 mm	50 Meter	ohne	437 512	29,00		
Rolle Z-180-82	9 x 3 mm	50 Meter	ohne	437 513	38,00		



Kompressor Pionier 212

Motor 230 Volt/1.100 Watt, Drehzahl 2.850 U/min., Ansaugleistung 200 I/min., Füllleistung 115 I/min., Druck max. 8 bar, Behältervolumen 10 I., mit Motorschutz, TÜV-frei, Gewicht 24 kg

Geeignet für: Kartuschenpistole, Druckluft-Nagler bis 50 mm, Ausblaspistole, Fettpresse, Reifenfüller, Nietzange

Im Lieferumfang: Druckminderer inkl. Manometer, Druckmanometer für Kesseldruck. Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil

Art.-Nr. 437 502



Kompressor Pionier 282

Motor 230 Volt/1.500 Watt, Drehzahl 2.800 U/min., Ansaugleistung 255 I/min., Füllleistung 148 I/min., Druck max. 10 bar, Behältervolumen 20 I., mit Motorschutz, TÜV-frei, Gewicht 33 kg

Geeignet für: Ausblaspistole, Druckluft-Nagler bis 50 mm, Fettpresse, Reifenfüller, Kartuschenpistole, Nietzange

Im Lieferumfang:

Druckminderer mit Wasserabscheider und Manometer, Druckmanometer für Kesseldruck, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil

Art.-Nr. 437 503

PREBENA

Druckluft-Service

Eine leere Druckluft-Kartusche KT-1000 im Austausch gegen 1 volle!

Art.-Nr. 437 537

Druckluft-Kartuschen-Set KT-1000-SY

5 Druckluft-Kartuschen KT-1000, Volumen je 0,36 Liter, nachfüllbar, im Systainer

Art.-Nr. 437 536



Reifenfüller Z-175-80



Ausblaspistole dosierbar

Aluminium, blau eloxiert, Betriebsdruck 1-6 bar, mit Standarddüse, Bohrung 1,5 mm, Anschlussnippel für Kupplung DN 7,2

Art.-Nr. 437 529



Ausblaspistole Z-170-80B

Leichtmetall, Betriebsdruck 1-6 bar. mit Standarddüse, Bohrung 1,5 mm, Anschlussnippel für Kupplung DN 7,2





Kompressor Pionier 342

Motor 230 Volt/2.200 Watt, Drehzahl 1.420 U/min., Füllleistung 210 I/min., Ansaugleistung 340 I/min., Druck max. 10 bar, Behältervolumen 20 I., mit Motorschutz, TÜV-frei, Gewicht 45,5 kg

Geeignet für: Farbspritzpistole, Fettpresse, Schrauber, Karosseriesäge, kleiner Meißelhammer, Ausblaspistole, Druckluftnagler, Kartuschenpistole, Reifenfüller

Im Lieferumfang: Druckminderer mit Manometer und Wasserabscheider, Druckmanometer für Kesseldruck, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil

Art.-Nr. 437 504

PREBENA



Schnellbau-Schrauber 9M-MGS45

480 Watt, Elektronik, Schraubbereich 25-45 mm, Drehzahl 4.800 U/min.

Art.-Nr. 260 122



Prebena Schnellbauschrauben ...

Preis pro Packung à 1.200 Stück

Rigips (fein)	3,9 x 35 mm	ArtNr. 265 080	€ 16,20
Holz (grob)	3,9 x 35 mm	ArtNr. 265 081	€ 16,20
Holz (grob)	3,9 x 30 mm	ArtNr. 291 548	€ 16,20

Prebena Heftklammern ...

Typ ES »Gold loc«, verzinkt, geharzt, Preis per 1.000 Stück

ES 15 Cnk HA	Pack. à	6.000	ArtNr. 113 672	€ 2,46
ES 18 Cnk HA	Pack. à	6.000	ArtNr. 113 673	€ 2,81
ES 23 Cnk HA	Pack. à	4.000	ArtNr. 113 674	€ 3,15
ES 26 Cnk HA	Pack. à	4.000	ArtNr. 113 675	€ 3,36
ES 30 Cnk HA	Pack. à	4.000	ArtNr. 113 676	€ 3,74
ES 32 Cnk HA	Pack. à	2.000	ArtNr. 185 931	€ 4,05
ES 35 Cnk HA	Pack. à	2.000	ArtNr. 113 677	€ 4,34
ES 40 Cnk HA	Pack. à	2.000	ArtNr. 113 678	€ 4,93

Typen PF und VZ, Preis per 1.000 Stück

PF 09 CnK	Pack. à	5.000	ArtNr. 220 118	€ 0,96
VZ 06 CnK	Pack. à	6.700	ArtNr. 250 319	€ 0,85

Prebena Brads (Stauchkopfstifte) ...

Typ J »Gold loc«, verzinkt, geharzt, Preis per 1.000 Stück

J 19 Cnk HA	Pack. à	10.000	ArtNr. 149 854	€ 3,44
J 25 Cnk HA	Pack. à	5.000	ArtNr. 113 690	€ 3,74
J 30 Cnk HA	Pack. à	5.000	ArtNr. 113 694	€ 3,99
J 32 Cnk HA	Pack. à	5.000	ArtNr. 113 695	€ 4,21
J 35 Cnk HA	Pack. à	5.000	ArtNr. 149 855	€ 4,46
J 40 Cnk HA	Pack. à	5.000	ArtNr. 113 696	€ 4,80
J 45 Cnk HA	Pack. à	4.000	ArtNr. 186 436	€ 5,23
J 50 Cnk HA	Pack. à	4.000	ArtNr. 271 542	€ 5,70

Spritzpistolen von Sata ...

Hochleistungspistole SATAjet 2000 HVLP

Nebelreduzierte Niederdruckpistole mit hoher Flächenleistung, Luftverbrauch ca. 430 NL/min b ei 2 bar, Düse 1,9 mm

Artikel-Nr. 290 264

SATA

Hochleistungspistole SATAjet RP

Nebelreduzierte Lackierpistole für Top-Ergebnisse im Decklackbereich, Luftverbrauch ca. 290 NL/min bei 2,5 bar, Düse 1,6 mm

Artikel-Nr. 437 772

Niederdruckpistole LM 2000 B HVLP

Preisgünstige, nebelreduzierte Niederdruckpistole speziell für hochviskose Materialien sowie Grundierung und Füller, Luftverbrauch ca. 350 NL/min bei 3 bar, Düse 1,7 mm

SATA

Universalpistole **LM 2000 B RP**

Robuste Allroundpistole mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit, Luftverbrauch ca. 260 NL/min bei 3 bar. Düse 1.6 mm

Artikel-Nr. 286 338





Intelligente Messtechnik von Bosch ...

Spreizwinkel:

Horizontale Linie 120°

Vertikale Linie 140°

Kreuzlinienlaser BL 2L

Für die schnelle Ausrichtung exakter Linien. Spreizwinkel horizontale/vertikale Linie 120°/140°, Nivelliergenauigkeit 0,3 mm/m, Arbeitsbereich min. 10 m (abhängig von den Lichtverhältnissen).

Technische Daten: Linien: 1 horizontal, 1 vertikal (einzeln zuschaltbar), Selbstnivellierung durch Pendelprinzip, Nivellierbereich/-zeit: ± 4°/ < 4 sec, Laserdioden 635 nm, Laserklasse 2, Stromversorgung 3 x 1,5-Volt-Batterien, Betriebsdauer für Kreuzlinienbetrieb

ca. 12 Stunden, Abmessungen 118 x 89 x 57 mm, Staub- und Spritzwasserschutz IP 54, Stativanschluss 1/4", Gewicht ca. 450 g

Im Lieferumfang:

3 x 1,5-V-LR6 (AA) Batterien, Ausrichtscheibe, Tragschlaufe und Schutztasche

Art.-Nr. 451 912

€ 249,-



Laser-Entfernungsmesser DLE 50

Der kleinster Laser-Entfernungsmesser der Welt passt locker in die Brusttasche. Präzise Messergebnisse für schnelles und genaues Arbeiten, Messbereich im Innenbereich ohne Hilfsmittel erreichbar, Pythagoras, integrierter Messpin für Ecken-/Nutmessungen, Stativaufnahme.

Messbereich 0,05-50 m, Messgenauigkeit typ./ max. 1,5/5 mm, Messzeit min./max. 0,5/4 sec., Maße 100 x 58 x 32 mm, Gewicht 170 g

Im Lieferumfang:

Handschlaufe, Schutztasche, 4 x 1,5-Volt-Batterien

Art.-Nr. 449 547

Kleinster Entfernungsmesser der Welt!

BOSCH

NEU



Bau-Laser BL 40 VHR

Für alle Nivellierarbeiten im Innen- und Außenbereich, robust und wetterfest, einfach und schnell, bis 100 m Reichweite mit Empfänger, für horizontale und vertikale Anwendungen. Punkt-. Linien- und Rotationsmodus. einfache Nivellierung über 2 Stellschrauben.

Laserdiode 635 nm, < 1 mW, Laserklasse 2, Arbeitsbereich max. 50 m, Arbeitsbereich mit Empfänger max. 100 m, Nivelliergenauigkeit <± 0,3 mm/m,

Staub- und Spritzwasserschutz IP 54, Rotationsgeschwindigkeit 3 Stufen (70-680 U/min), Strahldurchmesser am Gerät 5 mm, Betriebstemperatur -5° bis 45°C, Lagertemperatur -20° bis 70°C, Stromversorgung 2 x 1,5-V-LR20 (Monozellen), Betriebsdauer ca. 40 Stunden, Stativanschluss horizontal und vertikal 1/4" per Adapter 5/8", Gewicht 1 kg

Im Lieferumfang: Stativadapter. Wandhalter, Laser-Sichtbrille, Schutztasche, 2 x 1,5-V-Batterien

Art.-Nr. 412 868

Bis zu 100 m Reichweite mit **BOSCH** Empfänger!

Laser-Entfernungsmesser DLE 150 Connect

Gleiche Funktionen wie beim DLE 150, jedoch mit innovativer Bluetooth-Technologie für den kabellosen Datentransfer der Messergebnisse auf ein Notebook oder PDA (Microsoft Windows Pocket PC 2002 oder höher).

Funkreichweite 10 m, Messbereich 0,3 bis 150 m, Messgenauigkeit bis 30 m \pm 2 mm, sonst \pm 3 mm, Laserdiode 635 nm < 1 mW, Laserklasse 2, Gewicht 400 g

Im Lieferumfang: 1 Libelle, 2 Endstücke, 1 CD mit Datenübertragungs-Software, 4 x 1,5-Volt-Batterien, 1 Schutztasche

Art.-Nr. 437 773



Bau-Laser BL 130 I Set

Ideal zur Übertragung von Höhen und Lotpunkten sowie zum rechtwinkligen Ausrichten von Zwischenwänden. Punkt-, Linien- und Rotationsmodus für horizontalen und vertikalen Einsatz. Festes Prisma für erhöhte Sichtbarkeit und Präzision.

Arbeitsbereich mit Empfänger bis 130 m, Nivelliergenauigkeit 0,1 mm/m, Selbstnivelliergenauigkeit ± 8% (± 5°), Staub- und Spritzwasserschutz IP 54, Laserklasse 2, Akku-Betrieb ca. 20 Stunden, Gewicht 2,7 kg

Im Lieferumfang: Hochleistungsempfänger BLE 130, Fernbedienung BLR 10, Messplatte, Laser-Sichtbrille, Akkupack, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 434 998







Datentransfer

mit Bluetooth-

Technologie!

inklusive Hochleistungsempfänger und Fernbedienung



Laser-Entfernungsmesser DLE 150

Längen-, Flächen-, Volumen- und Dauermessungen mit min/max-Anzeige sowie indirekte Längenmessungen, Speicherfunktion Addition/Subtraktion, Löschfunktion und Abfrage des aktuellen Speicherwerts bzw. der letzten 20 Messergebnisse.

Der DLE 150 erkennt automatisch, mit welchem Endstück gemessen wird: Das Multifunktions-Endstück ermöglicht Eckmessungen und verfügt über einen Schleppanschlag.

Messbereich 0,3 bis 150 m, Messgenauigkeit bis 30 m \pm 2 mm, sonst \pm 3 mm, Laserdiode 635 nm < 1 mW, Laserklasse 2, Gewicht 400 g

Im Lieferumfang: 1 Libelle, 2 Endstücke, vier 1,5-Volt-Batterien, 1 Schutztasche

Art.-Nr. 421 821







Metall-Ortungsgerät DMF 10 Zoom

Die Zoom-Funktion ortet noch genauer und minimiert Fehlbohrungen, ortet neben Metall auch Holzunterkonstruktionen sowie spannungsführende und nicht spannungsführende Leitungen, zeigt Spannung über eine hochauflösende 5-Segment-Anzeige, eindeutige Bohrempfehlung durch rote/grüne LED, einfaches Anzeichnen der Bohrstelle mit integriertem Markierstift, intuitive Bedienung mit automatischer Kalibrierung.

Detektierbare Materialien: Armierungseisen, Stahl, NE-Metalle, Holzunterkonstruktionen, nichtspannungsführende Leitungen, Erfassungstiefe Stahl max. 100 mm, Erfassungstiefe Kupfer max. 80 mm, Abschaltautomatik ca. 5 min., Gewicht 240 g

Im Lieferumfang:

Schutztasche, 2 Markierstifte, Batterien, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 444 198







BS 170

Baustativ NEU

alle Stative

mit Klemm-

hebel

Stabile Flachkopf-Konstruktion. Stativgewinde 5/8", Präzision durch Lothaken und Libelle, für Arbeitshöhen bis 170 cm, Gewicht 3.7 kg

Art.-Nr. 451 913



Baustativ BS 200

Teleskonstativ mit ausziehbarer Mittelsäule für Arbeitshöhen bis 200 cm, Gewicht 3.6 kg

Art.-Nr. 417 903

Baustativ BS 280

Profistativ für Arbeitshöhen bis 280 cm, 350-mm-Kurbeltrieb mit mm-Skalierung, Gewicht 7.5 kg

Art.-Nr. 246 583



alle Stative

aus Alu-

minium



Einfache Bedienung, keine Kalibrierung erforderlich. Klare, leicht verständliche Displayanzeige. Höchste Präzision und Zuverlässigkeit, identische Ergebnisse auch bei wiederholten Messungen. Informiert über die zulässige Bohrtiefe bei allen lokalisierten Objekten, bietet maximale Sicherheit beim Bohren und hilft, teure Bohrschäden zu vermeiden. Robuste und stabile Bauweise, ideal für die Baustelle.

Der Wallscanner lokalisiert zuverlässig Kunststoffrohre (weltweit einzigartig), elektrische Leitungen (sowohl spannungsals auch nicht spannungsführend), Kleinspannungsleitungen (z.B. Telefon), Drehstromleitungen (z.B. Küchenherd), Metalle jeglicher Art, Aluminium und Kupfer genauso wie Eisen, Stahl und Holz in Leichtbauwänden.

- Messtiefe max. 100 mm
- Messgenauigkeit ± 5 mm
- Abschaltautomatik 5 min.
- Stromversorgung 4 x 1,5 V LR6 (AA)
- Staub-/Spritzwasserschutz IP 54
- Gerätemaße 273 x 98 x 100 mm

Art.-Nr. 426 493



Erfassungstiefe

max. 100 mm

Winkelmesser DWM 40 L Set



Schenkellänge 40 cm, Messbereich 0-220°, höchste Genauigkeit durch temperaturunabhängigen Präzisionswinkelgeber, Kalibrierung nicht erforderlich, Hold-Funktion zum Festhalten der Messergebnisse, je 1 Display auf Vorder- und Rückseite, Gewicht ca. 1 kg Im Lieferumfang:

Vier 1,5-Volt-Batterien, Schenkelverlängerung und Schutztasche mit Tragegurt

Art.-Nr. 291 235





Messgenauigkeit +/- 0.1°

Neigungsmesser DNM 120 L

Aluprofil, Länge 120 cm, Messbereich 360° (4 x 90°), Anzeige digital in Grad oder Prozent, Hold-Funktion zum Festhalten der Messergebnisse, Horizontalund Vertikallibellen für den Einsatz als Wasserwaage, Gewicht 1,3 kg

Im Lieferumfang: 9-Volt-Batterie



BOSCH



akustischer Signalgeber bei 0° und 90°

Neigungsmesser DNM 60 L

wie vor, jedoch Länge 60 cm, Gewicht 0,7 kg Art.-Nr. 178 604







Messwerkzeuge ...



Aus korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung, silberfarbig eloxiert, mit unzerbrechlichen Libellen aus Block-Acrylglas, zur Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen in den Wasserwaagenkörper fest eingegossen,

Messgenauigkeit in Normallage $0,029^{\circ} = 0,5 \text{ mm/m}$

Länge Art.-Nr. 112 065 40 cm 11,50 60 cm Art.-Nr. 112 067 12,20 Länge 80 cm Art.-Nr. 112 069 14,00 Länge Art.-Nr. 112 070 Länge 100 cm € 16,50 Länge 180 cm Art.-Nr. 112 071 € 32,00





Wasserwaagen-Set 80 E

Je eine Länge 80 und 180 cm Art.-Nr. 175 754





im Set







М	essfix
IVI	COOIIV

Nr. 380	3 m	ArtNr. 112 059	€ 131,00
Nr. 480	4 m	ArtNr. 112 061	€ 141,00
Nr. 580	5 m	ArtNr. 112 060	€ 159,00



Bandmaß Panoramic

Länge 3 Meter, mit Sichtfenster Art.-Nr. 141 672





STANLEY

Bi-Material-Bandmaß

mit Feststellvorrichtung, schlagfestes Gehäuse, lackiertes Band, beweglicher Endhaken für genaue Innen- und Außenmessungen

Länge 3 Meter	ArtNr. 437 768	€	3,20
Länge 5 Meter	ArtNr. 437 769	€	7,80
Länge 8 Meter	ArtNr. 437 770	€	11,90

Bandmaß Powerlock

Länge 5 Meter Art.-Nr. 164 273

3.50





mit Momentfeststellung, Messbereich 150 mm, Ablesung in 0,05 mm und 1/128"

Art.-Nr. 129 950

14.90

Winkelfix Mini

Länge 430 mm Art.-Nr. 112 048



Winkelfix Maxi

Länge 600 mm Art.-Nr. 112 051



Holz-Gliedermaßstab

Weißbuche, Länge 2 Meter, Genauigkeitsklasse III, EG-Bauartzulassung

Art.-Nr. 112 037

€ 3,50

Winkeltronic

Schenkellänge 450 mm, Einstellung in Grad, Messbereich 352°, Auflösung 0,1°





Schenkellänge 600 mm, Einstellung in Grad, Messbereich 355°, Auflösung 0,1°

Art.-Nr. 279 071







Präzisions-Winkel 409

Federnd-harte, gebläute Stahlzunge. Ohne Gehrung. Mit gelaserter Skala. Handstück aus Palisanderholz mit Griffhohlkehle und doppelseitigem, starken Messingbeschlag.

Länge 150 mm	ArtNr. 422 252	€ 26,50
Länge 250 mm	ArtNr. 287 586	€ 32,50
Länge 350 mm	ArtNr. 422 255	€ 43,00

Präzisions-Schmiege 411

Federnd-harte, gebläute Stahlzunge, Handstück aus Palisanderholz mit Griffhohlkehle und starkem Messing-U-Profil, Länge 300 mm





Hämmer, Zangen, ...





Graphit Schreinerhammer ...

Hammerkopf lasergeätzt und aus Stahlguss, patentiertes Kopf/Griff-Montagesystem für erhöhte Sicherheit, durch Graphit-Stiel excellente Vibrationsdämpfung, Antirutsch-Griff, Graphit-Stiel splittert und bricht auch beim Überschlagen nicht.

Hammer G	ewicht	ArtNr.	Euro
Schreinerhammer	400 g	444 354	15,50
Schreinerhammer	500 g	444 355	16,50
Schreinerhammer	800 g	444 356	18,50



Latthammer mit Graphit-Stiel

Hammerkopf lasergeätzt und aus Stahlguss, patentiertes Kopf/Griff-Montagesystem für erhöhte Sicherheit, durch Graphit-Stiel excellente Vibrationsdämpfung, Antirutsch-Griff, Graphit-Stiel splittert und bricht auch beim Überschlagen nicht, Gewicht 600 g

Art.-Nr. 431 719





Latthammer »AntiVibe«

Aus einem Stück geschmiedeter Stahlstiel für besondere Haltbarkeit, patentiertes Vibrationsdämpfungssystem, komfortabler Handgriff für 100%ige Schlagkontrolle, große Kopffläche für bessere Leistung, magnetischer Nagelschlitz für Einhand-Nagelführung.

Art.-Nr. 444 353

€ 37,50

Schlosserhammer ...

DIN 1041, geschweifter Eschenstiel mit Stahlringkeil gesichert. Hammer im Gesenk geschmiedet, Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen, Bahnkanten gebrochen, Pulverlackierung, Arbeitsflächen blank.

Gewicht	ArtNr.	Euro
300 g	111 149	7,00
400 g	111 150	8,00
500 g	111 151	8,50
800 g	111 153	11,00

Schonhammer ...

Hickory-Stiel lackiert, auswechselbare Nylon-Schlagköpfe, mit Stahlschrot gefüllte Stielhülse für rückschlagfreies Schlagen mit 100% mehr Schlagwirkung als bei normalen Schonhämmern.

Schlagkopf	Gewicht	ArtNr.	Euro
Ø 30 mm	400 g	248 863	13,00
Ø 35 mm	550 g	248 864	14,50
Ø 40 mm	700 g	248 865	17,00
Ø 50 mm	1000 g	248 867	20,00



Fäustel

DIN 6475, Hammer gesenkgeschmiedet, Bahnen sorgfältig gehärtet und angelassen, Bahnkanten gebrochen, Gewicht 1000 g

Art.-Nr. 111 162

€ 9,90

STANLEY

Schreinerhammer ...

DIN 5109, stahlgeschmiedet, mit doppelt geschweiftem Eschenholzstiel, 1A-Qualität

Kantenlänge	Gewicht	ArtNr.	Euro
25 mm	320 g	111 159	7,50
28 mm	450 g	111 160	8,00

Schreinerstift

Länge 17,5 cm, ungespitzt, rund, rot (Abb. oberer Stift)

Art.-Nr. 112 341

€ 0,70

Zimmermannsbleistift

Länge 24 cm, ungespitzt, oval, rot Art.-Nr. 112 342

€ 0,85





Knipex Werkzeuge ...

Artikel-Bezeichnung	Länge	ArtNr.	Euro
Wasserpumpenzange »Alligator«	250 mm	112 730	10,90
2 Wasserpumpenzange »Cobra«	250 mm	112 731	14,90
3 Kantenzange	210 mm	126 899	7,80
3 Kantenzange KNIPEX	225 mm	126 900	8,90
3 Kantenzange	250 mm	126 901	10,50
4 Monierzange	250 mm	126 910	9,10
4 Monierzange	280 mm	126 911	9,90
5 Kombizange	160 mm	112 709	8,90
5 Kombizange	180 mm	112 710	9,10
6 Seitenschneider	160 mm	112 713	10,90
6 Seitenschneider	180 mm	112 714	11,90



Handsägen, Schlüsselsätze, ...

Feinsägen von Stanley

1 Feinsäge, Blattlänge 250 mm, gekröpft, umlegbar	ArtNr. 421 696	€ 7,50
2 Feinsäge, Blattlänge 250 mm, gekröpft	ArtNr. 421 697	€ 5,20
3 Feinsäge Resopal, Blattlänge 250 mm	ArtNr. 421 698	€ 3,90



Steckschlüssel-Satz, 40-teilig

Industriequalität. 1/4" Vierkantantrieb

Art.-Nr. 246 187



Winkelschlüsselsätze siehe Seite 17

Japanische Handsägen von E·C·E

Blattlänge 265 mm. Überragende Schnittleistung durch präzisionsgeschliffene Feinzahnung. Zahnteilung 2 mm. Zahnspitzenhärtung auf 70 HRc für hohe Standzeiten. Kein Rücken, daher Schnitttiefe nicht begrenzt.

4 Handsäge 202.26, für »ziehenden Schnitt«	ArtNr. 422 470	€ 18,00
5 Handsäge 202.26 R, mit Gummiarmierung	ArtNr. 422 471	€ 26,00
6 Handsäge 202.26 RJ, mit Rattanwicklung	ArtNr. 422 472	€ 27,00
Ersatzsägeblatt für R/RJ, Blattlänge 265 mm	ArtNr. 422 473	€ 8,50
Ersatzsägeblatt für R/RJ, Blattlänge 230 mm, extra fein	ArtNr. 422 474	€ 8,50

Steckschlüssel-Satz, 60-teilig

Industriequalität, 1/4" und 1/2" Vierkantantrieb

Art.-Nr. 238 780







Fuchsschwanz 450 mm

Art.-Nr. 168 316

12,50

STANLEY

Handsäge »Dozuki Mini«

Kompakte Feinsäge für kleinere Arbeiten und Einstiche, Blattlänge 150 mm, Blattbreite 30 mm, Blattstärke 0,3 mm, Zahnteilung 1,4 mm



Ring-/Maul-Schlüsselsatz ... Chrom-Vanadium, verchromt, Form nach DIN 3110, abgewinkelt 15° Beschreibung Art.-Nr. Euro Schlüsselsatz 9/080 8-teilig: 8 bis 19 mm 159 254 23,00

Doppel-Maul-Schlüsselsatz ...

Chrom-Vanadium, verchromt, Form nach DIN 3110



Beschreibung	ArtNr.	Euro
Schlüsselsatz 5/8 8-teilig: 6x7 bis 20x22 mm	159 202	19,50
Schlüsselsatz 5/120 12-teilig: 6x7 bis 30x32 mm	159 204	41,00

Handsäge »Dozuki Universal«

Handsäge »Ryoba Komane«

Für Zinken und Holzverbindungen quer und längs zur Faser, Blattlänge 240 mm, Blattbreite 50 mm, Blattstärke 0,3 mm, Zahnteilung 1,5 mm

Ersatzsägeblatt Art.-Nr. 272 474

Universalsäge mit besonders feiner Zahnung für hohe Oberflächengüte, Blattlänge 240 mm, Blattbreite 84 mm, Blattstärke 0,4 mm, Zahnteilung 1,2 / 3,0 mm

Art.-Nr. 272 475



Ersatzsägeblatt Art.-Nr. 272 470 € 21.50

Metallsägebogen

Blattlänge 300 mm, Einstellung 55° und 90°, Schnellwechselvorrichtung, neu gestalteter Handgriff mit Anti-Rutsch-Zone, Aufbewahrung der Ersatzblätter im oberen Rahmen, inkl. Ersatzsägeblatt

Art.-Nr. 404 120



Metallsägeblatt

Blattlänge 300 mm, Breite 12,5 mm, Stärke 0,63 mm, High-Speed-Steel HSS, Bi-Metall, 24 Zähne per Zoll, einseitig gezahnt, VE = 10

Hobel, Stechbeitel, Cutter, ...



Handhobel 220

Als Putz-, Schlicht und Schrupphobel einsetzbar, Werkzeugkörper aus Metall, Handgriffe aus hochfestem Kunststoff, Hobelbreite 48 mm

Art.-Nr. 165 007

€ 96,-



Doppel-Simshobel 10 S

Aus verschleißfester, zäher Weißbuche, Hobeleisen gebrauchsfertig geschärft, Hobeleisen Breite 30 mm, Länge 270 mm, Schnittwinkel 49°

Art.-Nr. 232 693





Rali Hobel-HSS-Ersatzmesser ...

für Rali Handhobel 220 und Rali Simshobel G 30 N

Simshobel G 30 N mit Falzanschlag

Werkzeugkörper aus Metall, Handgriffe aus

schlagfestem Kunststoff, verzugsfreie

Hobelsohle, stufenlose Regulierung der Spanabnahme, Hobelbreite 30 mm

115.- RAW

Art.-Nr. 173 247

und Abziehen des Hobeleisens ist nicht mehr erforderlich.

Zum Hobeln von Massivholz. Die Einstellarbeit sowie das Schärfen

5 Stck. Art.-Nr. 165 008 für Rali G 30 Art.-Nr. 173 248 5 Stck. € 17.50



Doppelhobel 103 S

Hobelkörper aus gedämpften Rotbuchenholz, mit starker, in tiefer Schrägverzahnung aufgeleimter Weißbuchensohle, daher weitgehend gegen Verziehen geschützt. Mit integriertem Keil-Widerlager. Hobelnase und Handschoner ergonomisch geformt.

Hobeleisen gebrauchsfertig geschärft. Hobeleisen Breite 48 mm,

Länge 240 mm, Schnittwinkel 45°

Art.-Nr. 111 654



Putzhobel 104 S

Beschreibung wie vor, jedoch Hobeleisen Breite 48 mm, Länge 220 mm und Schnittwinkel 49°

Art.-Nr. 232 690







Kirschen Stechbeitel ...

mit abgeflachtem Weißbuchenheft, nach B DIN 5139 mit Seitenfasen, Preis pro Stück

Breite	ArtNr.	Euro
4 mm	111 537	10,74
6 mm	111 538	10,74
8 mm	111 539	10,74
10 mm	111 540	10,74
12 mm	111 541	10,74
14 mm	111 542	10,74
16 mm	111 543	10,74
18 mm	111 544	12,36
20 mm	111 545	12,36
22 mm	111 546	14,05
24 mm	111 547	14,05
26 mm	111 548	14,05
28 mm	111 549	16,00
30 mm	111 550	16,00
32 mm	111 551	18,96
35 mm	150 662	20,54



6-teiliger Satz, 6-26 mm, mit abgeflachtem Holzheft, mit oder ohne Holzkassette

Ausführung	ArtNr.	Euro
mit Kassette ohne Kassette	242 323 113 552	66,00
Office Nassette	113 332	57,00

Cutter »Interlock«

STANLEY

Metallausführung 18 mm

Art.-Nr. 141 607

Profi-Kombimesser II

7 cm lange Sportklinge aus Edelstahl mit Stift zum Ausklappen mit einer Hand, einziehbare Mehrzweckklinge mit zwei Einstellungen und schnellem Druck-Knopf-Ladesystem sicherer Handgriff mit DynaGrip™ Bi-Material, 3 Mehrzweckklingen im Lieferumfang

Art.-Nr. 437 767

€ 32,-



Messer »FatMax«

druckgegossener Metallkorpus mit Spannfixiersystem, einhändig zu bedienendes Feststellrad, Handgriff mit DynaGrip™ Bi-Material. Aufbewahrung von bis zu 7 Ersatzklingen im Griff

Art.-Nr. 431 720



Cutter »DynaGrip«

18 mm, Klingenzuführung automatisch, Magazin für 6 Klingen im Handgriff, 3 Klingen im Lieferumfang

Art.-Nr. 281 546

Kunststoffausführung, Klingen im Kunststoffspender

SM-Cutter

SM-Cutter	1 Stck.	9 mm	ArtNr. 141 601	€ 1,90
SM-Cutter	1 Stck.	18 mm	ArtNr. 141 602	€ 2,90
Abbrechklingen	100 Stck.	9 mm	ArtNr. 111 902	€ 22,90
Abbrechklingen	100 Stck.	18 mm	ArtNr. 111 904	€ 27,90



mit integriertem Schnurschneider, schnelles Druck-Knopf-Ladesystem, Handgriff mit DynaGrip™ Bi-Material, Aufbewahrung von bis zu 7 Ersatzklingen im Griff, 3 Klingen im Lieferumfang

Art.-Nr. 287 119



Spanntechnik ...

Winkel-Türfutterrichtzwinge WTR

Grundkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid, stabile Leichtbauweise mit Verrippung, Winkelstück 90°, verstellbar für Futterdicken von 8 bis 30 mm, Spindel mit Trapezgewinde, Holzgriffe, beweglicher Hebel zum Ausrichten des Futters mit Rückstellfeder, je zwei Gegenhalter aus Stahl, großflächige Schutzkappe zum schonenden Abstützen an der Wand, Ausleger kann zum Einsetzen des Futters entfernt werden, wahlweise oben und seitlich anzubringen

Art.-Nr. 288 886









PORTEX Montagebox mit 9 Spreizen

Stahlrohr mit innen geführter Trapezgewindestange,

Spreizvorrichtung zur Montage von Türfutter, verzinktes

Verschiebeweg 35 mm, Ausladung 70 mm

in Stahlblech-Monatagebox

Art.-Nr. 111 594

Art.-Nr. 169 114

Art.-Nr.

111 585

111 586

111 587

111 588

111 589

111 590

Euro

5,85

6,35

6,90

7,95

9,20

10,90

€ 19,80









BESSEY





Original KLEMMSIA-Zwingen aus Weißbuchenholz und glanzverzinktem Stahl

Ausladung

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

Spannweite

200 mm

300 mm

400 mm

600 mm

800 mm

1.000 mm

Profilierte Stahlschiene, ab Auslad, 80 mm mit Rutschsicherung

Тур	Spannweite	Ausladung	ArtNr.	Euro
TG 10	100 mm	50 mm	142 632	7,20
TG 12	120 mm	60 mm	142 633	9,50
TG 16	160 mm	80 mm	142 634	11,30
TG 20	200 mm	100 mm	142 635	15,75
TG 25	250 mm	120 mm	142 636	19,20
TG 30	300 mm	140 mm	142 637	23,85
TG 40	400 mm	175 mm	142 638	28,90
TGK 50	500 mm	120 mm	142 639	29,75
TGK 60	600 mm	120 mm	142 640	31,42
TGK 80	800 mm	120 mm	142 641	35,50
TGK 100	1000 mm	120 mm	142 642	39,75
TGK 125	1250 mm	120 mm	142 643	43,40
TGK 150	1500 mm	120 mm	142 644	47,60
TGK 180	1800 mm	120 mm	142 645	55,60
TGK 200	2000 mm	120 mm	142 646	58,20

堂







Schiene, Festbügel und Druckplatte aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus Vergütungsstahl





FESTOOL

Art.-Nr. 422 962

€ 38,38

€ 37,63 bis 31.12.06



Praktisches ...





Räder	Platte	Tragkraft	ArtNr.	Euro
Kunststoff	35 x 60 cm		168 814	25,00
Gummi	35 x 60 cm		168 815	27,00



Zurrgurt mit Klemmschloss

Länge	Breite	zul. Zugkraft	ArtNr.	Euro
4 m	25 mm	250 daN	290 234	3,50
6 m	25 mm	250 daN	290 235	3,75



Yale

Zurrgurt mit Ratsche, 1-teilig

Zurrgurt mit Ratsche, 2-teilig,

zul. Zugkraft

4.000 daN

Art.-Nr.

290 241

mit Spitzhaken

Länge

8 m

Breite

50 mm

Länge	Breite	zul. Zugkraft	ArtNr.	Euro
4 m	25 mm	500 daN	290 236	3,75
6 m	25 mm	500 daN	290 237	4,50
6 m	35 mm	2.000 daN	290 238	10,50
8 m	35 mm	2.000 daN	290 239	12,50
8 m	50 mm	4.000 daN	290 240	15,50

Metall-Werkzeugkasten »Profi« 23"

Rand und Ecken aus abgerundetem, stoßfestem Kunststoff, herausnehmbare Ablage, rostfreier Edelstahl-Deckel, Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken, Öse für Vorhängeschloss

Art.-Nr. 444 357

STANLEY

Rollende Werkstatt

Ausführung: Drei stapelbare Boxen aus Metall- und hochwertigen Kunststoffelementen, arretierbar und auch einzeln verwendbar, Teleskop-Handgriff und Verschlüsse aus Aluminium, gummibeschichtete Kunststoffräder, Abdeckung aluminiumbeschichtet, Kabelhalterung an der Rückseite.

Boxeninhalt: (im Bild von oben nach unten)

- 1 Werkzeugkasten mit Komfortgriff und herausnehmbarer Ablage inkl. Zentimeter-Einteilung,
- 1 Box mit 2 Schubfächern, oberes Schubfach enthält einen Trenner mit Staubabdeckung für die Aufbewahrung von Kleinteilen,

1 Box mit Kippfach für Elektrogeräte, etc.

Art.-Nr. 404 122



Nähwirkqualität, 380 g/qm, vierseitig eingefasst, besonders reißfest durch Doppelsteppung, nicht flusend, unberauht, 37% Baumwolle, 83% Synthetik-Faser,

Maße 150 x 200 cm



Euro

17,00

Jedes Teil ist schnell zur Hand – der Zugriff ist von zwei Seiten möglich. Mit dem variablen Einsatz der Trennstege lassen sich die Fächer individuell aufteilen. Nägel, Dübel oder Lüsterklemmen sind hier genauso übersichtlich verstaut wie Spachtel, Schraubendreher und Klebeband. Der Sortainer kann mit allen Systainern und CT Absaugmobilen beliebig kombiniert werden, Maße (BxTxH) 395 x 295 x 210 mm **FESTOOL**

Im Lieferumfang: Alle Schubladen mit Ausziehsperre, Einzel-

verriegelung, Etikettenhaltern, Beschriftungsstreifen und 2 Trennstegen pro Schublade


Sortainer	Gewicht	Schubladen	ArtNr.	Euro
① SYS 3-Sort/4	3,9 kg	1 große, 1 mittlere, 2 kleine	422 965	89,00
SYS 3-Sort/6	4,9 kg	6 mittelgroße	427 324	99,00
3 SYS 3-Sort/9	5,1 kg	6 kleine, 3 mittelgroße	427 325	99,00
4 SYS 3-Sort/12	5,3 kg	12 kleine	427 326	99,00

Pro Werkzeugbox 26"

Handgriff aus Metall, stoßfeste Gummikanten, Ösen für Vorhängeschloss, Toolbox mit herausnehmbarer Ablage und viel Stauraum

Art.-Nr. 444 359






Artikel-Bezeichnung	ArtNr.	Euro		
1 Veribor-Saugheber 601 Tragkraft 200 kg, mit Handpu	umpe und Koffer	165 005	91,50	
2 Veribor-Saugheber 603.0	3-Kopf-Alu	166 301	49,90	
3 Veribor-Saugheber 602.4	2-Kopf-Alu	166 303	38,50	

LA-KA-PE

Stapelkästen



Leitern und Böcke ...













Telskop-Anlegeleiter Z 600, Europa-Patent Nr. 527 766

Stabile Leichtmetall-Leiter. Praktisch, flexibel und enorm platzsparend. Problemlos in jedem Kofferraum zu verstauen. Holme abriebfest eloxiert. Bequeme und sichere Höhenverstellung auf Führungs- und Gleitbuchsen. Tragfähigkeit 150 kg. TÜV-geprüft nach GS und EN 131. Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Arbeitshöhe	Länge aus-/eingefahren	Sprossen	Gewicht	ArtNr.	Euro
max. 3,70 m	2,60 m / 0,65 m	9	7,3 kg	421 767	345,00
max. 4,40 m	3,30 m / 0,79 m	11	9,5 kg	421 768	399,00

Holz-Sprossen-Stehleiter Z 300, beidseitig begehbar

Die günstige Alternative zu Aluminium-Leitern. Holme aus hochwertigem Nadelholz, Sprossen aus Buchenholz. Spreizsicherung durch zwei verzinkte Knotenketten. Spannschrauben für zusätzliche Sicherheit und Stabilität.

Arbeitshöhe	Leiterhöhe	Holmhöhe	Sprossen	Gewicht	ArtNr.	Euro
max. 2,30 m	1,25 m	58 mm	2 x 4	7,0 kg	184 654	56,00
max. 2,70 m	1,53 m	58 mm	2 x 5	9,0 kg	184 655	65,00
max. 2,90 m	1,81 m	58 mm	2 x 6	11,0 kg	184 660	75,00
max. 3,20 m	2,09 m	58 mm	2 x 7	13,0 kg	216 191	84,00
max. 3,50 m	2,37 m	58 mm	2 x 8	15,0 kg	184 661	95,00

Stufen-Stehleiter Z 300, beidseitig begehbar

Die kostengünstige und stabile Stufenleiter für den täglichen Gebrauch. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, mit eingenähter Befestigungslasche.

Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe. Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung. Stufen und Holme aus Strangpressprofil. 3-fach genietete Stufen-Holmverbindung.

Arbeitshöhe	Leiterhöhe	Holmhöhe	Stufen	Gewicht	ArtNr.	Euro
ca. 2,40 m	0,65 m	42 mm	2 x 3	2,7 kg	438 124	61,50
ca. 2,65 m	0,90 m	42 mm	2 x 4	3,7 kg	438 125	76,00
ca. 2,85 m	1,10 m	42 mm	2 x 5	5,1 kg	438 126	97,00
ca. 3,03 m	1,30 m	42 mm	2 x 6	5,6 kg	438 127	119,00

Stufen-Stehleiter Z 300 mit Brücke, einseitig begehbar

Die kostengünstige und stabile Stufenleiter für den täglichen Gebrauch. 25 x 25 cm große Standplattform mit rutschsicherer Riffelung aus Aluminium-Guss. Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, mit eingenählter Befestigungslasche. Fester Stand durch rutschsichere Kunstsoffschuhe.

Stabile Leichtmetallholme als Geländer geformt. Tiefe, geriffelte Stufen. Stufen und Holme aus Strangpressprofil. 3-fach genietete Stufen-Holmverbindung.

Arbeitshöhe	Plattformhöhe	Holmhöhe	Stufen	Gewicht	ArtNr.	Euro
ca. 2,65 m	0,70 m	58 mm	3 inkl. Brücke	3,6 kg	438 118	59,00
ca. 2,85 m	0,90 m	58 mm	4 inkl. Brücke	4,3 kg	438 119	72,50
ca. 3,10 m	1,10 m	58 mm	5 inkl. Brücke	5,0 kg	438 120	82,00
ca. 3,30 m	1,30 m	58 mm	6 inkl. Brücke	5,8 kg	438 121	105,00
ca. 3,50 m	1,55 m	58 mm	7 inkl. Brücke	7,0 kg	438 122	129,00
ca. 3,80 m	1,80 m	58 mm	8 inkl. Brücke	8,3 kg	438 123	155,00

Teleskop-Arbeitsbock MB 160 H

Stabiles und standfestes Stahl-Vierkantrohr, Platz sparend zusammenklappbar, höhenverstellbar bis 130 cm durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen, ausklappbare Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte, Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung, hohe Tragkraft bis 160 kg, einfache Montage, Gewicht ca. 7,5 kg

Art.-Nr. 437 762

€ 21,20





Atem- und Gehörschutz ...

Atemschutz-Halbmaske 6200

Der Halbmaskenkörper ist fast so leicht wie eine Einwegmaske. Durch die 4-Punkt-Bebänderung und den Kopfbügel ist ein sehr guter Sitz bei optimaler Gewichtsverteilung gewährleistet. Filter nicht im Lieferumfang. Art.-Nr. 285 113 13,95 **3**M **3**M

Gasfilter A2

gegen organische Gase und Dämpfe, speziell beim Farbspritzen, nach EN 141, 2 Stck.

Art.-Nr. 285 115



Feinstaub-Vliesfilter P2

Rundpartikel-Filter P3

nach EN 143, 2 Stck.

Art.-Nr. 285 114

Vorfilter zum Gasfilter, **Filterdeckel** nach EN 143, 2 Stck.

Art.-Nr. 422 668



für die Kombinationen Feinstaub-Vliesfilter P2 und Gasfilter A2, 2 Stck. Art.-Nr. 433 567

6,50

€ 3,40



Feinstaubmaske 8825

mit Ausatemventil, gegen feste und flüssige Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes, zugelassen für Schutzstufe FF P2 SL, nach EN 149, GS-geprüft, Einsatz bei der Kesselreinigung, sehr staubigen Tätigkeiten, Entsorgung von Asbest, Schweißarbeiten, auch an verzinkten Werkstücken, beim Ausbringen von nicht ausdampfenden Pflanzenschutzmitteln und Ölneheln

Art -Nr 164 923



Feinstaubmaske 8835

mit Ausatemventil, gegen giftige und sehr giftige feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes, zugelassen für Schutzstufe FF P3 SL. nach EN 149, Einsatz beim Umgang mit Edelstählen, bei der Entsorgung von Asbest, bei Bakterien und Pilzen.

Art.-Nr. 268 106

3M



Gehörschutzbügel »Caboflex«

für wechselnde Lärmsituationen, nach EN 352-2/2, mittlerer Dämmwert, SNR = 21 dB (A), H-Wert: 25 dB (A), M-Wert: 17 dB (A), L-Wert: 15 dB (A)

Art.-Nr. 179 931

Gehörschutz »Optime 1«

für leichtere Lärmbelastungen, gepolsterter Kopfbügel, Dichtungsringe gefüllt mit Schaumstoff, nach EN 352-1 und 3, SNR = 27 dB, Gewicht 180 g

Art.-Nr. 130 145



Feinstaubmaske 8822

mit Ausatemventil, gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 10-fachen des Grenzwertes, zugelassen für Schutzstufe FF P2 S, nach EN 149, Einsatz bei Arbeiten mit Mineralwolle und Schleifarbeiten

Art.-Nr. 251 043

€ 2,40



Feinstaubmaske 8710 E

gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 4-fachen des Grenzwertes, zugel. für Schutzstufe FF P1, nach EN 149

Art.-Nr. 164 922

U,85



Grobstaub-Mundschutz

gegen beständige Grobstäube. Hinweis: schützt nicht gegen Feinstäube, Gase und Dämpfe

Art.-Nr. 129 684



Gehörschutzstöpsel

sehr bequem zu tragen, passen sich fast jeder Gehörganggröße optimal an, nach EN 352-2/1, SNR = 28 dB (A), H-Wert: 30 dB (A), M-Wert: 24 dB (A), L-Wert: 24 dB (A), im Karton mit 50 Kissenpackungen à 5 Paar

Art.-Nr. 179 930

€ 39.90

Gehörschutz »Optime 2«

für starke Lärmbelastungen, gepolsterter Kopfbügel, Dichtungsringe gefüllt mit einer speziellen Mischung aus Schaumstoff und Flüssigkeit, nach EN 352-1 und 3,

SNR = 31 dBGewicht 210 g

Art.-Nr. 181 091



Für den Profi die 1. Adresse ...



Geniatec GmbH Unternehmenszentrale Zentrallager Bremen-Oyten

Industriestraße 2-6 28876 Oyten Telefon: 04 21 / 4 10 00 - 0 Telefax: 04 21 / 41 34 80 eMail: bremen@geniatec.de Internet: www.geniatec.de

Geniatec GmbH Niederlassung Hamburg

Siemensstraße 19 25462 Rellingen Telefon: 0 40 / 54 00 89 - 0 Telefax: 0 40 / 5 40 41 41 eMail: hamburg@geniatec.de

Geniatec GmbH Verkaufsbüro Hannover

Bemeroder Straße 71 30559 Hannover Telefon: 05 11 / 35 84 - 3 00 Telefax: 05 11 / 35 84 - 3 08 eMail: hannover@geniatec.de

Geniatec GmbH Filiale Ludwigslust

Am Industriegelände 15 19288 Ludwigslust Telefon: 0 38 74 / 2 50 58 - 0 Telefax: 0 38 74 / 2 11 47 eMail: ludwigslust@geniatec.de

GCenter – das Geniatec-Kompetenzzentrum im Internet

Unter www.geniatec.de können Sie rund um die Uhr die Verfügbarkeit Ihrer ausgewählten Artikel sehen, sich Ihre Ordersätze für den schnellen Zugriff zusammenstellen und die Auftragsabwicklung Ihrer Bestellungen per Order-Tracking verfolgen. Sprechen Sie uns an und holen Sie sich Ihre persönlichen Zugangsdaten!

Geniatec GmbH Filiale Rostock

Hanseatenstraße 8 18146 Rostock Telefon: 03 81 / 6 37 07 - 0 Telefax: 03 81 / 6 37 07 - 15 eMail: rostock@geniatec.de

Geniatec GmbH Filiale Vechta

Falkenrotter Straße 7 49377 Vechta Telefon: 0 44 41 / 25 17 Telefax: 0 44 41 / 25 12 eMail: vechta@geniatec.de

Geniatec GmbH Verkaufsbüro Köln

Max-Planck-Straße 22 50858 Köln Telefon: 02 21 / 3 49 22 00 Telefax: 02 21 / 3 49 22 04 mobil: 01 62 / 2 32 89 64 eMail: koeln@geniatec.de



Radiolader GML 24 V-CD

Bosch AM/FM Stereo-Digital-Radio und CD/MP3-Player für Netz- oder Akkubetrieb.

Ladegerät für alle Bosch 12 bis 24 Volt Lund O-Pack-Akkus (NiCd und NiMH), 2 Netzsteckdosen für Netzgeräte, 12-Volt-Auto-Steckdose, Bosch-Sound (Bass Verstärker).

Das Radio läuft 8 Stunden mit einem Akku 24V/2,4 Ah bei mittlerer Lautstärke, LCD-Anzeige für Uhrzeit und Sender, Akku-Ladezustandsanzeige.



Der Radiolader ist auch nach einem Fall aus 2 m Höhe voll funktionsfähig!

Verarbeitung: Robuster Überrollbügel, im Alurahmen federnd gelagert, gummierte Bedienelemente, 3 Meter langes Netzkabel mit Aufrollvorrichtung, Maße 360 x 360 x 360 mm, Gewicht inkl. Akku ca. 8,5 kg

Art.-Nr. 451 914

€ 249,-



Mobiler Halogenstrahler

500 Watt, für den Innen und Außenbereich, schwenkbar, mit Schutzgitter, 1,5 m Kabel, Schutzkontakt-Stecker und stoßfester Halogenglühlampe

Art.-Nr. 278 284

€ 10,50



Halogenglühlampe

500 Watt (ohne Abbildung) **Art.-Nr. 178 669**

€ 1,75



Verlängerungskabel von Brennenstuhl

1 25 m Gummikabel, Kupplung mit Verschlussklappe2 10 m Gummikabel, rote 3-fach-Kupplung, Klappdeckel

3 5 m Kunststoffkabel, gelbe 4-fach-Kupplung, Deckel, Haken

Art.-Nr. 265 101 € 27,80 Art.-Nr. 412 889 € 24,20 Art.-Nr. 159 275 € 11,30







Stahlkabeltrommel Garant® S

Trommel aus verzinktem Stahlblech, 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Schutzkappen, 50 m schwarzes Gummikabel mit Gummistecker

Art.-Nr. 159 280

€ 57,50



Stahlkabeltrommel Garant® S Bretec®

mit Bretec-Drehkontakt-Komfort, Trommel aus verzinktem Stahlblech, 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Schutzkappen, 50 m rotes Gummikabel mit Gummistecker

Art.-Nr. 287 276

€ 68,50

